

タダノ オールテレーンクレーン  
**ATF220G-5 型**  
フルオートラフティングジブ

仕 様 書

キャリヤ FAUN ATF220G-5  
スペック番号 ATF-220G-1-90101

本仕様書は「フルオートラフティングジブ」についてのみ示したものです。  
管理番号 JA-B-01 の仕様書とあわせてご覧ください。

株式会社 タダノ

## フルオートラフティングジブ 主要諸元

クレーン容量	8.5m ジブ	27,500 kg × 7.0 m (4本掛)
	11.6m ジブ	14,600 kg × 16.0 m (2本掛)
	14.7m ジブ	13,900 kg × 12.0 m (2本掛)
	17.8m ジブ	13,500 kg × 8.0 m (2本掛)
	20.9m ジブ	5,600 kg × 34.0 m (1本掛)
ジブ形式	箱型3段同時伸縮式 オフセット5°~60°油圧無段階傾斜式 1.85m(固定部)+ 8.5m~20.9m(起伏部・伸縮部)	
ジブ伸縮装置	複動油圧シリンダ直押式 1本 ワイヤロープ式伸縮装置 1基	
ジブ長さ	8.5 m 11.6 m 14.7 m 17.8 m 20.9 m	
最大地上揚程	86.0 m	
最大作業半径	60.0 m	

## フルオートラフィングジブ 定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重表の性能区分 F A ~ F M は、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅 \ カウンタウェイト	71 t	47 t	35 t	23.5 t	12 t	0 t
8.3 m	F A	F B	F C	F D	F E	F F
7.0 m	F G	F H	F I	F J	F K	
5.6 m			F L	F M		

3. 定格総荷重表中のブーム長さにおける伸長状態は、下表のとおりです。

ブーム長さ	伸長状態 (伸長割合%)					
	伸縮ブーム1	伸縮ブーム2	伸縮ブーム3	伸縮ブーム4	伸縮ブーム5	伸縮ブーム6
30.0 m	92	92	0	0	0	0
34.1 m	92	92	46	0	0	0
38.3 m	92	92	92	0	0	0
42.5 m	92	92	92	46	0	0
46.7 m	92	92	92	92	0	0
50.9 m	92	92	92	92	46	0
55.0 m	92	92	92	92	92	0
59.2 m	92	92	92	92	92	46
63.4 m	92	92	92	92	92	92

4. Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重は、24.0 t に制限されます。
5. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80 t フック : 1,150kg、25 t フック : 450kg、7.8 t フック : 300kg)を含んだ値を示します。
6. 定格総荷重は、ブーム、ジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
7. 各状態における標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、定格総荷重表中に記載しています。なお、ロープ1本当たりの荷重は、7.8 t 以下です。
8. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が 10m / s (63.4m ブーム時は 7m / s) 以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
9. 定格総荷重表中の は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

**FA性能**

**30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ**

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9															
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5										
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4						5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0						5.6				
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2					5.6				
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8					5.6				
14.0	17.3	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9					5.6	5.6			
16.0	15.8	14.4	13.2	12.4	11.8	12.6	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0				5.6	5.6			
18.0	14.5	13.5	12.6	12.1	11.7	11.5	10.5	9.6	8.9	8.4	9.8	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.8			5.6	5.6	5.6		
20.0	13.4	12.7	12.1	11.9		10.5	9.8	9.1	8.7	8.3	8.9	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.6	5.0		5.6	5.6	5.6		
22.0	12.4	12.0	11.7	11.7		9.7	9.2	8.8	8.5	8.3	8.2	7.7	7.1	6.7	6.3	7.0	6.5	6.0	5.4	4.9		5.6	5.6	5.3	4.6	
24.0	11.6	11.4	11.4	11.6		9.0	8.7	8.4	8.3		7.6	7.2	6.8	6.5	6.3	6.5	6.1	5.7	5.3	4.8		5.6	5.5	5.0	4.5	4.0
26.0	10.9	10.9	11.1	11.6		8.4	8.3	8.2	8.2		7.0	6.8	6.6	6.4		6.0	5.7	5.4	5.1	4.8		5.4	5.2	4.8	4.3	3.9
28.0	10.3	10.5	10.9			7.9	7.9	7.9	8.1		6.5	6.4	6.3	6.3		5.5	5.4	5.2	5.0			5.0	4.8	4.6	4.2	3.9
30.0	9.7	10.1	10.8			7.4	7.5	7.7			6.1	6.1	6.1	6.2		5.2	5.1	5.0	4.9			4.7	4.6	4.4	4.1	3.8
32.0	9.2	9.8	10.0			7.0	7.2	7.6			5.7	5.8	6.0			4.8	4.8	4.9	4.8			4.3	4.3	4.2	4.0	
34.0	8.1	8.2				6.6	7.0	7.5			5.4	5.6	5.8			4.5	4.6	4.7	4.8			4.1	4.1	4.1	3.9	
36.0	6.7					6.3	6.7				5.1	5.3	5.7			4.3	4.4	4.6				3.8	3.9	3.9	3.8	
38.0						6.0	6.6				4.8	5.2	5.7			4.0	4.2	4.5				3.6	3.7	3.8		
40.0						5.5					4.6	5.0				3.8	4.1	4.4				3.4	3.5	3.7		
42.0											4.4					3.6	3.9					3.2	3.4	3.6		
44.0																3.5	3.8					3.0	3.2	3.6		
46.0																3.3						2.8	3.1			
48.0																						2.7	3.1			
(°)	10-84	20-84	34-84	50-84	65-84	10-84	20-84	35-84	50-84	65-84	10-84	20-84	35-84	51-84	66-84	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84	
標準フック	80t					25t										7.8t										
フック質量	1150kg					450kg										300kg										
標準巻掛本数	4					2										1										

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FA性能**

**34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ**

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
7.0	27.5	21.5				14.6																				
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.5										
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					13.2										
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8										
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5					5.6				
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0					5.6				
14.0	18.5	16.2	14.1	12.8	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2					5.6	5.6			
16.0	16.9	15.1	13.5	12.5	11.8	13.9	12.1	10.4	9.4	8.6	11.5	9.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1				5.6	5.6			
18.0	15.6	14.2	12.9	12.2	11.7	12.6	11.3	10.0	9.1	8.4	10.4	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7				5.6	5.6	5.6		
20.0	14.4	13.4	12.5	12.0	11.7	11.6	10.6	9.5	8.9	8.4	9.6	8.6	7.6	6.9	6.4	8.2	7.3	6.4	5.6			5.6	5.6	5.6		
22.0	13.4	12.7	12.0	11.8		10.7	9.9	9.2	8.7	8.3	8.8	8.1	7.3	6.7	6.3	7.5	6.8	6.1	5.5	4.9		5.6	5.6	5.4	4.6	
24.0	12.5	12.0	11.7	11.6		10.0	9.4	8.8	8.5		8.1	7.6	7.0	6.6	6.2	6.9	6.4	5.8	5.3	4.8		5.6	5.6	5.1	4.5	3.9
26.0	11.7	11.5	11.4	11.5		9.3	8.9	8.5	8.4		7.5	7.1	6.7	6.4	6.2	6.4	6.0	5.6	5.2	4.7		5.6	5.4	4.9	4.3	3.9
28.0	11.1	11.0	11.1	11.5		8.7	8.5	8.3	8.2		7.0	6.8	6.5	6.3		5.9	5.7	5.3	5.0	4.7		5.4	5.1	4.7	4.2	3.8
30.0	10.5	10.6	10.9			8.2	8.1	8.1	8.2		6.6	6.4	6.3	6.2		5.5	5.4	5.1	4.9			5.0	4.8	4.5	4.1	3.8
32.0	9.5	9.6	9.7			7.7	7.7	7.9			6.2	6.1	6.1	6.1		5.2	5.1	5.0	4.8			4.7	4.5	4.3	4.0	
34.0	8.1	8.3	8.5			7.3	7.4	7.7			5.8	5.8	5.9	6.1		4.9	4.8	4.8	4.8			4.4	4.3	4.1	3.9	
36.0	6.7	6.9				6.9	7.2	7.6			5.5	5.6	5.8			4.6	4.6	4.7	4.7			4.1	4.1	4.0	3.8	
38.0	5.5	5.6				6.6	6.8				5.2	5.4	5.7			4.3	4.4	4.5				3.8	3.9	3.9	3.8	
40.0	4.4					5.5	5.7				4.9	5.2	5.6			4.1	4.2	4.4				3.6	3.7	3.8	3.7	
42.0						4.5	4.6				4.7	5.0				3.9	4.1	4.4				3.4	3.5	3.7		
44.0						3.6					4.5	4.6				3.7	3.9	4.3				3.2	3.4	3.6		
46.0											3.6					3.5	3.8					3.0	3.2	3.5		
48.0																3.4	3.7					2.9	3.1			
50.0																2.9						2.8	3.0			
(°)	10-84	20-84	35-84	51-84	66-84	10-84	20-84	37-84	52-84	66-84	10-84	20-84	35-84	51-84	66-84	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84	
標準フック	80t					25t										7.8t										
フック質量	1150kg					450kg										300kg										
標準巻掛本数	4					2										1										

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 8.3m

**F A性能**

**38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ**

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.6				14.6																			
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9				12.9										
10.0	24.7	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9				12.6										
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6			12.2						5.6				
12.0	22.2	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1			11.8	10.1					5.6				
14.0	20.2	17.2	14.6	13.1	12.1	14.6	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1		11.1	9.5					5.6				
16.0	18.4	16.1	14.0	12.8	11.9	14.6	12.6	10.7	9.5	8.6	12.3	10.3	8.6		10.6	8.8	7.2				5.6	5.6			
18.0	17.0	15.1	13.5	12.5	11.8	13.5	11.8	10.2	9.2	8.5	11.2	9.6	8.2	7.3		9.6	8.2	6.9			5.6	5.6			
20.0	15.7	14.3	13.0	12.2	11.8	12.5	11.1	9.8	9.0	8.4	10.2	9.0	7.8	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
22.0	14.6	13.5	12.6	12.0		11.5	10.5	9.4	8.8	8.3	9.4	8.5	7.5	6.8	6.3	8.0	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0	13.7	12.9	12.2	11.9		10.7	9.9	9.1	8.6	8.3	8.7	8.0	7.2	6.7	6.2	7.4	6.7	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.5	
26.0	12.9	12.3	11.8	11.7		10.0	9.4	8.8	8.5		8.1	7.5	6.9	6.5	6.2	6.9	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	11.5	11.7	11.5	11.6		9.4	8.9	8.5	8.3		7.6	7.1	6.7	6.4		6.4	6.0	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.3	3.8
30.0	10.2	10.3	10.5	10.6		8.8	8.5	8.3	8.2		7.1	6.8	6.5	6.3		6.0	5.7	5.3	5.0		5.4	5.0	4.6	4.2	3.8
32.0	9.0	9.1	9.3			8.3	8.2	8.1	8.2		6.7	6.5	6.3	6.2		5.6	5.4	5.1	4.9		5.0	4.8	4.4	4.1	3.8
34.0	7.9	8.1	8.2			7.9	7.8	7.9	8.1		6.3	6.2	6.1	6.1		5.3	5.1	5.0	4.8		4.7	4.5	4.3	4.0	
36.0	6.7	7.0	7.2			7.5	7.5	7.8			5.9	5.9	6.0	6.1		4.9	4.9	4.8	4.8		4.4	4.3	4.1	3.9	
38.0	5.5	5.7	5.8			6.5	6.8	7.0			5.6	5.7	5.8			4.7	4.7	4.7	4.7		4.2	4.1	4.0	3.8	
40.0	4.4	4.6				5.4	5.7	5.9			5.4	5.5	5.7			4.4	4.5	4.6			3.9	3.9	3.9	3.8	
42.0	3.5	3.5				4.4	4.6				5.1	5.3	5.6			4.2	4.3	4.5			3.7	3.7	3.8	3.7	
44.0	2.6					3.5	3.7				4.3	4.6	4.8			4.0	4.1	4.4			3.5	3.6	3.7		
46.0						2.7	2.8				3.5	3.7				3.8	4.0	4.3			3.3	3.4	3.6		
48.0						2.0					2.8	2.9				3.4	3.7				3.2	3.3	3.5		
50.0											2.1					2.8	2.9				3.0	3.2	3.5		
55.0																					2.1	2.2			
(°)	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84
標準フック	80 t					25t					7.8t														
フック質量	1150kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	4					2					1														

注)カウンタウエイト71t、アウトリガ張幅 8.3m

**F A性能**

**42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ**

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.6																			
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9				11.5										
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9				11.5										
12.0	21.0	19.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0			11.5						5.6				
14.0	19.5	17.8	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4			10.8	9.4					5.6				
16.0	18.1	16.7	14.3	12.9	12.0	14.6	13.1	10.9	9.6	8.6	12.4	10.7	8.8		10.2	8.9					5.6	5.6			
18.0	16.7	15.8	13.8	12.6	11.8	14.4	12.3	10.5	9.4	8.5	11.9	10.0	8.4	7.3		9.8	8.5	7.0			5.6	5.6			
20.0	15.4	14.9	13.3	12.4	11.8	13.3	11.6	10.1	9.1	8.4	10.9	9.4	8.0	7.1	6.4	9.3	7.9	6.7	5.8		5.6	5.6	5.6		
22.0	14.3	14.1	12.9	12.2	11.7	12.3	10.9	9.7	8.9	8.3	10.1	8.8	7.7	6.9	6.3	8.6	7.4	6.4	5.6	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0	13.2	13.1	12.5	12.0		11.5	10.4	9.4	8.7	8.3	9.3	8.3	7.4	6.8	6.3	7.9	7.0	6.1	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.6	
26.0	12.3	12.2	12.1	11.8		10.7	9.9	9.1	8.6	8.2	8.7	7.9	7.1	6.6	6.2	7.3	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1	4.4	3.9
28.0	11.2	11.3	11.3	11.3		10.1	9.4	8.8	8.4		8.1	7.5	6.9	6.5	6.2	6.8	6.3	5.7	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.3	3.9
30.0	9.9	10.0	10.2	10.2		9.5	9.0	8.5	8.3		7.6	7.1	6.7	6.4		6.4	5.9	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.2	3.8
32.0	8.7	8.9	9.0	9.1		8.9	8.6	8.3	8.2		7.2	6.8	6.5	6.3		6.0	5.6	5.3	5.0		5.4	5.0	4.6	4.1	3.8
34.0	7.7	7.8	8.0			8.2	8.3	8.1	8.2		6.8	6.5	6.3	6.2		5.6	5.4	5.1	4.9		5.1	4.8	4.4	4.0	3.7
36.0	6.7	6.9	7.0			7.2	7.4	7.6	7.7		6.4	6.2	6.1	6.1		5.3	5.1	5.0	4.8		4.8	4.5	4.3	4.0	
38.0	5.7	5.9	6.1			6.4	6.6	6.8			6.1	6.0	6.0	6.1		5.0	4.9	4.8	4.8		4.5	4.3	4.1	3.9	
40.0	4.6	4.8	5.0			5.5	5.8	6.0			5.8	5.8	5.9			4.8	4.7	4.7	4.7		4.2	4.1	4.0	3.8	
42.0	3.7	3.8	3.9			4.6	4.8	5.1			5.3	5.5	5.7			4.5	4.5	4.6	4.7		4.0	4.0	3.9	3.8	
44.0	2.8	2.9				3.7	3.9	4.1			4.4	4.7	5.1			4.3	4.4	4.5			3.8	3.8	3.8	3.7	
46.0	2.0	2.1				2.9	3.0				3.6	3.9	4.1			4.1	4.2	4.4			3.6	3.6	3.7		
48.0	1.3					2.1	2.3				2.9	3.1	3.3			3.5	3.8	4.1			3.4	3.5	3.6		
50.0						1.5	1.5				2.2	2.4				2.8	3.1	3.3			3.2	3.4	3.6		
55.0																					2.1	2.3			
(°)	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84
標準フック	25 t					25t					7.8t														
フック質量	450kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	3					2					1														

注)カウンタウエイト71t、アウトリガ張幅 8.3m

**F A性能**

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	17.5																								
10.0	17.5	17.5				14.2																			
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1									
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1									
14.0	16.9	16.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1				5.6				
16.0	15.5	15.1	14.6	13.1	12.0	14.2	13.6	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7				5.6				
18.0	14.3	14.0	13.7	12.8	11.9	13.4	12.8	10.7	9.5	8.5	11.5	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0			5.6	5.6			
20.0	13.2	13.0	12.7	12.5	11.8	12.5	12.1	10.3	9.2	8.4	11.2	9.7	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	6.8			5.6	5.6			
22.0	12.3	12.1	11.8	11.8	11.7	11.6	11.4	9.9	9.0	8.4	10.7	9.2	7.9	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.6		5.6	5.6	5.4		
24.0	11.4	11.2	11.1	11.0		10.8	10.6	9.6	8.8	8.3	9.9	8.7	7.6	6.8	6.3	8.4	7.3	6.2	5.5	4.8	5.6	5.6	5.2		
26.0	10.6	10.5	10.3	10.3		10.1	9.9	9.3	8.7	8.3	9.2	8.2	7.3	6.7	6.2	7.8	6.9	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
28.0	9.8	9.8	9.7	9.7		9.5	9.3	9.0	8.5		8.6	7.8	7.1	6.6	6.2	7.3	6.5	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	3.9
30.0	9.1	9.1	9.1	9.1		8.9	8.8	8.6	8.4		8.1	7.5	6.8	6.4	6.1	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.4	4.7	4.3	3.8
32.0	8.3	8.5	8.5	8.5		8.3	8.2	8.1	8.1		7.6	7.1	6.6	6.3		6.4	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
34.0	7.4	7.5	7.6	7.7		7.7	7.7	7.7	7.7		7.2	6.8	6.5	6.2		6.0	5.6	5.2	4.9		5.4	5.0	4.5	4.1	3.7
36.0	6.5	6.6	6.7			6.9	7.1	7.2	7.3		6.8	6.5	6.3	6.2		5.7	5.4	5.1	4.9		5.1	4.8	4.4	4.0	
38.0	5.7	5.8	5.9			6.1	6.3	6.5	6.5		6.4	6.3	6.1	6.1		5.4	5.2	4.9	4.8		4.8	4.5	4.2	3.9	
40.0	4.8	5.0	5.2			5.4	5.5	5.7			5.7	5.9	6.0	6.1		5.1	5.0	4.8	4.7		4.5	4.3	4.1	3.9	
42.0	3.8	4.0	4.2			4.7	4.9	5.0			5.1	5.2	5.4			4.8	4.8	4.7	4.7		4.3	4.2	4.0	3.8	
44.0	2.9	3.1	3.2			3.8	4.0	4.3			4.5	4.6	4.8			4.6	4.6	4.6	4.7		4.1	4.0	3.9	3.8	
46.0	2.2	2.3				3.0	3.2	3.4			3.7	4.0	4.2			4.2	4.4	4.5			3.9	3.8	3.8	3.7	
48.0	1.4	1.5				2.2	2.4	2.6			2.9	3.2	3.5			3.5	3.9	4.1			3.7	3.7	3.7	3.7	
50.0						1.6	1.7				2.2	2.5	2.7			2.8	3.1	3.5			3.5	3.6	3.7		
55.0																1.3	1.6				2.1	2.4	2.7		
60.0																						1.0			
(°)	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84
標準フック						25t					25t					7.8t									
フック質量						450kg					450kg					300kg									
標準巻掛本数						3					2					1									

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 8.3m

**F A性能**

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	13.8																								
11.0	13.8	13.8				11.8																			
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1														
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7									
16.0	13.4	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7					5.6				
18.0	12.3	12.1	11.7	11.5	11.4	11.5	11.2	10.7	9.5		10.1	9.6	8.4			6.7	6.7				5.6	5.6			
20.0	11.4	11.2	11.0	10.8	10.8	10.9	10.5	10.1	9.3	8.5	10.0	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7			5.6	5.6			
22.0	10.5	10.4	10.3	10.2	10.2	10.1	9.9	9.5	9.1	8.4	9.4	9.1	7.9	7.1	6.4	6.7	6.7	6.5			5.6	5.6	5.3		
24.0	9.8	9.7	9.6	9.6	9.6	9.4	9.3	9.0	8.9	8.3	9.1	8.7	7.7	6.9	6.3	6.7	6.7	6.3	5.7		5.6	5.6	5.1		
26.0	9.1	9.0	8.9	8.9		8.8	8.7	8.5	8.4	8.3	8.5	8.2	7.4	6.8	6.2	6.7	6.7	6.1	5.6	5.0	5.6	5.6	5.0	4.5	
28.0	8.5	8.4	8.3	8.3		8.2	8.1	8.0	8.0		7.9	7.8	7.2	6.6	6.2	6.7	6.7	5.9	5.5	5.0	5.6	5.5	4.8	4.4	3.9
30.0	7.9	7.9	7.8	7.8		7.7	7.6	7.5	7.5		7.4	7.3	7.0	6.5	6.1	6.7	6.5	5.7	5.3	4.9	5.6	5.3	4.7	4.3	3.8
32.0	7.4	7.4	7.3	7.3		7.2	7.1	7.1	7.1		7.0	6.9	6.8	6.4		6.6	6.3	5.6	5.2	4.9	5.6	5.2	4.5	4.2	3.8
34.0	6.9	6.9	6.8	6.8		6.7	6.7	6.6	6.6		6.5	6.5	6.4	6.3		6.2	6.1	5.4	5.1		5.6	5.0	4.4	4.1	3.8
36.0	6.4	6.4	6.4	6.4		6.3	6.3	6.2	6.2		6.1	6.1	6.1	6.1		5.9	5.8	5.3	5.0		5.4	4.8	4.3	4.0	3.7
38.0	5.6	5.7	5.8			5.9	5.9	5.9	5.9		5.8	5.7	5.7	5.7		5.5	5.5	5.2	4.9		5.1	4.7	4.2	3.9	
40.0	4.9	5.0	5.1			5.2	5.4	5.5			5.4	5.4	5.4	5.4		5.2	5.2	5.1	4.9		4.8	4.5	4.1	3.9	
42.0	4.2	4.3	4.4			4.6	4.7	4.9			4.9	5.0	5.1	5.1		4.9	4.9	4.9	4.8		4.6	4.4	4.0	3.8	
44.0	3.3	3.5	3.7			4.0	4.1	4.3			4.3	4.5	4.6			4.7	4.6	4.6	4.7		4.3	4.2	3.9	3.7	
46.0	2.5	2.7	2.8			3.2	3.5	3.7			3.8	3.9	4.1			4.2	4.4	4.4			4.1	4.0	3.8	3.7	
48.0	1.8	1.9				2.5	2.7	2.9			3.1	3.4	3.6			3.7	3.9	4.1			3.9	3.9	3.7	3.6	
50.0	1.1	1.2				1.8	2.0	2.2			2.4	2.7	3.0			3.1	3.4	3.6			3.5	3.7	3.7		
55.0											1.0	1.2				1.6	1.9	2.2			2.2	2.6	2.9		
60.0																					1.0	1.2			
(°)	10-84	20-84	38-84	54-84	69-84	10-84	20-84	38-84	54-84	69-84	33-84	20-84	38-84	54-84	69-84	37-84	20-84	38-84	54-84	69-84	34-84	20-84	38-84	54-84	69-84
標準フック						25t					7.8t														
フック質量						450kg					300kg														
標準巻掛本数						2					1														

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 8.3m

**F A性能**

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7									
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7					5.6				
18.0	10.5	10.2	9.9	9.7	9.7	9.6	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7				5.6				
20.0	9.8	9.6	9.3	9.1	9.1	9.3	8.9	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7				5.6	5.6			
22.0	9.2	9.0	8.7	8.6	8.6	8.7	8.4	8.1	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	6.3			5.6	5.6			
24.0	8.5	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	7.6	7.5	7.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.4	6.7	6.7	6.1	5.6		5.6	5.6	5.0		
26.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	6.7	6.6	6.3	6.6	6.5	5.9	5.5	5.1	5.6	5.6	4.8		
28.0	7.3	7.3	7.2	7.2		7.1	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	6.5	6.3	6.2	6.2	6.4	6.2	5.8	5.4	5.0	5.6	5.4	4.7	4.3	
30.0	6.8	6.8	6.7	6.7		6.6	6.6	6.4	6.4		6.3	6.2	6.0	5.9	5.9	6.0	5.9	5.6	5.2	4.9	5.5	5.2	4.6	4.2	3.9
32.0	6.3	6.3	6.3	6.3		6.2	6.2	6.1	6.1		6.0	5.8	5.7	5.6	5.6	5.7	5.5	5.4	5.1	4.9	5.3	5.0	4.4	4.1	3.8
34.0	5.9	5.9	5.9	5.9		5.8	5.8	5.8	5.7		5.6	5.5	5.4	5.3		5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	5.2	4.9	4.3	4.0	3.8
36.0	5.5	5.5	5.5	5.5		5.4	5.4	5.4	5.4		5.2	5.2	5.1	5.1		5.1	5.0	4.9	4.8		4.9	4.7	4.2	4.0	3.7
38.0	5.1	5.1	5.1	5.1		5.1	5.0	5.0	5.1		4.9	4.9	4.9	4.8		4.8	4.8	4.6	4.6		4.7	4.5	4.1	3.9	3.7
40.0	4.7	4.8	4.8			4.7	4.7	4.7	4.7		4.6	4.6	4.6	4.6		4.5	4.5	4.4	4.4		4.4	4.3	4.0	3.8	
42.0	4.1	4.1	4.3			4.4	4.4	4.4			4.3	4.3	4.3	4.3		4.2	4.2	4.2	4.2		4.2	4.1	3.9	3.7	
44.0	3.5	3.6	3.7			3.8	4.0	4.1			4.0	4.0	4.0	4.1		4.0	4.0	4.0	4.0		3.9	3.9	3.8	3.7	
46.0	2.8	3.0	3.1			3.3	3.4	3.6			3.5	3.8	3.8			3.7	3.7	3.8	3.8		3.7	3.7	3.7	3.6	
48.0	2.1	2.2	2.4			2.7	2.9	3.1			3.3	3.3	3.6			3.5	3.5	3.5			3.5	3.5	3.5	3.5	
50.0	1.4	1.5				2.0	2.2	2.5			2.8	3.0	3.1			3.1	3.2	3.3			3.3	3.3	3.3	3.4	
55.0											1.3	1.5	1.7			1.8	2.1	2.4			2.3	2.5	2.7		
60.0																					1.1	1.4	1.7		
(°)	38-84	38-84	40-84	55-84	69-84	41-84	42-84	40-84	55-84	69-84	38-84	40-84	40-84	55-84	69-84	41-84	43-84	40-84	55-84	69-84	38-84	41-84	40-84	55-84	69-84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 8.3m

**F A性能**

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.6																								
12.0	9.6	9.4				7.5																			
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7					5.0				
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7					5.0				
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7				5.0				
20.0	7.5	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5				5.0	5.0			
22.0	7.1	6.8	6.6	6.3	6.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.9	5.6	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8			5.0	4.8			
24.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9	5.5	5.3	5.3	5.7	5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6			4.8	4.5	4.2		
26.0	6.2	6.0	5.8	5.7	5.7	5.8	5.6	5.2	5.0	5.0	5.4	5.1	4.8	4.6	4.5	5.0	4.7	4.4	4.2		4.6	4.3	4.0		
28.0	5.9	5.7	5.5	5.4		5.4	5.2	5.0	4.8	4.8	5.1	4.8	4.5	4.4	4.3	4.8	4.4	4.2	4.0	3.9	4.3	4.1	3.8	3.6	
30.0	5.5	5.4	5.2	5.1		5.1	5.0	4.8	4.6		4.8	4.6	4.3	4.2	4.2	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	4.2	3.9	3.6	3.5	
32.0	5.2	5.1	4.9	4.9		4.9	4.7	4.5	4.4		4.5	4.4	4.1	4.0	4.0	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	4.0	3.7	3.5	3.3	3.3
34.0	4.9	4.8	4.7	4.6		4.6	4.4	4.3	4.2		4.3	4.1	3.9	3.8		4.1	3.9	3.6	3.5	3.5	3.8	3.5	3.3	3.2	3.2
36.0	4.7	4.6	4.4	4.4		4.3	4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.8	3.7		3.8	3.7	3.4	3.3		3.6	3.4	3.2	3.1	3.1
38.0	4.4	4.3	4.2	4.2		4.1	4.0	3.9	3.8		3.9	3.7	3.6	3.5		3.6	3.5	3.3	3.2		3.4	3.2	3.0	3.0	3.0
40.0	4.1	4.1	4.0			3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.5	3.4	3.4		3.5	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	
42.0	3.8	3.8	3.8			3.7	3.6	3.5	3.5		3.5	3.4	3.3	3.2		3.3	3.2	3.1	3.0		3.1	3.0	2.8	2.7	
44.0	3.3	3.3	3.6			3.5	3.4	3.4			3.3	3.2	3.1	3.1		3.1	3.0	2.9	2.9		2.9	2.8	2.7	2.6	
46.0	2.9	3.0	3.1			3.1	3.3	3.2			3.2	3.1	3.0			3.0	2.9	2.8	2.8		2.8	2.7	2.6	2.5	
48.0	2.4	2.6	2.6			2.8	2.9	3.1			2.8	2.9	2.8			2.8	2.7	2.7	2.6		2.7	2.6	2.5	2.4	
50.0	1.7	1.9	2.0			2.5	2.6	2.7			2.6	2.6	2.7			2.7	2.6	2.5			2.5	2.5	2.4	2.4	
55.0						1.0	1.2				1.5	1.8	2.0			2.0	2.2	2.1			2.1	2.2	2.1		
60.0																	1.0				1.3	1.6	1.8		
(°)	42-84	43-84	43-84	57-84	70-84	39-84	40-84	43-84	57-84	70-84	42-84	44-84	43-84	57-84	70-84	45-84	41-84	43-84	57-84	70-84	42-84	44-84	43-84	57-84	70-84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FA性能**

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4														
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7									
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7					4.2				
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5				4.2				
22.0	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3			4.6	4.3				4.2	4.0			
24.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8			4.0	3.7			
26.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	4.0	3.8	3.6			3.8	3.5	3.3		
28.0	4.6	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.1	3.9	3.9	3.8	4.0	3.8	3.6	3.5	3.5	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2	3.6	3.4	3.1		
30.0	4.3	4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.5	3.3	3.3	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.2	3.0	2.9	
32.0	4.0	4.0	3.9	3.8		3.8	3.7	3.5	3.4		3.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3.4	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8	2.7	
34.0	3.8	3.7	3.6	3.6		3.6	3.5	3.3	3.3		3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	
36.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.2	3.1	2.9	2.8		3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.6	2.5	
38.0	3.3	3.3	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	
40.0	3.1	3.1	3.0	3.0		3.0	2.9	2.8	2.8		2.8	2.8	2.6	2.6		2.7	2.6	2.4	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2	
42.0	3.0	2.9	2.8			2.8	2.7	2.7	2.6		2.7	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.3		2.4	2.3	2.2	2.1	
44.0	2.8	2.7	2.7			2.6	2.6	2.5	2.5		2.5	2.4	2.4	2.3		2.4	2.3	2.2	2.1		2.3	2.2	2.0	2.0	
46.0	2.4	2.6	2.5			2.5	2.4	2.4			2.4	2.3	2.3	2.2		2.3	2.2	2.1	2.0		2.2	2.1	1.9	1.9	
48.0	2.3	2.3	2.2			2.2	2.3	2.2			2.2	2.2	2.1			2.1	2.1	2.0	2.0		2.0	2.0	1.8	1.8	
50.0	2.1	2.1	2.1			2.0	2.0	2.1			2.1	2.0	2.0			2.0	1.9	1.9	1.9		1.9	1.9	1.8	1.7	
55.0						1.3	1.5	1.7			1.6	1.6	1.6			1.6	1.7	1.6			1.6	1.6	1.6		
60.0																1.0	1.3	1.3			1.3	1.2	1.3		
(°)	46-84	47-84	45-84	57-84	70-84	43-84	44-84	45-84	57-84	70-84	46-84	47-84	45-84	57-84	70-84	43-84	44-84	45-84	57-84	70-84	45-84	47-84	45-84	57-84	
標準フック	7.8t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 8.3m



**FB性能**

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9														
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5									
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4						5.6			
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0						5.6			
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2					5.6			
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8					5.6			
14.0	17.3	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9					5.6	5.6		
16.0	15.8	14.4	13.2	12.4	11.8	12.6	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0				5.6	5.6		
18.0	14.5	13.5	12.6	12.1	11.7	11.5	10.5	9.6	8.9	8.4	9.8	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.8			5.6	5.6	5.6	
20.0	13.4	12.7	12.1	11.9		10.5	9.8	9.1	8.7	8.3	8.9	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.6	5.0		5.6	5.6	5.6	
22.0	12.4	12.0	11.7	11.7		9.7	9.2	8.8	8.5	8.3	8.2	7.7	7.1	6.7	6.3	7.0	6.5	6.0	5.4	4.9		5.6	5.6	5.3	
24.0	11.6	11.4	11.4	11.6		9.0	8.7	8.4	8.3		7.6	7.2	6.8	6.5	6.3	6.5	6.1	5.7	5.3	4.8		5.6	5.5	5.0	
26.0	9.5	10.0	10.4	10.6		8.4	8.3	8.2	8.2		7.0	6.8	6.6	6.4		6.0	5.7	5.4	5.1	4.8		5.4	5.2	4.8	
28.0	7.6	7.9	8.3			7.9	7.9	7.9	8.1		6.5	6.4	6.3	6.3		5.5	5.4	5.2	5.0			5.0	4.8	4.6	
30.0	5.9	6.2	6.4			7.2	7.5	7.7			6.1	6.1	6.1	6.2		5.2	5.1	5.0	4.9			4.7	4.6	4.4	
32.0	4.5	4.7	4.8			5.8	6.1	6.5			5.7	5.8	6.0			4.8	4.8	4.9	4.8			4.3	4.3	4.2	
34.0	3.3	3.4				4.5	4.8	5.0			5.4	5.6	5.8			4.5	4.6	4.7	4.8			4.1	4.1	4.1	
36.0	2.2					3.4	3.6				4.4	4.7	5.1			4.3	4.4	4.6				3.8	3.9	3.9	
38.0						2.4	2.5				3.4	3.7	3.9			4.0	4.2	4.5				3.6	3.7	3.8	
40.0						1.5					2.5	2.7				3.3	3.6	3.9				3.4	3.5	3.7	
42.0											1.7					2.5	2.7					3.2	3.4	3.6	
44.0																1.7	1.9					2.7	3.0	3.3	
46.0																1.1						2.0	2.2		
48.0																						1.4	1.5		
(°)	10-84	20-84	34-84	50-84	65-84	10-84	20-84	35-84	50-84	65-84	10-84	20-84	35-84	51-84	66-84	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84
標準フック	80 t					25t					7.8t														
フック質量	1150kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	4					2					1														

注)カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FB性能**

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6																			
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.5									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					13.2									
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8									
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5					5.6			
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0					5.6			
14.0	18.5	16.2	14.1	12.8	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2					5.6	5.6		
16.0	16.9	15.1	13.5	12.5	11.8	13.9	12.1	10.4	9.4	8.6	11.5	9.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1				5.6	5.6		
18.0	15.6	14.2	12.9	12.2	11.7	12.6	11.3	10.0	9.1	8.4	10.4	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7				5.6	5.6	5.6	
20.0	14.4	13.4	12.5	12.0	11.7	11.6	10.6	9.5	8.9	8.4	9.6	8.6	7.6	6.9	6.4	8.2	7.3	6.4	5.6			5.6	5.6	5.6	
22.0	13.4	12.7	12.0	11.8		10.7	9.9	9.2	8.7	8.3	8.8	8.1	7.3	6.7	6.3	7.5	6.8	6.1	5.5	4.9		5.6	5.6	5.4	
24.0	11.8	12.0	11.7	11.6		10.0	9.4	8.8	8.5		8.1	7.6	7.0	6.6	6.2	6.9	6.4	5.8	5.3	4.8		5.6	5.6	5.1	
26.0	9.5	10.0	10.6	10.8		9.3	8.9	8.5	8.4		7.5	7.1	6.7	6.4	6.2	6.4	6.0	5.6	5.2	4.7		5.6	5.4	4.9	
28.0	7.5	8.0	8.4	8.6		8.7	8.5	8.3	8.2		7.0	6.8	6.5	6.3		5.9	5.7	5.3	5.0	4.7		5.4	5.1	4.7	
30.0	5.9	6.2	6.6			7.1	7.6	8.1	8.2		6.6	6.4	6.3	6.2		5.5	5.4	5.1	4.9			5.0	4.8	4.5	
32.0	4.5	4.8	5.0			5.7	6.1	6.6			6.2	6.1	6.1	6.1		5.2	5.1	5.0	4.8			4.7	4.5	4.3	
34.0	3.2	3.5	3.6			4.4	4.8	5.2			5.3	5.8	5.9	6.1		4.9	4.8	4.8	4.8			4.4	4.3	4.1	
36.0	2.2	2.3				3.3	3.6	3.9			4.2	4.7	5.2			4.6	4.6	4.7	4.7			4.1	4.1	4.0	
38.0	1.2	1.3				2.3	2.6				3.2	3.6	4.0			3.9	4.4	4.5				3.8	3.9	3.9	
40.0						1.5	1.6				2.3	2.6	2.9			3.1	3.5	4.0				3.6	3.7	3.8	
42.0											1.5	1.8				2.3	2.6	3.0				3.2	3.5	3.7	
44.0													1.0			1.5	1.8	2.1				2.4	2.9	3.3	
46.0																	1.1					1.8	2.1	2.5	
48.0																						1.2	1.4		
(°)	10-84	20-84	35-84	51-84	66-84	10-84	20-84	37-84	52-84	66-84	10-84	20-84	35-84	51-84	66-84	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84
標準フック	80 t					25t					7.8t														
フック質量	1150kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	4					2					1														

注)カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m



**FB性能**

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
9.0	17.5																									
10.0	17.5	17.5				14.2																				
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1										
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1										
14.0	16.9	16.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1						5.6			
16.0	15.5	15.1	14.6	13.1	12.0	14.2	13.6	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7						5.6			
18.0	14.3	14.0	13.7	12.8	11.9	13.4	12.8	10.7	9.5	8.5	11.5	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0				5.6	5.6			
20.0	13.2	13.0	12.7	12.5	11.8	12.5	12.1	10.3	9.2	8.4	11.2	9.7	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	6.8				5.6	5.6			
22.0	12.3	12.1	11.8	11.8	11.7	11.6	11.4	9.9	9.0	8.4	10.7	9.2	7.9	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.6			5.6	5.6	5.4		
24.0	11.4	11.2	11.1	11.0		10.8	10.6	9.6	8.8	8.3	9.9	8.7	7.6	6.8	6.3	8.4	7.3	6.2	5.5	4.8		5.6	5.6	5.2		
26.0	9.9	10.5	10.3	10.3		10.1	9.9	9.3	8.7	8.3	9.2	8.2	7.3	6.7	6.2	7.8	6.9	6.0	5.4	4.8		5.6	5.6	5.1	4.5	
28.0	8.0	8.5	9.1	9.4		8.9	9.3	9.0	8.5		8.6	7.8	7.1	6.6	6.2	7.3	6.5	5.8	5.2	4.7		5.6	5.6	4.9	4.4	3.9
30.0	6.3	6.8	7.3	7.6		7.3	7.9	8.6	8.4		8.0	7.5	6.8	6.4	6.1	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7		5.6	5.4	4.7	4.3	3.8
32.0	4.9	5.3	5.7	6.0		5.8	6.4	7.1	7.5		6.6	7.1	6.6	6.3		6.4	5.9	5.4	5.0	4.7		5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
34.0	3.6	4.0	4.4	4.6		4.6	5.1	5.7	6.0		5.3	5.9	6.5	6.2		5.9	5.6	5.2	4.9			5.4	5.0	4.5	4.1	3.7
36.0	2.6	2.9	3.2			3.5	3.9	4.4	4.7		4.2	4.8	5.5	6.0		4.8	5.4	5.1	4.9			5.1	4.8	4.4	4.0	
38.0	1.6	1.9	2.1			2.5	2.9	3.3	3.6		3.2	3.7	4.4	4.8		3.8	4.4	4.9	4.8			4.6	4.5	4.2	3.9	
40.0		1.0	1.2			1.6	2.0	2.4			2.3	2.8	3.4	3.7		2.9	3.5	4.2	4.7			3.7	4.3	4.1	3.9	
42.0							1.2	1.5			1.5	2.0	2.5			2.1	2.7	3.3	3.7			2.9	3.6	4.0	3.8	
44.0												1.2	1.6			1.4	1.9	2.5	2.8			2.2	2.8	3.5	3.8	
46.0																	1.2	1.7				1.6	2.1	2.7	3.1	
48.0																		1.0				1.0	1.4	2.0	2.3	
50.0																									1.3	
(°)	46-84	44-84	45-84	52-84	68-84	46-84	45-84	47-84	52-84	68-84	47-84	46-84	48-84	52-84	68-84	47-84	47-84	46-84	52-84	69-84	46-84	48-84	48-84	52-84	69-84	
標準フック	25t					25t										7.8t										
フック質量	450kg					450kg										300kg										
標準巻掛本数	3					2										1										

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FB性能**

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
10.0	13.8																									
11.0	13.8	13.8				11.8																				
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1															
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7										
16.0	13.4	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7							5.6			
18.0	12.3	12.1	11.7	11.5	11.4	11.5	11.2	10.7	9.5		10.1	9.6	8.4			6.7	6.7					5.6	5.6			
20.0	11.4	11.2	11.0	10.8	10.8	10.9	10.5	10.1	9.3	8.5	10.0	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7				5.6	5.6			
22.0	10.5	10.4	10.3	10.2	10.2	10.1	9.9	9.5	9.1	8.4	9.4	9.1	7.9	7.1	6.4	6.7	6.7	6.5				5.6	5.6	5.3		
24.0	9.8	9.7	9.6	9.6	9.6	9.4	9.3	9.0	8.9	8.3	9.1	8.7	7.7	6.9	6.3	6.7	6.7	6.3	5.7			5.6	5.6	5.1		
26.0	9.1	9.0	8.9	8.9		8.8	8.7	8.5	8.4	8.3	8.5	8.2	7.4	6.8	6.2	6.7	6.7	6.1	5.6	5.0		5.6	5.6	5.0	4.5	
28.0	8.4	8.4	8.3	8.3		8.2	8.1	8.0	8.0		7.9	7.8	7.2	6.6	6.2	6.7	6.7	5.9	5.5	5.0		5.6	5.5	4.8	4.4	3.9
30.0	6.7	7.2	7.7	7.8		7.5	7.6	7.5	7.5		7.4	7.3	7.0	6.5	6.1	6.7	6.5	5.7	5.3	4.9		5.6	5.3	4.7	4.3	3.8
32.0	5.3	5.7	6.2	6.5		6.1	6.6	7.1	7.1		6.8	6.9	6.8	6.4		6.6	6.3	5.6	5.2	4.9		5.6	5.2	4.5	4.2	3.8
34.0	4.1	4.4	4.8	5.1		4.8	5.3	6.0	6.3		5.5	6.2	6.4	6.3		6.2	6.1	5.4	5.1			5.6	5.0	4.4	4.1	3.8
36.0	3.0	3.3	3.7	3.8		3.7	4.2	4.7	5.1		4.4	5.0	5.7	6.1		5.2	5.8	5.3	5.0			5.4	4.8	4.3	4.0	3.7
38.0	2.0	2.3	2.6			2.7	3.2	3.6	3.9		3.4	3.9	4.6	5.0		4.2	4.8	5.2	4.9			4.8	4.7	4.2	3.9	
40.0		1.4	1.7			1.9	2.2	2.7			2.5	3.0	3.6	4.0		3.3	3.9	4.6	4.9			3.9	4.5	4.1	3.9	
42.0							1.4	1.8			1.7	2.2	2.7	3.0		2.5	3.0	3.7	4.1			3.1	3.7	4.0	3.8	
44.0												1.4	1.9			1.8	2.3	2.9	3.2			2.3	2.9	3.7	3.7	
46.0																	1.6	2.1				1.7	2.2	2.9	3.4	
48.0																		1.4				1.1	1.6	2.2	2.6	
50.0																							1.0	1.6		
(°)	50-84	48-84	49-84	54-84	69-84	50-84	49-84	50-84	54-84	69-84	50-84	50-84	52-84	54-84	69-84	51-84	50-84	50-84	54-84	69-84	49-84	49-84	49-84	52-84	54-84	69-84
標準フック	25t										7.8t															
フック質量	450kg										300kg															
標準巻掛本数	2										1															

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FB性能**

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7									
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7					5.6				
18.0	10.5	10.2	9.9	9.7	9.7	9.6	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7				5.6				
20.0	9.8	9.6	9.3	9.1	9.1	9.3	8.9	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7				5.6	5.6			
22.0	9.2	9.0	8.7	8.6	8.6	8.7	8.4	8.1	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	6.3			5.6	5.6			
24.0	8.5	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	7.6	7.5	7.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.4	6.7	6.7	6.1	5.6		5.6	5.6	5.0		
26.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	6.7	6.6	6.3	6.6	6.5	5.9	5.5	5.1	5.6	5.6	4.8		
28.0	7.3	7.3	7.2	7.2		7.1	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	6.5	6.3	6.2	6.2	6.4	6.2	5.8	5.4	5.0	5.6	5.4	4.7	4.3	
30.0	6.8	6.8	6.7	6.7		6.6	6.6	6.4	6.4		6.3	6.2	6.0	5.9	5.9	6.0	5.9	5.6	5.2	4.9	5.5	5.2	4.6	4.2	3.9
32.0	5.6	6.0	6.3	6.3		6.2	6.2	6.1	6.1		6.0	5.8	5.7	5.6	5.6	5.7	5.5	5.4	5.1	4.9	5.3	5.0	4.4	4.1	3.8
34.0	4.3	4.7	5.1	5.4		5.0	5.5	5.8	5.7		5.6	5.5	5.4	5.3		5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	5.2	4.9	4.3	4.0	3.8
36.0	3.2	3.6	4.0	4.2		3.9	4.4	5.0	5.3		4.8	5.2	5.1	5.1		5.1	5.0	4.9	4.8		4.9	4.7	4.2	4.0	3.7
38.0	2.3	2.6	2.9	3.1		2.9	3.4	3.9	4.2		3.8	4.3	4.9	4.8		4.3	4.8	4.6	4.6		4.7	4.5	4.1	3.9	3.7
40.0		1.7	2.0			2.1	2.5	2.9	3.2		2.9	3.4	4.0	4.4		3.4	4.0	4.4	4.4		4.0	4.3	4.0	3.8	
42.0							1.7	2.1			2.1	2.6	3.1	3.5		2.6	3.2	3.9	4.2		3.2	3.8	3.9	3.7	
44.0											1.4	1.8	2.3	2.6		1.9	2.4	3.1	3.5		2.4	3.1	3.8	3.7	
46.0													1.6				1.7	2.3	2.6		1.8	2.4	3.1	3.6	
48.0																		1.6				1.7	2.4	2.8	
50.0																						1.7	2.1		
(°)	53~84	52~84	53~84	55~84	69~84	53~84	52~84	54~84	55~84	69~84	51~84	53~84	53~84	55~84	69~84	53~84	53~84	53~84	55~84	69~84	53~84	54~84	54~84	55~84	69~84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注)カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FB性能**

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.6																								
12.0	9.6	9.4				7.5																			
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7									
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7					5.0				
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7				5.0				
20.0	7.5	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5				5.0	5.0			
22.0	7.1	6.8	6.6	6.3	6.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.9	5.6	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8			5.0	4.8			
24.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9	5.5	5.3	5.3	5.7	5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6			4.8	4.5	4.2		
26.0	6.2	6.0	5.8	5.7	5.7	5.8	5.6	5.2	5.0	5.0	5.4	5.1	4.8	4.6	4.5	5.0	4.7	4.4	4.2		4.6	4.3	4.0		
28.0	5.9	5.7	5.5	5.4		5.4	5.2	5.0	4.8	4.8	5.1	4.8	4.5	4.4	4.3	4.8	4.4	4.2	4.0	3.9	4.3	4.1	3.8	3.6	
30.0	5.5	5.4	5.2	5.1		5.1	5.0	4.8	4.6		4.8	4.6	4.3	4.2	4.2	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	4.2	3.9	3.6	3.5	
32.0	5.2	5.1	4.9	4.9		4.9	4.7	4.5	4.4		4.5	4.4	4.1	4.0	4.0	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	4.0	3.7	3.5	3.3	3.3
34.0	4.7	4.8	4.7	4.6		4.6	4.4	4.3	4.2		4.3	4.1	3.9	3.8		4.1	3.9	3.6	3.5	3.5	3.8	3.5	3.3	3.2	3.2
36.0	3.6	3.9	4.3	4.4		4.3	4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.8	3.7		3.8	3.7	3.4	3.3		3.6	3.4	3.2	3.1	3.1
38.0	2.6	2.9	3.3	3.5		3.5	3.9	3.9	3.8		3.9	3.7	3.6	3.5		3.6	3.5	3.3	3.2		3.4	3.2	3.0	3.0	3.0
40.0		2.0	2.3			2.6	3.0	3.5	3.7		3.1	3.5	3.4	3.4		3.5	3.3	3.2	3.1		3.3	3.1	2.9	2.8	
42.0						1.8	2.2	2.6	2.8		2.3	2.8	3.3	3.2		2.8	3.2	3.1	3.0		3.1	3.0	2.8	2.7	
44.0								1.8			1.6	2.1	2.6	2.9		2.1	2.6	2.9	2.9		2.6	2.8	2.7	2.6	
46.0													1.9				1.9	2.5	2.8		2.0	2.5	2.6	2.5	
48.0																		1.9	2.2			1.9	2.5	2.4	
50.0																						1.9	2.4		
(°)	55~84	54~84	55~84	57~84	70~84	54~84	55~84	54~84	57~84	70~84	54~84	55~84	55~84	57~84	70~84	56~84	56~84	57~84	70~84	56~84	56~84	57~84	57~84	70~84	70~84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注)カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FB性能**

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4														
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7									
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7					4.2				
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5				4.2				
22.0	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3			4.6	4.3				4.2	4.0			
24.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8			4.0	3.7			
26.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	4.0	3.8	3.6			3.8	3.5	3.3		
28.0	4.6	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.1	3.9	3.9	3.8	4.0	3.8	3.6	3.5	3.5	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2	3.6	3.4	3.1		
30.0	4.3	4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.5	3.3	3.3	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.2	3.0	2.9	
32.0	4.0	4.0	3.9	3.8		3.8	3.7	3.5	3.4		3.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3.4	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8	2.7	
34.0	3.8	3.7	3.6	3.6		3.6	3.5	3.3	3.3		3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	
36.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.2	3.1	2.9	2.8		3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.6	2.5	
38.0	3.1	3.3	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3	
40.0	2.3	2.6	2.9	3.0		2.8	2.9	2.8	2.8		2.8	2.8	2.6	2.6		2.7	2.6	2.4	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2	
42.0		1.7	2.0			2.1	2.4	2.7	2.6		2.6	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.3		2.4	2.3	2.2	2.1	
44.0								2.1	2.3		1.9	2.3	2.4	2.3		2.3	2.3	2.2	2.1		2.3	2.2	2.0	2.0	
46.0													2.1	2.2			2.1	2.1	2.0		2.1	2.1	1.9	1.9	
48.0																		2.0	2.0			2.0	1.8	1.8	
50.0																			1.8				1.8	1.7	
(°)	56-84	55-84	56-84	57-84	70-84	56-84	57-84	57-84	57-84	70-84	56-84	58-84	58-84	57-84	70-84	57-84	58-84	58-84	57-84	70-84	58-84	58-84	59-84	61-84	
標準フック	7.8t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FC性能**

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9														
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5									
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4					5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0					5.6				
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2				5.6				
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8				5.6				
14.0	17.3	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9				5.6	5.6			
16.0	15.8	14.4	13.2	12.4	11.8	12.6	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0			5.6	5.6			
18.0	14.5	13.5	12.6	12.1	11.7	11.5	10.5	9.6	8.9	8.4	9.8	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.8		5.6	5.6	5.6		
20.0	13.4	12.7	12.1	11.9		10.5	9.8	9.1	8.7	8.3	8.9	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.6	5.0	5.6	5.6	5.6		
22.0	10.7	11.3	11.7	11.7		9.7	9.2	8.8	8.5	8.3	8.2	7.7	7.1	6.7	6.3	7.0	6.5	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.6	
24.0	8.3	8.8	9.4	9.7		9.0	8.7	8.4	8.3		7.6	7.2	6.8	6.5	6.3	6.5	6.1	5.7	5.3	4.8	5.6	5.5	5.0	4.5	4.0
26.0	6.3	6.7	7.2	7.4		7.6	8.3	8.2	8.2		7.0	6.8	6.6	6.4		6.0	5.7	5.4	5.1	4.8	5.4	5.2	4.8	4.3	3.9
28.0	4.6	5.0	5.3			5.9	6.5	7.1	7.4		6.5	6.4	6.3	6.3		5.5	5.4	5.2	5.0		5.0	4.8	4.6	4.2	3.9
30.0	3.2	3.5	3.7			4.5	4.9	5.4			5.5	6.1	6.1	6.2		5.2	5.1	5.0	4.9		4.7	4.6	4.4	4.1	3.8
32.0	2.0	2.2	2.3			3.2	3.6	3.9			4.2	4.7	5.4			4.8	4.8	4.9	4.8		4.3	4.3	4.2	4.0	
34.0		1.0				2.1	2.4	2.6			3.1	3.5	4.0			3.9	4.5	4.7	4.8		4.1	4.1	4.1	3.9	
36.0						1.1	1.3				2.1	2.5	2.9			2.9	3.4	4.0			3.8	3.9	3.9	3.8	
38.0											1.2	1.5	1.8			2.0	2.5	2.9			3.0	3.6	3.8		
40.0																1.3	1.6	1.9			2.2	2.7	3.3		
42.0																					1.5	1.9	2.3		
44.0																						1.2	1.5		
(°)	33-84	28-84	34-84	50-84	65-84	10-84	20-84	35-84	50-84	65-84	10-84	20-84	35-84	51-84	66-84	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84
標準フック	80 t					25t										7.8t									
フック質量	1150kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FC性能**

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6																			
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.5									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					13.2									
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8									
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5				5.6				
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0				5.6				
14.0	18.5	16.2	14.1	12.8	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2				5.6	5.6			
16.0	16.9	15.1	13.5	12.5	11.8	13.9	12.1	10.4	9.4	8.6	11.5	9.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1			5.6	5.6			
18.0	15.6	14.2	12.9	12.2	11.7	12.6	11.3	10.0	9.1	8.4	10.4	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7			5.6	5.6	5.6		
20.0	13.4	13.4	12.5	12.0	11.7	11.6	10.6	9.5	8.9	8.4	9.6	8.6	7.6	6.9	6.4	8.2	7.3	6.4	5.6		5.6	5.6	5.6		
22.0	10.7	11.3	12.0	11.8		10.7	9.9	9.2	8.7	8.3	8.8	8.1	7.3	6.7	6.3	7.5	6.8	6.1	5.5	4.9	5.6	5.6	5.4	4.6	
24.0	8.3	8.8	9.5	9.9		9.6	9.4	8.8	8.5		8.1	7.6	7.0	6.6	6.2	6.9	6.4	5.8	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	3.9
26.0	6.2	6.7	7.3	7.6		7.5	8.2	8.5	8.4		7.5	7.1	6.7	6.4	6.2	6.4	6.0	5.6	5.2	4.7	5.6	5.4	4.9	4.3	3.9
28.0	4.6	5.0	5.4	5.6		5.8	6.4	7.2	7.6		6.8	6.8	6.5	6.3		5.9	5.7	5.3	5.0	4.7	5.4	5.1	4.7	4.2	3.8
30.0	3.1	3.5	3.8			4.4	4.9	5.5	5.8		5.3	6.0	6.3	6.2		5.5	5.4	5.1	4.9		5.0	4.8	4.5	4.1	3.8
32.0	1.9	2.2	2.5			3.1	3.6	4.1			4.0	4.6	5.4	5.8		4.8	5.1	5.0	4.8		4.7	4.5	4.3	4.0	
34.0						2.0	2.4	2.8			2.9	3.5	4.1	4.4		3.7	4.3	4.8	4.8		4.4	4.3	4.1	3.9	
36.0						1.0	1.4	1.7			2.0	2.4	2.9			2.7	3.3	4.0	4.4		3.6	4.1	4.0	3.8	
38.0											1.1	1.5	1.9			1.8	2.3	2.9			2.8	3.4	3.9	3.8	
40.0																1.0	1.5	2.0			2.0	2.5	3.2	3.7	
42.0																		1.1			1.3	1.8	2.4		
44.0																						1.0	1.5		
(°)	41-84	42-84	43-84	51-84	66-84	38-84	39-84	37-84	52-84	66-84	39-84	41-84	43-84	51-84	66-84	40-84	42-84	41-84	51-84	67-84	41-84	41-84	44-84	52-84	68-84
標準フック	80 t					25t										7.8t									
フック質量	1150kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FC性能**

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9								
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット								
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°				
7.0	25.0																												
8.0	25.0	21.6				14.6																							
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9													
10.0	24.7	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9					12.6													
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6				12.2							5.6						
12.0	22.2	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1						5.6						
14.0	20.2	17.2	14.6	13.1	12.1	14.6	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1			11.1	9.5						5.6						
16.0	18.4	16.1	14.0	12.8	11.9	14.6	12.6	10.7	9.5	8.6	12.3	10.3	8.6			10.6	8.8	7.2					5.6	5.6					
18.0	16.9	15.1	13.5	12.5	11.8	13.5	11.8	10.2	9.2	8.5	11.2	9.6	8.2	7.3		9.6	8.2	6.9					5.6	5.6					
20.0	13.5	14.2	13.0	12.2	11.8	12.5	11.1	9.8	9.0	8.4	10.2	9.0	7.8	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.7				5.6	5.6	5.6				
22.0	10.8	11.4	12.1	12.0		11.5	10.5	9.4	8.8	8.3	9.4	8.5	7.5	6.8	6.3	8.0	7.1	6.2	5.5	4.9			5.6	5.6	5.5				
24.0	8.3	8.9	9.7	10.1		9.5	9.9	9.1	8.6	8.3	8.7	8.0	7.2	6.7	6.2	7.4	6.7	6.0	5.4	4.8			5.6	5.6	5.3	4.5			
26.0	6.3	6.8	7.5	7.8		7.4	8.2	8.8	8.5		8.1	7.5	6.9	6.5	6.2	6.9	6.3	5.7	5.2	4.8			5.6	5.6	5.0	4.4	3.9		
28.0	4.6	5.1	5.6	5.9		5.7	6.4	7.2	7.7		6.6	7.1	6.7	6.4		6.4	6.0	5.5	5.1	4.7			5.6	5.3	4.8	4.3	3.8		
30.0	3.2	3.6	4.0	4.2		4.3	4.8	5.5	5.9		5.1	5.9	6.5	6.3		5.9	5.7	5.3	5.0				5.4	5.0	4.6	4.2	3.8		
32.0	2.0	2.3	2.6			3.0	3.5	4.1	4.4		3.9	4.5	5.4	5.9		4.6	5.4	5.1	4.9				5.0	4.8	4.4	4.1	3.8		
34.0		1.2	1.4			1.9	2.4	2.9	3.1		2.8	3.4	4.1	4.5		3.5	4.2	5.0	4.8				4.4	4.5	4.3	4.0			
36.0							1.3	1.7			1.8	2.3	2.9	3.3		2.5	3.2	4.0	4.5				3.4	4.2	4.1	3.9			
38.0												1.4	1.9			1.6	2.2	2.9	3.3				2.5	3.3	4.0	3.8			
40.0																	1.4	2.0					1.8	2.4	3.2	3.7			
42.0																		1.1					1.0	1.6	2.3	2.7			
44.0																										1.5			
(°)	46-84	44-84	45-84	51-84	67-84	47-84	45-84	47-84	51-84	67-84	47-84	46-84	49-84	51-84	67-84	47-84	47-84	52-84	68-84	46-84	49-84	49-84	52-84	68-84	46-84	49-84	49-84	52-84	68-84
標準フック	80 t					25 t					7.8 t																		
フック質量	1150kg					450kg					300kg																		
標準巻掛本数	4					2					1																		

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FC性能**

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9								
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット								
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°				
8.0	21.3																												
9.0	21.3	21.3				14.6																							
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5													
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9					11.5													
12.0	21.0	19.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0				11.5								5.6					
14.0	19.5	17.8	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4				10.8	9.4						5.6						
16.0	18.1	16.7	14.3	12.9	12.0	14.6	13.1	10.9	9.6	8.6	12.4	10.7	8.8			10.2	8.9						5.6	5.6					
18.0	16.7	15.8	13.8	12.6	11.8	14.4	12.3	10.5	9.4	8.5	11.9	10.0	8.4	7.3		9.8	8.5	7.0					5.6	5.6					
20.0	13.7	14.4	13.3	12.4	11.8	13.3	11.6	10.1	9.1	8.4	10.9	9.4	8.0	7.1	6.4	9.3	7.9	6.7	5.8				5.6	5.6	5.6				
22.0	11.0	11.6	12.3	12.2	11.7	11.9	10.9	9.7	8.9	8.3	10.1	8.8	7.7	6.9	6.3	8.6	7.4	6.4	5.6	4.9			5.6	5.6	5.5				
24.0	8.5	9.2	9.9	10.4		9.6	10.4	9.4	8.7	8.3	9.3	8.3	7.4	6.8	6.3	7.9	7.0	6.1	5.4	4.8			5.6	5.6	5.3	4.6			
26.0	6.5	7.1	7.7	8.1		7.6	8.3	9.1	8.6	8.2	8.4	7.9	7.1	6.6	6.2	7.3	6.6	5.9	5.3	4.8			5.6	5.6	5.1	4.4	3.9		
28.0	4.8	5.3	5.9	6.2		5.9	6.5	7.4	8.0		6.7	7.5	6.9	6.5	6.2	6.8	6.3	5.7	5.2	4.7			5.6	5.6	4.9	4.3	3.9		
30.0	3.4	3.8	4.3	4.6		4.4	5.0	5.7	6.2		5.2	6.0	6.7	6.4		5.9	5.9	5.5	5.1	4.7			5.6	5.3	4.8	4.2	3.8		
32.0	2.2	2.5	2.9	3.1		3.1	3.7	4.3	4.7		3.9	4.6	5.5	6.1		4.6	5.5	5.3	5.0				5.4	5.0	4.6	4.1	3.8		
34.0			1.8			2.1	2.5	3.1	3.4		2.8	3.5	4.2	4.7		3.5	4.3	5.1	4.9				4.4	4.8	4.4	4.0	3.7		
36.0								2.0	2.2		1.9	2.4	3.1	3.5		2.5	3.2	4.1	4.7				3.4	4.2	4.3	4.0			
38.0													2.1	2.4		1.7	2.3	3.0	3.5				2.5	3.3	4.1	3.9			
40.0																		2.1	2.5				1.8	2.4	3.3	3.8			
42.0																			1.6					1.7	2.4	2.9			
44.0																										1.6	2.1		
(°)	51-84	52-84	50-84	51-84	67-84	51-84	53-84	52-84	51-84	67-84	51-84	53-84	53-84	51-84	67-84	51-84	53-84	54-84	52-84	68-84	52-84	52-84	53-84	52-84	68-84	52-84	68-84		
標準フック	25 t					25 t					7.8 t																		
フック質量	450kg					450kg					300kg																		
標準巻掛本数	3					2					1																		

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FC性能**

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9						
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット						
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°		
9.0	17.5																										
10.0	17.5	17.5				14.2																					
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1											
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1											
14.0	16.9	16.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1						5.6				
16.0	15.5	15.1	14.6	13.1	12.0	14.2	13.6	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7						5.6				
18.0	14.3	14.0	13.7	12.8	11.9	13.4	12.8	10.7	9.5	8.5	11.5	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0					5.6	5.6			
20.0	13.2	13.0	12.7	12.5	11.8	12.5	12.1	10.3	9.2	8.4	11.2	9.7	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	6.8					5.6	5.6			
22.0	11.1	11.7	11.8	11.8	11.7	11.6	11.4	9.9	9.0	8.4	10.7	9.2	7.9	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.6				5.6	5.6	5.4		
24.0	8.7	9.3	10.1	10.6		9.7	10.5	9.6	8.8	8.3	9.9	8.7	7.6	6.8	6.3	8.4	7.3	6.2	5.5	4.8			5.6	5.6	5.2		
26.0	6.7	7.2	7.9	8.4		7.7	8.5	9.3	8.7	8.3	8.5	8.2	7.3	6.7	6.2	7.8	6.9	6.0	5.4	4.8			5.6	5.6	5.1	4.5	
28.0	5.0	5.5	6.1	6.5		6.0	6.7	7.6	8.2		6.7	7.6	7.1	6.6	6.2	7.3	6.5	5.8	5.2	4.7			5.6	5.6	4.9	4.4	3.9
30.0	3.6	4.0	4.5	4.8		4.5	5.1	5.9	6.4		5.3	6.1	6.8	6.4	6.1	5.9	6.2	5.6	5.1	4.7			5.6	5.4	4.7	4.3	3.8
32.0	2.3	2.7	3.2	3.4		3.3	3.8	4.5	4.9		4.0	4.7	5.6	6.3		4.6	5.5	5.4	5.0	4.7			5.5	5.2	4.6	4.2	3.8
34.0				2.2		2.2	2.7	3.3	3.6		2.9	3.6	4.4	4.9		3.5	4.3	5.2	4.9				4.4	5.0	4.5	4.1	3.7
36.0								2.2	2.5			2.5	3.2	3.7		2.5	3.3	4.2	4.8				3.4	4.3	4.4	4.0	
38.0													2.3	2.6			2.3	3.1	3.7				2.5	3.3	4.2	3.9	
40.0																		2.2	2.7				1.7	2.5	3.4	3.9	
42.0																			1.8					1.7	2.5	3.1	
44.0																									1.7	2.2	
46.0																											1.4
(°)	54-84	55-84	57-84	54-84	68-84	54-84	56-84	55-84	56-84	68-84	56-84	56-84	56-84	57-84	68-84	56-84	56-84	57-84	56-84	69-84	54-84	55-84	56-84	55-84	69-84		
標準フック	25t					25t					7.8t																
フック質量	450kg					450kg					300kg																
標準巻掛本数	3					2					1																

注)カウンタウエイト35t、アウトリガ張幅 8.3m

**FC性能**

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9						
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット						
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°		
10.0	13.8																										
11.0	13.8	13.8				11.8																					
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1																
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7											
16.0	13.4	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7								5.6			
18.0	12.3	12.1	11.7	11.5	11.4	11.5	11.2	10.7	9.5		10.1	9.6	8.4			6.7	6.7						5.6	5.6			
20.0	11.4	11.2	11.0	10.8	10.8	10.9	10.5	10.1	9.3	8.5	10.0	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7					5.6	5.6			
22.0	10.5	10.4	10.3	10.2	10.2	10.1	9.9	9.5	9.1	8.4	9.4	9.1	7.9	7.1	6.4	6.7	6.7	6.5					5.6	5.6	5.3		
24.0	9.1	9.7	9.6	9.6	9.6	9.4	9.3	9.0	8.9	8.3	9.1	8.7	7.7	6.9	6.3	6.7	6.7	6.3	5.7				5.6	5.6	5.1		
26.0	7.1	7.7	8.4	8.9		7.9	8.7	8.5	8.4	8.3	8.5	8.2	7.4	6.8	6.2	6.7	6.7	6.1	5.6	5.0			5.6	5.6	5.0	4.5	
28.0	5.4	5.9	6.5	6.9		6.2	6.9	7.8	8.0		6.9	7.8	7.2	6.6	6.2	6.7	6.7	5.9	5.5	5.0			5.6	5.5	4.8	4.4	3.9
30.0	4.0	4.4	5.0	5.3		4.8	5.4	6.2	6.7		5.5	6.3	7.0	6.5	6.1	6.3	6.5	5.7	5.3	4.9			5.6	5.3	4.7	4.3	3.8
32.0	2.7	3.1	3.6	3.9		3.5	4.1	4.8	5.3		4.2	4.9	5.9	6.4		5.0	5.9	5.6	5.2	4.9			5.6	5.2	4.5	4.2	3.8
34.0			2.4	2.7			2.9	3.6	4.0		3.1	3.8	4.6	5.2		3.9	4.7	5.4	5.1				4.5	5.0	4.4	4.1	3.8
36.0								2.5	2.8			2.7	3.5	4.0		2.9	3.6	4.6	5.0				3.5	4.4	4.3	4.0	3.7
38.0													2.5	2.9			2.7	3.6	4.1				2.6	3.4	4.2	3.9	
40.0																		2.6	3.2					2.6	3.5	3.9	
42.0																			2.3						2.7	3.3	
44.0																									1.9	2.4	
46.0																											1.7
(°)	57-84	58-84	57-84	58-84	69-84	59-84	58-84	58-84	59-84	69-84	59-84	59-84	59-84	60-84	69-84	59-84	59-84	60-84	59-84	69-84	59-84	59-84	58-84	58-84	69-84		
標準フック	25t					25t					7.8t																
フック質量	450kg					450kg					300kg																
標準巻掛本数	2					2					1																

注)カウンタウエイト35t、アウトリガ張幅 8.3m



**FC性能**

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7									
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7					5.6				
18.0	10.5	10.2	9.9	9.7	9.7	9.6	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7				5.6				
20.0	9.8	9.6	9.3	9.1	9.1	9.3	8.9	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7				5.6	5.6			
22.0	9.2	9.0	8.7	8.6	8.6	8.7	8.4	8.1	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	6.3			5.6	5.6			
24.0	8.5	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	7.6	7.5	7.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.4	6.7	6.7	6.1	5.6		5.6	5.6	5.0		
26.0	7.4	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	6.7	6.6	6.3	6.6	6.5	5.9	5.5	5.1	5.6	5.6	4.8		
28.0	5.7	6.2	6.8	7.2		6.4	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	6.5	6.3	6.2	6.2	6.4	6.2	5.8	5.4	5.0	5.6	5.4	4.7	4.3	
30.0	4.2	4.7	5.3	5.6		5.0	5.6	6.4	6.4		5.9	6.2	6.0	5.9	5.9	6.0	5.9	5.6	5.2	4.9	5.5	5.2	4.6	4.2	3.9
32.0	3.0	3.4	3.9	4.2		3.7	4.3	5.0	5.5		4.6	5.3	5.7	5.6	5.6	5.2	5.5	5.4	5.1	4.9	5.3	5.0	4.4	4.1	3.8
34.0			2.7	3.0			3.1	3.8	4.2		3.5	4.2	5.0	5.3		4.0	4.8	5.1	5.0	4.9	4.6	4.9	4.3	4.0	3.8
36.0								2.7	3.1		2.5	3.1	3.9	4.4		3.1	3.8	4.7	4.8		3.6	4.5	4.2	4.0	3.7
38.0													2.9	3.4			2.9	3.7	4.3		2.7	3.5	4.1	3.9	3.7
40.0														2.4				2.8	3.4			2.7	3.7	3.8	
42.0																			2.5				2.8	3.5	
44.0																							2.1	2.6	
(°)	59-84	60-84	59-84	60-84	69-84	61-84	61-84	60-84	61-84	69-84	59-84	61-84	61-84	60-84	69-84	61-84	61-84	62-84	61-84	69-84	61-84	61-84	60-84	62-84	69-84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FC性能**

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.6																								
12.0	9.6	9.4				7.5																			
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7									
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7					5.0				
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7				5.0				
20.0	7.5	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5				5.0	5.0			
22.0	7.1	6.8	6.6	6.3	6.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.9	5.6	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8			5.0	4.8			
24.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9	5.5	5.3	5.3	5.7	5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6			4.8	4.5	4.2		
26.0	6.2	6.0	5.8	5.7	5.7	5.8	5.6	5.2	5.0	5.0	5.4	5.1	4.8	4.6	4.5	5.0	4.7	4.4	4.2		4.6	4.3	4.0		
28.0	5.9	5.7	5.5	5.4		5.4	5.2	5.0	4.8	4.8	5.1	4.8	4.5	4.4	4.3	4.8	4.4	4.2	4.0	3.9	4.3	4.1	3.8	3.6	
30.0	4.6	5.1	5.2	5.1		5.1	5.0	4.8	4.6		4.8	4.6	4.3	4.2	4.2	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	4.2	3.9	3.6	3.5	
32.0	3.4	3.8	4.3	4.6		4.3	4.7	4.5	4.4		4.5	4.4	4.1	4.0	4.0	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	4.0	3.7	3.5	3.3	3.3
34.0			3.1	3.4		3.2	3.7	4.3	4.2		3.7	4.1	3.9	3.8		4.1	3.9	3.6	3.5	3.5	3.8	3.5	3.3	3.2	3.2
36.0							2.7	3.3	3.7		2.8	3.4	3.8	3.7		3.3	3.7	3.4	3.3		3.6	3.4	3.2	3.1	3.1
38.0									2.6					3.2	3.5		3.1	3.3	3.2		2.9	3.2	3.0	3.0	3.0
40.0														2.7				3.0	3.1			2.9	2.9	2.8	
42.0																			2.7				2.8	2.7	
44.0																							2.3	2.6	
46.0																								2.1	
(°)	61-84	62-84	62-84	62-84	70-84	61-84	61-84	62-84	62-84	70-84	61-84	63-84	63-84	63-84	70-84	62-84	63-84	63-84	63-84	70-84	62-84	63-84	62-84	62-84	70-84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FC性能**

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4														
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7									
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7					4.2				
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5				4.2				
22.0	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3			4.6	4.3				4.2	4.0			
24.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8			4.0	3.7			
26.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	4.0	3.8	3.6			3.8	3.5	3.3		
28.0	4.6	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.1	3.9	3.9	3.8	4.0	3.8	3.6	3.5	3.5	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2	3.6	3.4	3.1		
30.0	4.3	4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.5	3.3	3.3	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.2	3.0	2.9	
32.0	3.9	4.0	3.9	3.8		3.8	3.7	3.5	3.4		3.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3.4	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8	2.7	
34.0		3.2	3.6	3.6		3.4	3.5	3.3	3.3		3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6	
36.0				2.9			2.9	3.2	3.1		3.0	3.1	2.9	2.8		3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.6	2.5	
38.0									2.9					2.8	2.7			2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	
40.0														2.6				2.4	2.4			2.4	2.3	2.2	
42.0																			2.3				2.2	2.1	
44.0																						2.0	2.0		
46.0																								1.9	
(°)	63-84	63-84	64-84	63-84	70-84	63-84	63-84	64-84	63-84	70-84	63-84	64-84	65-84	64-84	70-84	64-84	64-84	65-84	65-84	70-84	64-84	64-84	64-84	64-84	70-84
標準フック	7.8t																								
フック質量	300kg																								
標準巻掛本数	1																								

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FD性能**

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
作業半径(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9															
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5										
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4						5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0						5.6				
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2					5.6				
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8					5.6				
14.0	17.3	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9					5.6	5.6			
16.0	15.8	14.4	13.2	12.4	11.8	12.6	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0				5.6	5.6			
18.0	12.5	13.2	12.6	12.1	11.7	11.5	10.5	9.6	8.9	8.4	9.8	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.8			5.6	5.6	5.6		
20.0	9.4	10.1	10.9	11.4		10.5	9.8	9.1	8.7	8.3	8.9	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.6	5.0		5.6	5.6	5.6		
22.0	6.7	7.4	8.2	8.6		8.2	9.1	8.8	8.5	8.3	8.2	7.7	7.1	6.7	6.3	7.0	6.5	6.0	5.4	4.9		5.6	5.6	5.3	4.6	
24.0	4.6	5.1	5.8	6.1		6.0	6.8	7.8	8.3		7.2	7.2	6.8	6.5	6.3	6.5	6.1	5.7	5.3	4.8		5.6	5.5	5.0	4.5	4.0
26.0	2.9	3.3	3.8	4.0		4.3	4.9	5.7	6.2		5.3	6.2	6.6	6.4		6.0	5.7	5.4	5.1	4.8		5.4	5.2	4.8	4.3	3.9
28.0			2.1			2.8	3.3	4.0	4.3		3.8	4.6	5.6	6.2		4.7	5.4	5.2	5.0			5.0	4.8	4.6	4.2	3.9
30.0						1.5	2.0	2.5			2.6	3.2	4.0	4.5		3.4	4.2	5.0	4.9			4.5	4.6	4.4	4.1	3.8
32.0								1.2			1.5	2.0	2.7			2.3	3.0	3.9	4.5			3.3	4.2	4.2	4.0	
34.0													1.5			1.3	1.9	2.7	3.1			2.4	3.1	4.1	3.9	
36.0																		1.6				1.5	2.2	3.0	3.6	
38.0																							1.3	2.0		
40.0																								1.1		
(°)	47-84	48-84	46-84	50-84	65-84	43-84	46-84	43-84	50-84	65-84	44-84	47-84	45-84	51-84	66-84	45-84	48-84	47-84	51-84	67-84	46-84	46-84	46-84	52-84	68-84	
標準フック	80t					25t										7.8t										
フック質量	1150kg					450kg										300kg										
標準巻掛本数	4					2										1										

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FD性能**

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
作業半径(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
7.0	27.5	21.5				14.6																				
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.5										
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					13.2										
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8										
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5					5.6				
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0					5.6				
14.0	18.5	16.2	14.1	12.8	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2					5.6	5.6			
16.0	16.3	15.1	13.5	12.5	11.8	13.9	12.1	10.4	9.4	8.6	11.5	9.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1				5.6	5.6			
18.0	12.4	13.2	12.9	12.2	11.7	12.6	11.3	10.0	9.1	8.4	10.4	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7				5.6	5.6	5.6		
20.0	9.3	10.1	10.9	11.5	11.7	10.6	10.6	9.5	8.9	8.4	9.6	8.6	7.6	6.9	6.4	8.2	7.3	6.4	5.6			5.6	5.6	5.6		
22.0	6.7	7.4	8.2	8.8		8.1	9.0	9.2	8.7	8.3	8.8	8.1	7.3	6.7	6.3	7.5	6.8	6.1	5.5	4.9		5.6	5.6	5.4	4.6	
24.0	4.5	5.1	5.9	6.3		5.9	6.8	7.8	8.4		7.0	7.6	7.0	6.6	6.2	6.9	6.4	5.8	5.3	4.8		5.6	5.6	5.1	4.5	3.9
26.0		3.3	3.9	4.2		4.1	4.9	5.8	6.4		5.2	6.1	6.7	6.4	6.2	6.0	6.0	5.6	5.2	4.7		5.6	5.4	4.9	4.3	3.9
28.0						2.7	3.3	4.1	4.5		3.6	4.5	5.5	6.3		4.5	5.4	5.3	5.0	4.7		5.4	5.1	4.7	4.2	3.8
30.0							2.0	2.6	2.9		2.4	3.1	4.0	4.6		3.2	4.0	5.1	4.9			4.2	4.8	4.5	4.1	3.8
32.0												1.9	2.7	3.1		2.1	2.8	3.8	4.5			3.1	4.0	4.3	4.0	
34.0														1.9			1.8	2.6	3.2			2.1	2.9	4.0	3.9	
36.0																		1.6	2.0				2.0	2.9	3.6	
38.0																								2.0	2.5	
40.0																									1.5	
(°)	55-84	53-84	55-84	56-84	66-84	52-84	51-84	53-84	52-84	66-84	52-84	52-84	54-84	52-84	66-84	52-84	52-84	52-84	54-84	67-84	53-84	53-84	54-84	52-84	68-84	
標準フック	80t					25t										7.8t										
フック質量	1150kg					450kg										300kg										
標準巻掛本数	4					2										1										

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FD性能**

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.6				14.6																			
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9									
10.0	24.7	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9					12.6									
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6				12.2					5.6				
12.0	22.2	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1				5.6				
14.0	20.2	17.2	14.6	13.1	12.1	14.6	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1			11.1	9.5				5.6				
16.0	16.3	16.1	14.0	12.8	11.9	14.6	12.6	10.7	9.5	8.6	12.3	10.3	8.6			10.6	8.8	7.2			5.6	5.6			
18.0	12.5	13.3	13.5	12.5	11.8	13.5	11.8	10.2	9.2	8.5	11.2	9.6	8.2	7.3		9.6	8.2	6.9			5.6	5.6			
20.0	9.4	10.2	11.1	11.7	11.8	10.5	11.1	9.8	9.0	8.4	10.2	9.0	7.8	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
22.0	6.7	7.5	8.4	9.0		8.0	9.0	9.4	8.8	8.3	9.0	8.5	7.5	6.8	6.3	8.0	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0	4.6	5.2	6.0	6.5		5.8	6.7	7.8	8.5	8.3	6.8	7.9	7.2	6.7	6.2	7.4	6.7	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.5	
26.0	2.9	3.4	4.1	4.4		4.0	4.8	5.8	6.4		5.0	6.0	6.9	6.5	6.2	5.8	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0				2.7		2.6	3.2	4.1	4.6		3.5	4.4	5.5	6.3		4.2	5.3	5.5	5.1	4.7	5.3	5.3	4.8	4.3	3.8
30.0								2.6	3.0			3.0	4.0	4.6		3.0	3.9	5.1	5.0		4.0	5.0	4.6	4.2	3.8
32.0													2.7	3.2			2.7	3.8	4.5		2.9	3.8	4.4	4.1	3.8
34.0																		2.6	3.2			2.8	3.9	4.0	
36.0																			2.1				2.9	3.6	
38.0																							1.9	2.6	
(°)	56-84	57-84	59-84	56-84	67-84	56-84	57-84	57-84	58-84	67-84	58-84	58-84	58-84	60-84	67-84	58-84	58-84	59-84	58-84	68-84	58-84	59-84	58-84	60-84	68-84
標準フック	80t					25t					7.8t														
フック質量	1150kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	4					2					1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FD性能**

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.6																			
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5									
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9					11.5									
12.0	21.0	19.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0				11.5					5.6				
14.0	19.5	17.8	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4				10.8	9.4				5.6				
16.0	16.5	16.7	14.3	12.9	12.0	14.6	13.1	10.9	9.6	8.6	12.4	10.7	8.8			10.2	8.9				5.6	5.6			
18.0	12.7	13.5	13.8	12.6	11.8	13.7	12.3	10.5	9.4	8.5	11.9	10.0	8.4	7.3		9.8	8.5	7.0			5.6	5.6			
20.0	9.6	10.4	11.3	11.9	11.8	10.7	11.6	10.1	9.1	8.4	10.9	9.4	8.0	7.1	6.4	9.3	7.9	6.7	5.8		5.6	5.6	5.6		
22.0	6.9	7.7	8.6	9.2	9.4	8.1	9.1	9.7	8.9	8.3	9.0	8.8	7.7	6.9	6.3	8.6	7.4	6.4	5.6	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0	4.8	5.5	6.3	6.8		5.9	6.8	8.0	8.7	8.3	6.8	8.0	7.4	6.8	6.3	7.6	7.0	6.1	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.6	
26.0		3.6	4.3	4.8		4.2	5.0	6.0	6.7	7.0	5.0	6.1	7.1	6.6	6.2	5.8	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1	4.4	3.9
28.0				3.1			3.4	4.3	4.9		3.6	4.4	5.6	6.5	6.2	4.3	5.3	5.7	5.2	4.7	5.3	5.6	4.9	4.3	3.9
30.0								2.8	3.3			3.1	4.1	4.8		3.0	3.9	5.2	5.1	4.7	4.0	5.1	4.8	4.2	3.8
32.0													2.8	3.4				3.9	4.7		2.8	3.9	4.6	4.1	3.8
34.0																		2.7	3.4			2.8	4.0	4.0	3.7
36.0																							2.9	3.8	
38.0																								2.7	
(°)	61-84	60-84	62-84	60-84	67-84	61-84	60-84	60-84	61-84	67-84	61-84	61-84	61-84	63-84	67-84	60-84	63-84	61-84	64-84	68-84	60-84	61-84	63-84	63-84	68-84
標準フック	25t					25t					7.8t														
フック質量	450kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	3					2					1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FD性能**

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
9.0	17.5																									
10.0	17.5	17.5				14.2																				
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1										
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1										
14.0	16.9	16.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1						5.6			
16.0	15.5	15.1	14.6	13.1	12.0	14.2	13.6	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7						5.6			
18.0	12.8	13.6	13.7	12.8	11.9	13.4	12.8	10.7	9.5	8.5	11.5	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0				5.6	5.6			
20.0	9.8	10.5	11.4	12.1	11.8	10.8	11.7	10.3	9.2	8.4	11.2	9.7	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	6.8				5.6	5.6			
22.0	7.1	7.9	8.8	9.4	9.7	8.2	9.2	9.9	9.0	8.4	9.1	9.2	7.9	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.6			5.6	5.6	5.4		
24.0	5.0	5.7	6.5	7.1		6.0	7.0	8.1	8.8	8.3	6.9	8.0	7.6	6.8	6.3	7.6	7.3	6.2	5.5	4.8		5.6	5.6	5.2		
26.0		3.8	4.6	5.0		4.3	5.1	6.1	6.9	7.3	5.1	6.1	7.3	6.7	6.2	5.8	6.9	6.0	5.4	4.8		5.6	5.6	5.1	4.5	
28.0								4.4	5.1			4.5	5.7	6.6	6.2	4.3	5.4	5.8	5.2	4.7		5.3	5.6	4.9	4.4	3.9
30.0									3.5				4.2	5.0	5.4		4.0	5.3	5.1	4.7		3.9	5.1	4.7	4.3	3.8
32.0														3.6				3.9	4.8	4.7			3.9	4.6	4.2	3.8
34.0																		3.5					2.8	4.1	4.1	3.7
36.0																								3.0	3.9	
38.0																									2.8	
(°)	64-84	63-84	64-84	65-84	68-84	63-84	65-84	65-84	64-84	68-84	65-84	65-84	65-84	65-84	68-84	64-84	65-84	66-84	66-84	69-84	64-84	63-84	65-84	65-84	69-84	
標準フック	25t					25t										7.8t										
フック質量	450kg					450kg										300kg										
標準巻掛本数	3					2										1										

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FD性能**

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
10.0	13.8																									
11.0	13.8	13.8				11.8																				
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1															
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7										
16.0	13.4	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7								5.6		
18.0	12.3	12.1	11.7	11.5	11.4	11.5	11.2	10.7	9.5		10.1	9.6	8.4			6.7	6.7						5.6	5.6		
20.0	10.2	10.9	11.0	10.8	10.8	10.9	10.5	10.1	9.3	8.5	10.0	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7				5.6	5.6			
22.0	7.6	8.3	9.3	9.8	10.1	8.5	9.4	9.5	9.1	8.4	9.2	9.1	7.9	7.1	6.4	6.7	6.7	6.5				5.6	5.6	5.3		
24.0	5.4	6.1	7.0	7.5	7.8	6.3	7.2	8.4	8.9	8.3	7.1	8.2	7.7	6.9	6.3	6.7	6.7	6.3	5.7			5.6	5.6	5.1		
26.0		4.3	5.0	5.5		4.5	5.4	6.4	7.2	7.5	5.3	6.3	7.4	6.8	6.2	6.2	6.7	6.1	5.6	5.0		5.6	5.6	5.0	4.5	
28.0								4.7	5.4			4.7	5.9	6.6	6.2	4.7	5.8	5.9	5.5	5.0		5.4	5.5	4.8	4.4	3.9
30.0									3.8				4.4	5.2	5.7		4.4	5.7	5.3	4.9		4.1	5.2	4.7	4.3	3.8
32.0														3.9				4.4	5.2	4.9			4.0	4.5	4.2	3.8
34.0																		4.0						4.2	4.1	3.8
36.0																								3.1	4.0	3.7
38.0																									3.0	
(°)	66-84	65-84	66-84	67-84	69-84	65-84	67-84	67-84	66-84	69-84	67-84	67-84	67-84	67-84	69-84	66-84	67-84	68-84	68-84	69-84	66-84	67-84	66-84	67-84	69-84	
標準フック	25t					25t										7.8t										
フック質量	450kg					450kg										300kg										
標準巻掛本数	2					2										1										

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FD性能**

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7									
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7					5.6				
18.0	10.5	10.2	9.9	9.7	9.7	9.6	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7				5.6				
20.0	9.8	9.6	9.3	9.1	9.1	9.3	8.9	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7				5.6	5.6			
22.0	7.9	8.6	8.7	8.6	8.6	8.7	8.4	8.1	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	6.3			5.6	5.6			
24.0	5.7	6.4	7.2	7.8	8.1	6.5	7.4	7.6	7.5	7.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.4	6.7	6.7	6.1	5.6		5.6	5.6	5.0		
26.0			5.3	5.8	6.0	4.8	5.6	6.6	7.1	7.1	5.8	6.8	6.7	6.6	6.3	6.4	6.5	5.9	5.5	5.1	5.6	5.6	4.8		
28.0								4.9	5.6	6.0	4.2	5.2	6.3	6.2	6.2	4.8	5.9	5.8	5.4	5.0	5.5	5.4	4.7	4.3	
30.0									4.1							3.8	4.9	5.7	5.9		4.5	5.6	5.2	4.9	
32.0													3.6	4.3	4.7			4.5	5.1	4.9		4.1	4.4	4.1	
34.0																		3.4	4.2	4.6			4.3	4.0	
36.0																				3.1			3.3	4.0	
38.0																							3.2	3.6	
(°)	67-84	68-84	68-84	69-84	69-84	67-84	68-84	68-84	68-84	69-84	66-84	67-84	67-84	69-84	68-84	68-84	68-84	67-84	67-84	69-84	67-84	68-84	68-84	69-84	
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FD性能**

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.6																								
12.0	9.6	9.4				7.5																			
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7									
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7					5.0				
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7				5.0				
20.0	7.5	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5				5.0	5.0			
22.0	7.1	6.8	6.6	6.3	6.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.9	5.6	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8			5.0	4.8			
24.0	6.1	6.4	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9	5.5	5.3	5.3	5.7	5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6			4.8	4.5	4.2		
26.0			5.7	5.7	5.7	5.4	5.6	5.2	5.0	5.0	5.4	5.1	4.8	4.6	4.5	5.0	4.7	4.4	4.2		4.6	4.3	4.0		
28.0							4.6	5.0	4.8	4.8	4.5	4.8	4.5	4.4	4.3	4.8	4.4	4.2	4.0	3.9	4.3	4.1	3.8	3.6	
30.0								4.1	4.6			4.1	4.3	4.2	4.2		4.2	4.0	3.8	3.8	4.2	3.9	3.6	3.5	
32.0												3.9	4.0	4.0			3.8	3.7	3.6		3.7	3.5	3.3	3.3	
34.0																	3.6	3.5	3.5			3.3	3.2	3.2	
36.0																			3.3				3.2	3.1	
38.0																							3.0	3.0	
(°)	69-84	70-84	69-84	70-84	70-84	68-84	68-84	68-84	69-84	70-84	68-84	68-84	68-84	70-84	70-84	69-84	69-84	69-84	69-84	70-84	68-84	69-84	69-84	70-84	
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FD性能**

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4														
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7									
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7					4.2				
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5				4.2				
22.0	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3			4.6	4.3				4.2	4.0			
24.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8			4.0	3.7			
26.0		4.8	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	4.0	3.8	3.6			3.8	3.5	3.3		
28.0			4.3	4.2	4.2		4.1	3.9	3.9	3.8	4.0	3.8	3.6	3.5	3.5	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2	3.6	3.4	3.1		
30.0								3.7	3.6	3.6			3.5	3.3	3.3		3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.2	3.0	2.9	
32.0												3.3	3.2	3.2			3.0	2.9	2.9		3.0	2.8	2.7	2.7	
34.0														3.0				2.8	2.8			2.7	2.6	2.6	
36.0																				2.6		2.6	2.5	2.4	
38.0																							2.3	2.3	
(°)	70-84	70-84	69-84	70-84	70-84	70-84	69-84	69-84	71-84	70-84	69-84	71-84	70-84	70-84	70-84	70-84	70-84	71-84	72-84	70-84	70-84	70-84	71-84	72-84	
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FE性能**

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9														
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5									
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4					5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0					5.6				
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2				5.6				
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8				5.6				
14.0	15.0	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9				5.6	5.6			
16.0	10.6	11.5	12.7	12.4	11.8	12.0	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0			5.6	5.6			
18.0	7.1	8.1	9.1	9.8	10.1	8.7	9.8	9.6	8.9	8.4	9.7	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.8		5.6	5.6	5.6		
20.0	4.4	5.2	6.2	6.8		6.0	7.1	8.3	8.7	8.3	7.2	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.6	5.0	5.6	5.6	5.6		
22.0				4.2		3.8	4.8	5.9	6.7	7.0	5.0	6.2	7.1	6.7	6.3	5.9	6.5	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.6	
24.0							2.9	3.9	4.5		3.2	4.2	5.6	6.4	6.3	4.1	5.3	5.7	5.3	4.8	5.3	5.5	5.0	4.5	4.0
26.0									2.6			2.6	3.8	4.6			3.7	5.1	5.1	4.8	3.8	5.0	4.8	4.3	3.9
28.0														2.9				3.6	4.5		2.5	3.6	4.6	4.2	3.9
30.0																			3.0			2.4	3.7	4.1	3.8
32.0																							2.5	3.4	
34.0																								2.2	
(°)	58-84	60-84	62-84	59-84	65-84	58-84	57-84	59-84	57-84	65-84	57-84	57-84	61-84	59-84	66-84	60-84	60-84	61-84	61-84	67-84	58-84	58-84	60-84	60-84	68-84
標準フック	80 t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注)カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FE性能**

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
7.0	27.5	21.5				14.6																				
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.5										
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					13.2										
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8										
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5				5.6					
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0				5.6					
14.0	15.0	16.2	14.1	12.8	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2				5.6	5.6				
16.0	10.5	11.5	12.7	12.5	11.8	11.9	12.1	10.4	9.4	8.6	11.5	9.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1			5.6	5.6				
18.0	7.1	8.1	9.2	9.9	10.3	8.6	9.7	10.0	9.1	8.4	9.6	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7			5.6	5.6	5.6			
20.0			6.3	7.0	7.3	5.9	7.0	8.3	8.9	8.4	7.0	8.2	7.6	6.9	6.4	7.8	7.3	6.4	5.6		5.6	5.6	5.6			
22.0							4.7	5.9	6.8	7.2	4.8	6.0	7.3	6.7	6.3	5.7	6.8	6.1	5.5	4.9	5.6	5.6	5.4	4.6		
24.0									3.9	4.6			4.1	5.5	6.5	6.2	3.9	5.1	5.8	5.3	4.8	5.0	5.6	5.1	4.5	3.9
26.0														3.7	4.6	5.1		3.5	5.0	5.2	4.7	3.5	4.8	4.9	4.3	3.9
28.0															3.0				3.5	4.5	4.7		3.4	4.7	4.2	3.8
30.0																				3.0				3.6	4.1	3.8
32.0																									3.4	
(°)	64-84	66-84	65-84	66-84	66-84	64-84	63-84	63-84	64-84	66-84	63-84	63-84	64-84	63-84	66-84	63-84	63-84	64-84	64-84	67-84	63-84	64-84	65-84	66-84	68-84	
標準フック	80 t										25t										7.8t					
フック質量	1150kg										450kg										300kg					
標準巻掛本数	4										2										1					

注)カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

**F E 性能**

3 8 . 3 mブーム+ 1 . 8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
7.0	25.0																									
8.0	25.0	21.6				14.6																				
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9										
10.0	24.7	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9					12.6										
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6				12.2							5.6			
12.0	21.8	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1						5.6			
14.0	15.1	16.3	14.6	13.1	12.1	14.6	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1			11.1	9.5						5.6			
16.0	10.6	11.6	12.9	12.8	11.9	11.8	12.6	10.7	9.5	8.6	12.3	10.3	8.6			10.6	8.8	7.2					5.6	5.6		
18.0	7.1	8.2	9.3	10.1	10.5	8.5	9.6	10.2	9.2	8.5	9.4	9.6	8.2	7.3		9.6	8.2	6.9					5.6	5.6		
20.0		5.3	6.4	7.2	7.5	5.7	6.9	8.3	9.0	8.4	6.8	8.1	7.8	7.0	6.4	7.6	7.6	6.5	5.7				5.6	5.6	5.6	
22.0				4.6			4.6	5.9	6.9	7.3		5.9	7.4	6.8	6.3	5.4	6.9	6.2	5.5	4.9			5.6	5.6	5.5	
24.0									4.7	5.1			5.4	6.5	6.2		5.0	6.0	5.4	4.8	4.8		4.8	5.6	5.3	4.5
26.0														4.6	5.2			4.9	5.2	4.8			4.6	5.0	4.4	3.9
28.0																			4.5	4.7				4.8	4.3	3.8
30.0																								3.5	4.2	3.8
32.0																									3.4	3.8
(°)	67-84	65-84	67-84	66-84	67-84	66-84	65-84	68-84	67-84	67-84	68-84	68-84	69-84	68-84	67-84	67-84	68-84	69-84	69-84	68-84	67-84	68-84	67-84	68-84	68-84	
標準フック	80 t					25t					7.8t															
フック質量	1150kg					450kg					300kg															
標準巻掛本数	4					2					1															

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

**F E 性能**

4 2 . 5 mブーム+ 1 . 8 5 m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
8.0	21.3																									
9.0	21.3	21.3				14.6																				
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5										
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9					11.5										
12.0	21.0	19.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0				11.5							5.6			
14.0	15.3	16.5	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4				10.8	9.4						5.6			
16.0	10.8	11.8	13.1	12.9	12.0	11.9	13.1	10.9	9.6	8.6	12.4	10.7	8.8			10.2	8.9						5.6	5.6		
18.0	7.4	8.4	9.5	10.3	10.7	8.6	9.8	10.5	9.4	8.5	9.5	10.0	8.4	7.3		9.8	8.5	7.0					5.6	5.6		
20.0			6.7	7.5	7.8	5.9	7.1	8.4	9.1	8.4	6.9	8.2	8.0	7.1	6.4	7.7	7.9	6.7	5.8				5.6	5.6	5.6	
22.0					5.2			6.1	7.1	7.5		6.0	7.5	6.9	6.3	5.4	6.9	6.4	5.6	4.9			5.6	5.6	5.5	
24.0									4.9	5.4				5.6	6.6	6.3		5.0	6.1	5.4	4.8	4.7	5.6	5.3	4.6	
26.0														4.8	5.4			5.0	5.3	4.8			4.6	5.1	4.4	3.9
28.0																			4.6	4.7				4.9	4.3	3.9
30.0																				3.7				3.6	4.2	3.8
32.0																									3.5	3.8
(°)	69-84	70-84	69-84	71-84	69-84	68-84	70-84	70-84	69-84	70-84	69-84	70-84	70-84	71-84	69-84	69-84	69-84	71-84	71-84	70-84	68-84	69-84	69-84	70-84	72-84	
標準フック	25 t					25t					7.8t															
フック質量	450kg					450kg					300kg															
標準巻掛本数	3					2					1															

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m



### FE性能

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
9.0	17.5																									
10.0	17.5	17.5				14.2																				
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1										
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1										
14.0	15.4	16.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1						5.6			
16.0	11.0	11.9	13.3	13.1	12.0	12.0	13.4	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7						5.6			
18.0	7.5	8.6	9.7	10.5	11.0	8.8	9.9	10.7	9.5	8.5	9.5	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0				5.6	5.6			
20.0			6.9	7.7	8.0		7.2	8.6	9.2	8.4	6.9	8.2	8.2	7.2	6.4	7.7	8.0	6.8				5.6	5.6			
22.0								6.3	7.2	7.7		6.0	7.6	7.0	6.4		6.9	6.5	5.6			5.6	5.6	5.4		
24.0										5.6			5.6	6.7	6.3			6.2	5.5	4.8			5.6	5.2		
26.0														4.9	5.6			5.0	5.4	4.8			4.6	5.1	4.5	
28.0																			4.7	4.7				4.9	4.4	3.9
30.0																									4.3	3.8
32.0																										3.8
(°)	70-84	72-84	71-84	72-84	73-84	72-84	71-84	71-84	73-84	72-84	71-84	71-84	72-84	72-84	73-84	72-84	73-84	72-84	72-84	74-84	72-84	71-84	73-84	74-84	73-84	
標準フック	25t					25t										7.8t										
フック質量	450kg					450kg										300kg										
標準巻掛本数	3					2										1										

注)カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

### FE性能

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
10.0	13.8																									
11.0	13.8	13.8				11.8																				
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1															
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7										
16.0	11.4	12.4	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7							5.6			
18.0	8.0	9.0	10.1	10.9	11.4	9.0	10.1	10.7	9.5		9.7	9.6	8.4			6.7	6.7					5.6	5.6			
20.0			7.3	8.1	8.4		7.4	8.8	9.3	8.5	7.1	8.4	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7				5.6	5.6			
22.0								6.5	7.4	7.9			7.7	7.1	6.4		6.7	6.5				5.6	5.6	5.3		
24.0										5.9			5.8	6.9	6.3			6.3	5.7				5.6	5.1		
26.0														5.2	5.8			5.5	5.6	5.0				5.0	4.5	
28.0																			5.1	5.0				4.8	4.4	3.9
30.0																					4.3				4.3	3.8
32.0																										3.8
(°)	72-84	73-84	72-84	74-84	74-84	73-84	73-84	73-84	74-84	73-84	72-84	74-84	73-84	74-84	73-84	73-84	74-84	73-84	74-84	73-84	73-84	74-84	74-84	75-84	75-84	
標準フック	25t										7.8t															
フック質量	450kg										300kg															
標準巻掛本数	2										1															

注)カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FE性能**

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9									
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット									
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°					
11.0	11.5																													
12.0	11.5	11.5				10.0																								
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7														
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7							5.6							
18.0		9.3	9.9	9.7	9.7	9.2	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7						5.6							
20.0			7.6	8.3	8.7		7.7	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7						5.6	5.6						
22.0								6.7	7.6	8.0		6.7	6.9	6.9		6.7	6.3						5.6	5.6						
24.0										6.2			6.3	6.9	6.4		6.1	5.6					5.6	5.0						
26.0													5.6	6.2			5.6	5.5	5.1					4.8						
28.0																		5.3	5.0				4.7	4.3						
30.0																								4.2	3.9					
32.0																									3.8					
(°)	75-84	74-84	74-84	75-84	75-84	74-84	74-84	74-84	74-84	75-84	74-84	73-84	74-84	74-84	74-84	76-84	74-84	74-84	75-84	74-84	75-84	74-84	75-84	74-84	74-84	75-84	75-84	76-84	76-84	76-84
標準フック	25t										7.8t																			
フック質量	450kg										300kg																			
標準巻掛本数	2										1																			

注)カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FE性能**

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9									
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット									
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°					
11.0	9.6																													
12.0	9.6	9.4				7.5																								
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7														
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7							5.0							
18.0		7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7						5.0							
20.0			6.9	6.7	6.6		6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5						5.0	5.0						
22.0								5.8	5.6	5.5		5.6	5.2	5.0		5.2	4.8						5.0	4.8						
24.0									5.3	5.3			5.0	4.8	4.7		4.6						4.5	4.2						
26.0													4.6	4.5			4.4	4.2					4.0	4.0						
28.0																		4.0	3.9				3.8	3.6						
30.0																							3.8	3.5						
32.0																									3.3					
(°)	76-84	75-84	75-84	76-84	76-84	75-84	75-84	75-84	75-84	76-84	74-84	75-84	75-84	75-84	77-84	75-84	76-84	75-84	76-84	75-84	74-84	75-84	76-84	76-84	77-84	75-84	76-84	76-84	77-84	77-84
標準フック	25t										7.8t																			
フック質量	450kg										300kg																			
標準巻掛本数	2										1																			

注)カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FE性能**

63.4mジブ+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

継ぎ目長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9									
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット									
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°					
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4																			
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7														
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7							4.2							
20.0			5.5	5.3	5.3		5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5						4.2							
22.0					5.0			4.7	4.5	4.5		4.6	4.3			4.3							4.0							
24.0									4.3	4.2			4.1	3.9			3.8						3.7							
26.0																	3.6							3.3						
28.0																		3.3	3.2					3.1						
30.0																							3.1		2.9					
32.0																									2.7					
(°)	75-84	76-84	76-84	77-84	76-84	76-84	76-84	76-84	76-84	77-84	75-84	75-84	76-84	76-84	77-84	76-84	76-84	76-84	77-84	76-84	77-84	76-84	76-84	76-84	77-84	76-84	76-84	77-84	77-84	77-84
標準フック											7.8t																			
フック質量											300kg																			
標準巻掛本数											1																			

注)カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FF性能**

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9														
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5									
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4					5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0					5.6				
11.0	19.7	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2				5.6				
12.0	15.8	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8				5.6				
14.0	10.3	11.4	13.0	12.7	11.9	11.8	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9				5.6	5.6			
16.0		7.5	8.8	9.6	10.1	8.0	9.3	10.0	9.2	8.5	9.1	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0			5.6	5.6			
18.0				6.4	6.7	5.0	6.3	7.8	8.8	8.4	6.3	7.6	7.8	7.1	6.5	7.2	7.6	6.6	5.8		5.6	5.6	5.6		
20.0								5.2	6.2	6.6		5.3	6.9	6.9	6.4	4.9	6.3	6.3	5.6	5.0	5.6	5.6	5.6		
22.0									3.9	4.2			4.8	5.9	6.3		4.4	6.0	5.4	4.9	4.2	5.6	5.3	4.6	
24.0													3.9	4.5			4.3	5.3	4.8		4.1	5.0	4.5	4.0	
26.0																		3.8	4.4			4.3	4.3	3.9	
28.0																						2.9	4.1	3.9	
30.0																							2.8	3.4	
(°)	68-84	66-84	69-84	67-84	67-84	64-84	66-84	66-84	65-84	65-84	66-84	66-84	67-84	66-84	66-84	65-84	66-84	67-84	68-84	67-84	65-84	66-84	66-84	68-84	
標準フック	80 t					25t										7.8t									
フック質量	1150kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FF性能**

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6																			
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.5									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					13.2									
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8									
11.0	19.7	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5				5.6				
12.0	15.7	17.3	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0				5.6				
14.0	10.2	11.4	13.0	12.8	11.9	11.7	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2				5.6	5.6			
16.0			8.8	9.7	10.3	7.9	9.2	10.4	9.4	8.6	8.9	9.9	8.4	7.4		9.7	8.5	7.1			5.6	5.6			
18.0					6.9		6.2	7.8	8.9	8.4	6.1	7.5	8.0	7.2	6.5	6.9	7.8	6.7			5.6	5.6	5.6		
20.0								5.2	6.3	6.8			6.8	6.9	6.4		6.2	6.4	5.6		5.6	5.6	5.6		
22.0													4.7	5.9	6.3			6.0	5.5	4.9		5.5	5.4	4.6	
24.0														4.6				5.3	4.8			5.1	4.5	3.9	
26.0																		3.8	4.5			4.2	4.3	3.9	
28.0																							4.1	3.8	
30.0																								3.4	
(°)	70-84	72-84	71-84	73-84	70-84	69-84	69-84	69-84	71-84	72-84	68-84	71-84	69-84	72-84	70-84	70-84	70-84	72-84	70-84	72-84	69-84	71-84	70-84	72-84	
標準フック	80 t					25t										7.8t									
フック質量	1150kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FF性能**

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9							
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット							
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°			
7.0	25.0																											
8.0	25.0	21.6				14.6																						
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9												
10.0	24.7	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9					12.6												
11.0	19.8	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6				12.2						5.6						
12.0	15.8	17.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1					5.6						
14.0	10.3	11.5	13.2	13.1	12.1	11.6	13.2	11.2	9.8		12.6	11.1	9.1			11.1	9.5					5.6						
16.0			8.9	9.9	10.5	7.8	9.2	10.7	9.5	8.6	8.8	10.3	8.6			9.6	8.8	7.2				5.6	5.6					
18.0				6.7	7.1			7.8	8.9	8.5		7.4	8.2	7.3			8.2	6.9				5.6	5.6					
20.0								6.3	6.9			6.8	7.0	6.4			6.1	6.5	5.7				5.6	5.6				
22.0													5.9	6.3				5.9	5.5	4.9			5.4	5.5				
24.0																			5.4	4.8				5.3	4.5			
26.0																					4.5				4.4	3.9		
28.0																										4.1	3.8	
(°)	73-84	73-84	73-84	71-84	72-84	71-84	73-84	73-84	73-84	74-84	72-84	73-84	73-84	75-84	73-84	72-84	74-84	74-84	73-84	73-84	73-84	72-84	74-84	73-84	75-84			
標準フック	80t										25t										7.8t							
フック質量	1150kg										450kg										300kg							
標準巻掛本数	4										2										1							

注)カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FF性能**

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9								
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット								
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°				
8.0	21.3																												
9.0	21.3	21.3				14.6																							
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5													
11.0	20.0	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9					11.5													
12.0	16.1	17.6	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0				11.5							5.6						
14.0	10.5	11.8	13.4	13.3	12.1	11.7	13.4	11.4			12.7	11.4				10.8	9.4					5.6							
16.0			9.2	10.1	10.7		9.3	10.9	9.6	8.6	8.8	10.5	8.8			9.6	8.9					5.6	5.6						
18.0					7.4			7.9	9.1	8.5		7.5	8.4	7.3			8.4	7.0				5.6	5.6						
20.0								6.5	7.1			6.9	7.1	6.4			6.7	5.8				5.6	5.6						
22.0													6.0	6.3			6.0	5.6	4.9				5.5						
24.0																			5.4	4.8			5.3	4.6					
26.0																										4.4	3.9		
28.0																												3.9	
(°)	73-84	75-84	74-84	76-84	74-84	74-84	74-84	74-84	74-84	75-84	74-84	74-84	75-84	76-84	75-84	75-84	75-84	75-84	75-84	77-84	74-84	75-84	75-84	77-84	77-84	77-84			
標準フック	25t										25t										7.8t								
フック質量	450kg										450kg										300kg								
標準巻掛本数	3										2										1								

注)カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FF性能**

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9										
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット										
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°						
9.0	17.5																														
10.0	17.5	17.5				14.2																									
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1															
12.0	16.2	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1															
14.0		11.9	13.5	13.4		11.8	13.5	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1					5.6									
16.0			9.3	10.3	10.9		9.4	11.1	9.7			10.6	8.9			9.6	8.7					5.6									
18.0								8.0	9.2	8.5			8.5				8.3	7.0				5.6	5.6								
20.0										7.2				7.2	6.4			6.8				5.6									
22.0														6.4					5.6												
24.0																				4.8											
26.0																															
28.0																															
(°)	77-84	76-84	75-84	77-84	78-84	76-84	75-84	76-84	78-84	76-84	77-84	77-84	78-84	78-84	78-84	76-84	76-84	78-84	79-84	78-84	78-84	75-84	76-84	76-84	78-84	78-84	78-84				
標準フック	25t										25t										7.8t										
フック質量	450kg										450kg										300kg										
標準巻掛本数	3										2										1										

注)カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m

**FG性能**

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9															
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5										
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4						5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0						5.6				
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2					5.6				
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8					5.6				
14.0	17.3	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9					5.6	5.6			
16.0	15.8	14.4	13.2	12.4	11.8	12.6	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0				5.6	5.6			
18.0	14.5	13.5	12.6	12.1	11.7	11.5	10.5	9.6	8.9	8.4	9.8	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.8			5.6	5.6	5.6		
20.0	13.4	12.7	12.1	11.9		10.5	9.8	9.1	8.7	8.3	8.9	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.6	5.0		5.6	5.6	5.6		
22.0	12.4	12.0	11.7	11.7		9.7	9.2	8.8	8.5	8.3	8.2	7.7	7.1	6.7	6.3	7.0	6.5	6.0	5.4	4.9		5.6	5.6	5.3	4.6	
24.0	11.6	11.4	11.4	11.6		9.0	8.7	8.4	8.3		7.6	7.2	6.8	6.5	6.3	6.5	6.1	5.7	5.3	4.8		5.6	5.5	5.0	4.5	4.0
26.0	10.9	10.9	11.1	11.6		8.4	8.3	8.2	8.2		7.0	6.8	6.6	6.4		6.0	5.7	5.4	5.1	4.8		5.4	5.2	4.8	4.3	3.9
28.0	10.3	10.5	10.9			7.9	7.9	7.9	8.1		6.5	6.4	6.3	6.3		5.5	5.4	5.2	5.0			5.0	4.8	4.6	4.2	3.9
30.0	9.3	9.6	9.8			7.4	7.5	7.7			6.1	6.1	6.1	6.2		5.2	5.1	5.0	4.9			4.7	4.6	4.4	4.1	3.8
32.0	7.7	7.9	8.0			7.0	7.2	7.6			5.7	5.8	6.0			4.8	4.8	4.9	4.8			4.3	4.3	4.2	4.0	
34.0	6.2	6.4				6.6	7.0	7.5			5.4	5.6	5.8			4.5	4.6	4.7	4.8			4.1	4.1	4.1	3.9	
36.0	5.0					6.2	6.4				5.1	5.3	5.7			4.3	4.4	4.6				3.8	3.9	3.9	3.8	
38.0						5.0	5.1				4.8	5.2	5.7			4.0	4.2	4.5				3.6	3.7	3.8		
40.0						4.0					4.6	5.0				3.8	4.1	4.4				3.4	3.5	3.7		
42.0											4.0					3.6	3.9					3.2	3.4	3.6		
44.0																3.5	3.8					3.0	3.2	3.6		
46.0																3.2						2.8	3.1			
48.0																						2.7	3.1			
(°)	10-84	20-84	34-84	50-84	65-84	10-84	20-84	35-84	50-84	65-84	10-84	20-84	35-84	51-84	66-84	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84	
標準フック	80 t					25t					7.8t															
フック質量	1150kg					450kg					300kg															
標準巻掛本数	4					2					1															

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FG性能**

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
7.0	27.5	21.5				14.6																				
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.5										
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					13.2										
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8										
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5					5.6				
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0					5.6				
14.0	18.5	16.2	14.1	12.8	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2					5.6	5.6			
16.0	16.9	15.1	13.5	12.5	11.8	13.9	12.1	10.4	9.4	8.6	11.5	9.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1				5.6	5.6			
18.0	15.6	14.2	12.9	12.2	11.7	12.6	11.3	10.0	9.1	8.4	10.4	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7				5.6	5.6	5.6		
20.0	14.4	13.4	12.5	12.0	11.7	11.6	10.6	9.5	8.9	8.4	9.6	8.6	7.6	6.9	6.4	8.2	7.3	6.4	5.6			5.6	5.6	5.6		
22.0	13.4	12.7	12.0	11.8		10.7	9.9	9.2	8.7	8.3	8.8	8.1	7.3	6.7	6.3	7.5	6.8	6.1	5.5	4.9		5.6	5.6	5.4	4.6	
24.0	12.5	12.0	11.7	11.6		10.0	9.4	8.8	8.5		8.1	7.6	7.0	6.6	6.2	6.9	6.4	5.8	5.3	4.8		5.6	5.6	5.1	4.5	3.9
26.0	11.7	11.5	11.4	11.5		9.3	8.9	8.5	8.4		7.5	7.1	6.7	6.4	6.2	6.4	6.0	5.6	5.2	4.7		5.6	5.4	4.9	4.3	3.9
28.0	11.1	11.0	11.1	11.5		8.7	8.5	8.3	8.2		7.0	6.8	6.5	6.3		5.9	5.7	5.3	5.0	4.7		5.4	5.1	4.7	4.2	3.8
30.0	9.3	9.6	10.0			8.2	8.1	8.1	8.2		6.6	6.4	6.3	6.2		5.5	5.4	5.1	4.9			5.0	4.8	4.5	4.1	3.8
32.0	7.6	7.9	8.2			7.7	7.7	7.9			6.2	6.1	6.1	6.1		5.2	5.1	5.0	4.8			4.7	4.5	4.3	4.0	
34.0	6.2	6.4	6.6			7.3	7.4	7.7			5.8	5.8	5.9	6.1		4.9	4.8	4.8	4.8			4.4	4.3	4.1	3.9	
36.0	4.9	5.1				6.1	6.4	6.7			5.5	5.6	5.8			4.6	4.6	4.7	4.7			4.1	4.1	4.0	3.8	
38.0	3.8	3.9				4.9	5.2				5.2	5.4	5.7			4.3	4.4	4.5				3.8	3.9	3.9	3.8	
40.0	2.9					3.9	4.1				4.8	5.1	5.4			4.1	4.2	4.4				3.6	3.7	3.8	3.7	
42.0						3.0	3.1				3.9	4.1				3.9	4.1	4.4				3.4	3.5	3.7		
44.0						2.2					3.1	3.2				3.7	3.9	4.3				3.2	3.4	3.6		
46.0											2.3					3.0	3.2					3.0	3.2	3.5		
48.0																2.3	2.5					2.9	3.1			
50.0																1.7						2.5	2.7			
(°)	10-84	20-84	35-84	51-84	66-84	10-84	20-84	37-84	52-84	66-84	10-84	20-84	35-84	51-84	66-84	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84	
標準フック	80 t					25t					7.8t															
フック質量	1150kg					450kg					300kg															
標準巻掛本数	4					2					1															

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FG性能**

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.6				14.6																			
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9									
10.0	24.7	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9					12.6									
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6				12.2					5.6				
12.0	22.2	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1				5.6				
14.0	20.2	17.2	14.6	13.1	12.1	14.6	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1			11.1	9.5				5.6				
16.0	18.4	16.1	14.0	12.8	11.9	14.6	12.6	10.7	9.5	8.6	12.3	10.3	8.6			10.6	8.8	7.2			5.6	5.6			
18.0	17.0	15.1	13.5	12.5	11.8	13.5	11.8	10.2	9.2	8.5	11.2	9.6	8.2	7.3		9.6	8.2	6.9			5.6	5.6			
20.0	15.7	14.3	13.0	12.2	11.8	12.5	11.1	9.8	9.0	8.4	10.2	9.0	7.8	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
22.0	14.6	13.5	12.6	12.0		11.5	10.5	9.4	8.8	8.3	9.4	8.5	7.5	6.8	6.3	8.0	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0	13.7	12.9	12.2	11.9		10.7	9.9	9.1	8.6	8.3	8.7	8.0	7.2	6.7	6.2	7.4	6.7	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.5	
26.0	12.9	12.3	11.8	11.7		10.0	9.4	8.8	8.5		8.1	7.5	6.9	6.5	6.2	6.9	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	11.3	11.7	11.5	11.6		9.4	8.9	8.5	8.3		7.6	7.1	6.7	6.4		6.4	6.0	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.3	3.8
30.0	9.3	9.7	10.2	10.4		8.8	8.5	8.3	8.2		7.1	6.8	6.5	6.3		6.0	5.7	5.3	5.0		5.4	5.0	4.6	4.2	3.8
32.0	7.7	8.0	8.4			8.3	8.2	8.1	8.2		6.7	6.5	6.3	6.2		5.6	5.4	5.1	4.9		5.0	4.8	4.4	4.1	3.8
34.0	6.2	6.5	6.8			7.3	7.7	7.9	8.1		6.3	6.2	6.1	6.1		5.3	5.1	5.0	4.8		4.7	4.5	4.3	4.0	
36.0	5.0	5.2	5.4			6.0	6.4	6.8			5.9	5.9	6.0	6.1		4.9	4.9	4.8	4.8		4.4	4.3	4.1	3.9	
38.0	3.9	4.0	4.2			4.8	5.2	5.5			5.6	5.7	5.8			4.7	4.7	4.7	4.7		4.2	4.1	4.0	3.8	
40.0	2.9	3.0				3.8	4.1	4.3			4.7	5.0	5.5			4.4	4.5	4.6			3.9	3.9	3.9	3.8	
42.0	2.0	2.1				2.9	3.1				3.7	4.1	4.4			4.2	4.3	4.5			3.7	3.7	3.8	3.7	
44.0	1.2					2.1	2.3				2.9	3.2	3.4			3.6	4.0	4.4			3.5	3.6	3.7		
46.0						1.4	1.5				2.2	2.4				2.8	3.2	3.5			3.3	3.4	3.6		
48.0											1.5	1.6				2.2	2.4				3.0	3.3	3.5		
50.0																1.5	1.7				2.3	2.7	3.0		
55.0																						1.1			
(°)	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84
標準フック	80t					25t					7.8t														
フック質量	1150kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	4					2					1														

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FG性能**

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.6																			
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5									
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9					11.5									
12.0	21.0	19.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0				11.5					5.6				
14.0	19.5	17.8	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4				10.8	9.4				5.6				
16.0	18.1	16.7	14.3	12.9	12.0	14.6	13.1	10.9	9.6	8.6	12.4	10.7	8.8			10.2	8.9				5.6	5.6			
18.0	16.7	15.8	13.8	12.6	11.8	14.4	12.3	10.5	9.4	8.5	11.9	10.0	8.4	7.3		9.8	8.5	7.0			5.6	5.6			
20.0	15.4	14.9	13.3	12.4	11.8	13.3	11.6	10.1	9.1	8.4	10.9	9.4	8.0	7.1	6.4	9.3	7.9	6.7	5.8		5.6	5.6	5.6		
22.0	14.3	14.1	12.9	12.2	11.7	12.3	10.9	9.7	8.9	8.3	10.1	8.8	7.7	6.9	6.3	8.6	7.4	6.4	5.6	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0	13.2	13.1	12.5	12.0		11.5	10.4	9.4	8.7	8.3	9.3	8.3	7.4	6.8	6.3	7.9	7.0	6.1	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.6	
26.0	12.3	12.2	12.1	11.8		10.7	9.9	9.1	8.6	8.2	8.7	7.9	7.1	6.6	6.2	7.3	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1	4.4	3.9
28.0	11.2	11.3	11.3	11.3		10.1	9.4	8.8	8.4		8.1	7.5	6.9	6.5	6.2	6.8	6.3	5.7	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.3	3.9
30.0	9.5	10.0	10.2	10.2		9.5	9.0	8.5	8.3		7.6	7.1	6.7	6.4		6.4	5.9	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.2	3.8
32.0	7.9	8.2	8.7	8.8		8.9	8.6	8.3	8.2		7.2	6.8	6.5	6.3		6.0	5.6	5.3	5.0		5.4	5.0	4.6	4.1	3.8
34.0	6.4	6.8	7.1			7.4	7.9	8.1	8.2		6.8	6.5	6.3	6.2		5.6	5.4	5.1	4.9		5.1	4.8	4.4	4.0	3.7
36.0	5.2	5.4	5.7			6.1	6.5	7.0	7.2		6.4	6.2	6.1	6.1		5.3	5.1	5.0	4.8		4.8	4.5	4.3	4.0	
38.0	4.1	4.3	4.5			5.0	5.3	5.7			5.7	6.0	6.0	6.1		5.0	4.9	4.8	4.8		4.5	4.3	4.1	3.9	
40.0	3.1	3.3	3.4			4.0	4.3	4.6			4.7	5.2	5.7			4.8	4.7	4.7	4.7		4.2	4.1	4.0	3.8	
42.0	2.2	2.3	2.4			3.1	3.3	3.6			3.8	4.2	4.6			4.4	4.5	4.6	4.7		4.0	4.0	3.9	3.8	
44.0	1.4	1.5				2.3	2.5	2.7			3.0	3.3	3.7			3.6	4.1	4.5			3.8	3.8	3.8	3.7	
46.0						1.5	1.7				2.2	2.5	2.8			2.9	3.2	3.7			3.6	3.6	3.7		
48.0							1.0				1.6	1.8	2.0			2.2	2.5	2.8			3.0	3.4	3.6		
50.0											1.0	1.1				1.6	1.8	2.1			2.3	2.7	3.2		
55.0																						1.0	1.2		
(°)	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	51-84	67-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84	10-84	20-84	35-84	52-84	68-84
標準フック	25t					25t					7.8t														
フック質量	450kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	3					2					1														

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FG性能**

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9						
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット						
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°		
9.0	17.5																										
10.0	17.5	17.5				14.2																					
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1											
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1											
14.0	16.9	16.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1						5.6				
16.0	15.5	15.1	14.6	13.1	12.0	14.2	13.6	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7						5.6				
18.0	14.3	14.0	13.7	12.8	11.9	13.4	12.8	10.7	9.5	8.5	11.5	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0					5.6	5.6			
20.0	13.2	13.0	12.7	12.5	11.8	12.5	12.1	10.3	9.2	8.4	11.2	9.7	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	6.8					5.6	5.6			
22.0	12.3	12.1	11.8	11.8	11.7	11.6	11.4	9.9	9.0	8.4	10.7	9.2	7.9	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.6				5.6	5.6	5.4		
24.0	11.4	11.2	11.1	11.0		10.8	10.6	9.6	8.8	8.3	9.9	8.7	7.6	6.8	6.3	8.4	7.3	6.2	5.5	4.8			5.6	5.6	5.2		
26.0	10.6	10.5	10.3	10.3		10.1	9.9	9.3	8.7	8.3	9.2	8.2	7.3	6.7	6.2	7.8	6.9	6.0	5.4	4.8			5.6	5.6	5.1	4.5	
28.0	9.8	9.8	9.7	9.7		9.5	9.3	9.0	8.5		8.6	7.8	7.1	6.6	6.2	7.3	6.5	5.8	5.2	4.7			5.6	5.6	4.9	4.4	3.9
30.0	9.1	9.1	9.1	9.1		8.9	8.8	8.6	8.4		8.1	7.5	6.8	6.4	6.1	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7			5.6	5.4	4.7	4.3	3.8
32.0	8.0	8.4	8.5	8.5		8.3	8.2	8.1	8.1		7.6	7.1	6.6	6.3		6.4	5.9	5.4	5.0	4.7			5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
34.0	6.6	6.9	7.3	7.5		7.5	7.7	7.7	7.7		7.2	6.8	6.5	6.2		6.0	5.6	5.2	4.9				5.4	5.0	4.5	4.1	3.7
36.0	5.3	5.6	6.0			6.2	6.7	7.2	7.3		6.8	6.5	6.3	6.2		5.7	5.4	5.1	4.9				5.1	4.8	4.4	4.0	
38.0	4.2	4.5	4.8			5.1	5.5	5.9	6.2		5.8	6.3	6.1	6.1		5.4	5.2	4.9	4.8				4.8	4.5	4.2	3.9	
40.0	3.2	3.5	3.7			4.1	4.4	4.8			4.8	5.3	5.8	6.1		5.1	5.0	4.8	4.7				4.5	4.3	4.1	3.9	
42.0	2.3	2.5	2.7			3.2	3.5	3.8			3.9	4.3	4.8			4.5	4.8	4.7	4.7				4.3	4.2	4.0	3.8	
44.0	1.5	1.7	1.8			2.4	2.6	2.9			3.1	3.4	3.8			3.6	4.1	4.6	4.7				4.1	4.0	3.9	3.8	
46.0						1.6	1.9	2.1			2.3	2.6	3.0			2.9	3.3	3.8					3.7	3.8	3.8	3.7	
48.0						1.0	1.1	1.3			1.6	1.9	2.2			2.2	2.6	3.0					3.0	3.5	3.7	3.7	
50.0											1.0	1.3	1.5			1.6	1.9	2.3					2.3	2.8	3.3		
55.0																							1.0	1.3	1.6		
(°)	37-84	37-84	35-84	52-84	68-84	34-84	35-84	35-84	52-84	68-84	35-84	37-84	35-84	52-84	68-84	39-84	41-84	35-84	52-84	69-84	36-84	39-84	35-84	52-84	69-84		
標準フック	25t					25t										7.8t											
フック質量	450kg					450kg										300kg											
標準巻掛本数	3					2										1											

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FG性能**

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9						
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット						
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°		
10.0	13.8																										
11.0	13.8	13.8				11.8																					
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1																
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7											
16.0	13.4	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7								5.6			
18.0	12.3	12.1	11.7	11.5	11.4	11.5	11.2	10.7	9.5		10.1	9.6	8.4			6.7	6.7							5.6	5.6		
20.0	11.4	11.2	11.0	10.8	10.8	10.9	10.5	10.1	9.3	8.5	10.0	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7					5.6	5.6			
22.0	10.5	10.4	10.3	10.2	10.2	10.1	9.9	9.5	9.1	8.4	9.4	9.1	7.9	7.1	6.4	6.7	6.7	6.5					5.6	5.6	5.3		
24.0	9.8	9.7	9.6	9.6	9.6	9.4	9.3	9.0	8.9	8.3	9.1	8.7	7.7	6.9	6.3	6.7	6.7	6.3	5.7				5.6	5.6	5.1		
26.0	9.1	9.0	8.9	8.9		8.8	8.7	8.5	8.4	8.3	8.5	8.2	7.4	6.8	6.2	6.7	6.7	6.1	5.6	5.0			5.6	5.6	5.0	4.5	
28.0	8.5	8.4	8.3	8.3		8.2	8.1	8.0	8.0		7.9	7.8	7.2	6.6	6.2	6.7	6.7	5.9	5.5	5.0			5.6	5.5	4.8	4.4	3.9
30.0	7.9	7.9	7.8	7.8		7.7	7.6	7.5	7.5		7.4	7.3	7.0	6.5	6.1	6.7	6.5	5.7	5.3	4.9			5.6	5.3	4.7	4.3	3.8
32.0	7.4	7.4	7.3	7.3		7.2	7.1	7.1	7.1		7.0	6.9	6.8	6.4		6.6	6.3	5.6	5.2	4.9			5.6	5.2	4.5	4.2	3.8
34.0	6.9	6.9	6.8	6.8		6.7	6.7	6.6	6.6		6.5	6.5	6.4	6.3		6.2	6.1	5.4	5.1				5.6	5.0	4.4	4.1	3.8
36.0	5.7	6.1	6.4	6.4		6.3	6.3	6.2	6.2		6.1	6.1	6.1	6.1		5.9	5.8	5.3	5.0				5.4	4.8	4.3	4.0	3.7
38.0	4.6	4.9	5.2			5.3	5.8	5.9	5.9		5.8	5.7	5.7	5.7		5.5	5.5	5.2	4.9				5.1	4.7	4.2	3.9	
40.0	3.6	3.9	4.1			4.3	4.7	5.1			5.0	5.4	5.4	5.4		5.2	5.2	5.1	4.9				4.8	4.5	4.1	3.9	
42.0	2.7	2.9	3.2			3.4	3.8	4.1			4.1	4.5	5.0	5.1		4.8	4.9	4.9	4.8				4.6	4.4	4.0	3.8	
44.0	1.9	2.1	2.3			2.6	2.9	3.2			3.2	3.6	4.1			4.0	4.5	4.6	4.7				4.3	4.2	3.9	3.7	
46.0	1.2	1.3	1.5			1.9	2.1	2.4			2.5	2.9	3.3			3.2	3.7	4.2					3.8	4.0	3.8	3.7	
48.0						1.2	1.4	1.6			1.8	2.1	2.5			2.5	2.9	3.4					3.1	3.6	3.7	3.6	
50.0											1.2	1.5	1.8			1.9	2.3	2.7					2.5	2.9	3.5		
55.0																		1.1					1.1	1.4	1.8		
(°)	39-84	40-84	38-84	54-84	69-84	40-84	41-84	38-84	54-84	69-84	40-84	42-84	38-84	54-84	69-84	44-84	46-84	38-84	54-84	69-84	41-84	43-84	38-84	54-84	69-84		
標準フック	25t					25t										7.8t											
フック質量	450kg					450kg										300kg											
標準巻掛本数	2					2										1											

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FG性能**

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7									
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7								5.6	
18.0	10.5	10.2	9.9	9.7	9.7	9.6	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7							5.6	
20.0	9.8	9.6	9.3	9.1	9.1	9.3	8.9	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7							5.6 5.6	
22.0	9.2	9.0	8.7	8.6	8.6	8.7	8.4	8.1	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	6.3						5.6 5.6	
24.0	8.5	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	7.6	7.5	7.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.4	6.7	6.7	6.1	5.6					5.6 5.6 5.0	
26.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	6.7	6.6	6.3	6.6	6.5	5.9	5.5	5.1				5.6 5.6 4.8	
28.0	7.3	7.3	7.2	7.2		7.1	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	6.5	6.3	6.2	6.2	6.4	6.2	5.8	5.4	5.0				5.6 5.4 4.7 4.3	
30.0	6.8	6.8	6.7	6.7		6.6	6.6	6.4	6.4		6.3	6.2	6.0	5.9	5.9	6.0	5.9	5.6	5.2	4.9				5.5 5.2 4.6 4.2 3.9	
32.0	6.3	6.3	6.3	6.3		6.2	6.2	6.1	6.1		6.0	5.8	5.7	5.6	5.6	5.7	5.5	5.4	5.1	4.9				5.3 5.0 4.4 4.1 3.8	
34.0	5.9	5.9	5.9	5.9		5.8	5.8	5.8	5.7		5.6	5.5	5.4	5.3		5.4	5.3	5.1	5.0	4.9				5.2 4.9 4.3 4.0 3.8	
36.0	5.5	5.5	5.5	5.5		5.4	5.4	5.4	5.4		5.2	5.2	5.1	5.1		5.1	5.0	4.9	4.8					4.9 4.7 4.2 4.0 3.7	
38.0	4.9	5.1	5.1	5.1		5.1	5.0	5.0	5.1		4.9	4.9	4.9	4.8		4.8	4.8	4.6	4.6					4.7 4.5 4.1 3.9 3.7	
40.0	3.9	4.1	4.4			4.5	4.7	4.7	4.7		4.6	4.6	4.6	4.6		4.5	4.5	4.4	4.4					4.4 4.3 4.0 3.8	
42.0	3.0	3.2	3.5			3.6	4.0	4.4			4.3	4.3	4.3	4.3		4.2	4.2	4.2	4.2					4.2 4.1 3.9 3.7	
44.0	2.2	2.4	2.6			2.8	3.1	3.5			3.6	4.0	4.0	4.1		4.0	4.0	4.0	4.0					3.9 3.9 3.8 3.7	
46.0	1.4	1.6	1.8			2.1	2.4	2.7			2.8	3.2	3.7			3.4	3.7	3.8	3.8					3.7 3.7 3.7 3.6	
48.0			1.1			1.4	1.7	1.9			2.2	2.5	2.9			2.7	3.1	3.5						3.2 3.5 3.5 3.5	
50.0							1.0	1.2			1.5	1.9	2.2			2.0	2.4	2.9						2.6 3.1 3.3 3.4	
55.0																	1.0	1.3							1.2 1.6 2.0
(°)	43-84	44-84	40-84	55-84	69-84	44-84	42-84	44-84	55-84	69-84	45-84	46-84	40-84	55-84	69-84	47-84	43-84	40-84	55-84	69-84	44-84	46-84	49-84	55-84	69-84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FG性能**

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.6																								
12.0	9.6	9.4				7.5																			
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7									
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7								5.0	
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7							5.0	
20.0	7.5	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5							5.0 5.0	
22.0	7.1	6.8	6.6	6.3	6.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.9	5.6	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8						5.0 4.8	
24.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9	5.5	5.3	5.3	5.7	5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6						4.8 4.5 4.2	
26.0	6.2	6.0	5.8	5.7	5.7	5.8	5.6	5.2	5.0	5.0	5.4	5.1	4.8	4.6	4.5	5.0	4.7	4.4	4.2					4.6 4.3 4.0	
28.0	5.9	5.7	5.5	5.4		5.4	5.2	5.0	4.8	4.8	5.1	4.8	4.5	4.4	4.3	4.8	4.4	4.2	4.0	3.9				4.3 4.1 3.8 3.6	
30.0	5.5	5.4	5.2	5.1		5.1	5.0	4.8	4.6		4.8	4.6	4.3	4.2	4.2	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8				4.2 3.9 3.6 3.5	
32.0	5.2	5.1	4.9	4.9		4.9	4.7	4.5	4.4		4.5	4.4	4.1	4.0	4.0	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	4.0			4.0 3.7 3.5 3.3 3.3	
34.0	4.9	4.8	4.7	4.6		4.6	4.4	4.3	4.2		4.3	4.1	3.9	3.8		4.1	3.9	3.6	3.5	3.5	3.8			3.8 3.5 3.3 3.2 3.2	
36.0	4.7	4.6	4.4	4.4		4.3	4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.8	3.7		3.8	3.7	3.4	3.3					3.6 3.4 3.2 3.1 3.1	
38.0	4.4	4.3	4.2	4.2		4.1	4.0	3.9	3.8		3.9	3.7	3.6	3.5		3.6	3.5	3.3	3.2					3.4 3.2 3.0 3.0 3.0	
40.0	4.1	4.1	4.0			3.9	3.8	3.7	3.7		3.7	3.5	3.4	3.4		3.5	3.3	3.2	3.1					3.3 3.1 2.9 2.8	
42.0	3.3	3.6	3.8			3.7	3.6	3.5	3.5		3.5	3.4	3.3	3.2		3.3	3.2	3.1	3.0					3.1 3.0 2.8 2.7	
44.0	2.5	2.7	3.0			3.3	3.4	3.4			3.3	3.2	3.1	3.1		3.1	3.0	2.9	2.9					2.9 2.8 2.7 2.6	
46.0	1.8	2.0	2.2			2.6	2.9	3.2			3.1	3.1	3.0			3.0	2.9	2.8	2.8					2.8 2.7 2.6 2.5	
48.0	1.1	1.3	1.5			1.9	2.1	2.4			2.4	2.8	2.8			2.8	2.7	2.7	2.6					2.7 2.6 2.5 2.4	
50.0						1.2	1.5	1.8			1.8	2.1	2.5			2.2	2.6	2.5						2.5 2.5 2.4 2.4	
55.0													1.0				1.2	1.6							1.4 1.8 2.1
(°)	44-84	45-84	46-84	57-84	70-84	45-84	46-84	43-84	57-84	70-84	48-84	49-84	45-84	57-84	70-84	50-84	47-84	48-84	57-84	70-84	47-84	49-84	52-84	57-84	70-84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m



**FG性能**

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9						
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット						
作業半径(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°		
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4					4.7											
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7											
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7							4.2				
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5						4.2				
22.0	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3			4.6	4.3						4.2	4.0			
24.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8					4.0	3.7			
26.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	4.0	3.8	3.6					3.8	3.5	3.3		
28.0	4.6	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.1	3.9	3.9	3.8	4.0	3.8	3.6	3.5	3.5	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2			3.6	3.4	3.1		
30.0	4.3	4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.5	3.3	3.3	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1			3.3	3.2	3.0	2.9	
32.0	4.0	4.0	3.9	3.8		3.8	3.7	3.5	3.4		3.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3.4	3.2	3.0	2.9	2.9			3.2	3.0	2.8	2.7	2.7
34.0	3.8	3.7	3.6	3.6		3.6	3.5	3.3	3.3		3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8			3.0	2.9	2.7	2.6	2.6
36.0	3.6	3.5	3.4	3.4		3.4	3.3	3.2	3.1		3.2	3.1	2.9	2.8		3.0	2.9	2.7	2.7	2.6			2.8	2.7	2.6	2.5	2.4
38.0	3.3	3.3	3.2	3.2		3.2	3.1	3.0	2.9		3.0	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.6	2.5				2.7	2.5	2.4	2.3	2.3
40.0	3.1	3.1	3.0	3.0		3.0	2.9	2.8	2.8		2.8	2.8	2.6	2.6		2.7	2.6	2.4	2.4				2.5	2.4	2.3	2.2	2.2
42.0	3.0	2.9	2.8			2.8	2.7	2.7	2.6		2.7	2.6	2.5	2.4		2.5	2.4	2.3	2.3				2.4	2.3	2.2	2.1	
44.0	2.8	2.7	2.7			2.6	2.6	2.5	2.5		2.5	2.4	2.4	2.3		2.4	2.3	2.2	2.1				2.3	2.2	2.0	2.0	
46.0	2.3	2.5	2.5			2.5	2.4	2.4			2.4	2.3	2.3	2.2		2.3	2.2	2.1	2.0				2.2	2.1	1.9	1.9	
48.0	1.6	1.8	2.0			2.1	2.3	2.2			2.2	2.2	2.1			2.1	2.1	2.0	2.0				2.0	2.0	1.8	1.8	
50.0	1.0	1.1	1.3			1.5	1.8	2.1			2.0	2.0	2.0			2.0	1.9	1.9	1.9				1.9	1.9	1.8	1.7	
55.0													1.2			1.1	1.4	1.6					1.5	1.6	1.6		
60.0																										1.2	
(°)	46~84	47~84	47~84	57~84	70~84	48~84	49~84	51~84	57~84	70~84	50~84	52~84	48~84	57~84	70~84	48~84	49~84	51~84	57~84	70~84	50~84	52~84	49~84	57~84	70~84	70~84	
標準フック	7.8t																										
フック質量	300kg																										
標準巻掛本数	1																										

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F H性能**

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9															
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5										
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4						5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0						5.6				
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2					5.6				
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8					5.6				
14.0	17.3	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9					5.6	5.6			
16.0	15.8	14.4	13.2	12.4	11.8	12.6	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0				5.6	5.6			
18.0	14.5	13.5	12.6	12.1	11.7	11.5	10.5	9.6	8.9	8.4	9.8	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.8			5.6	5.6	5.6		
20.0	13.4	12.7	12.1	11.9		10.5	9.8	9.1	8.7	8.3	8.9	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.6	5.0		5.6	5.6	5.6		
22.0	11.6	12.0	11.7	11.7		9.7	9.2	8.8	8.5	8.3	8.2	7.7	7.1	6.7	6.3	7.0	6.5	6.0	5.4	4.9		5.6	5.6	5.3	4.6	
24.0	9.1	9.6	10.2	10.5		9.0	8.7	8.4	8.3		7.6	7.2	6.8	6.5	6.3	6.5	6.1	5.7	5.3	4.8		5.6	5.5	5.0	4.5	4.0
26.0	7.0	7.4	7.9	8.1		8.4	8.3	8.2	8.2		7.0	6.8	6.6	6.4		6.0	5.7	5.4	5.1	4.8		5.4	5.2	4.8	4.3	3.9
28.0	5.3	5.6	6.0			6.6	7.1	7.8	8.1		6.5	6.4	6.3	6.3		5.5	5.4	5.2	5.0			5.0	4.8	4.6	4.2	3.9
30.0	3.8	4.1	4.3			5.1	5.5	6.0			6.1	6.1	6.1	6.2		5.2	5.1	5.0	4.9			4.7	4.6	4.4	4.1	3.8
32.0	2.5	2.7	2.8			3.8	4.1	4.5			4.8	5.3	5.9			4.8	4.8	4.9	4.8			4.3	4.3	4.2	4.0	
34.0	1.4	1.5				2.6	2.9	3.2			3.6	4.1	4.6			4.4	4.6	4.7	4.8			4.1	4.1	4.1	3.9	
36.0						1.6	1.8				2.6	3.0	3.3			3.4	3.9	4.5				3.8	3.9	3.9	3.8	
38.0											1.7	2.0	2.2			2.5	2.9	3.4				3.5	3.7	3.8		
40.0												1.1				1.7	2.0	2.4				2.6	3.1	3.7		
42.0																1.0	1.2					1.9	2.3	2.8		
44.0																						1.2	1.6	1.9		
(°)	10~84	20~84	34~84	50~84	65~84	10~84	20~84	35~84	50~84	65~84	10~84	20~84	35~84	51~84	66~84	10~84	20~84	35~84	51~84	67~84	10~84	20~84	35~84	52~84	68~84	
標準フック	80t					25t										7.8t										
フック質量	1150kg					450kg										300kg										
標準巻掛本数	4					2										1										

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F H性能**

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
7.0	27.5	21.5				14.6					13.9					13.5										
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.2										
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					12.8										
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8										
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5					5.6				
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0					5.6				
14.0	18.5	16.2	14.1	12.8	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2					5.6	5.6			
16.0	16.9	15.1	13.5	12.5	11.8	13.9	12.1	10.4	9.4	8.6	11.5	9.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1				5.6	5.6			
18.0	15.6	14.2	12.9	12.2	11.7	12.6	11.3	10.0	9.1	8.4	10.4	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7				5.6	5.6	5.6		
20.0	14.3	13.4	12.5	12.0	11.7	11.6	10.6	9.5	8.9	8.4	9.6	8.6	7.6	6.9	6.4	8.2	7.3	6.4	5.6			5.6	5.6	5.6		
22.0	11.5	12.1	12.0	11.8		10.7	9.9	9.2	8.7	8.3	8.8	8.1	7.3	6.7	6.3	7.5	6.8	6.1	5.5	4.9		5.6	5.6	5.4	4.6	
24.0	9.0	9.6	10.3	10.6		10.0	9.4	8.8	8.5		8.1	7.6	7.0	6.6	6.2	6.9	6.4	5.8	5.3	4.8		5.6	5.6	5.1	4.5	3.9
26.0	7.0	7.4	8.0	8.3		8.2	8.9	8.5	8.4		7.5	7.1	6.7	6.4	6.2	6.4	6.0	5.6	5.2	4.7		5.6	5.4	4.9	4.3	3.9
28.0	5.2	5.6	6.1	6.3		6.5	7.1	7.8	8.2		7.0	6.8	6.5	6.3		5.9	5.7	5.3	5.0	4.7		5.4	5.1	4.7	4.2	3.8
30.0	3.7	4.1	4.4			5.0	5.5	6.1	6.4		5.9	6.4	6.3	6.2		5.5	5.4	5.1	4.9			5.0	4.8	4.5	4.1	3.8
32.0	2.5	2.8	3.0			3.7	4.1	4.6			4.6	5.2	5.9	6.1		5.2	5.1	5.0	4.8			4.7	4.5	4.3	4.0	
34.0	1.4	1.6	1.8			2.5	2.9	3.3			3.4	4.0	4.6	4.9		4.2	4.8	4.8	4.8			4.4	4.3	4.1	3.9	
36.0						1.5	1.9	2.1			2.4	2.9	3.4			3.2	3.8	4.5	4.7			4.1	4.1	4.0	3.8	
38.0											1.6	1.9	2.3			2.3	2.8	3.4				3.2	3.9	3.9	3.8	
40.0												1.1	1.4			1.5	1.9	2.4				2.4	3.0	3.7	3.7	
42.0																	1.1	1.5				1.7	2.2	2.8		
44.0																						1.0	1.4	1.9		
46.0																									1.1	
(°)	36~84	38~84	35~84	51~84	66~84	38~84	39~84	37~84	52~84	66~84	39~84	37~84	35~84	51~84	66~84	40~84	38~84	35~84	51~84	67~84	38~84	41~84	35~84	52~84	68~84	
標準フック	80t					25t										7.8t										
フック質量	1150kg					450kg										300kg										
標準巻掛本数	4					2										1										

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F H性能**

**38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ**

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.6				14.6																			
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9				12.9										
10.0	24.7	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9				12.6										
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6			12.2						5.6				
12.0	22.2	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1			11.8	10.1					5.6				
14.0	20.2	17.2	14.6	13.1	12.1	14.6	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1		11.1	9.5					5.6				
16.0	18.4	16.1	14.0	12.8	11.9	14.6	12.6	10.7	9.5	8.6	12.3	10.3	8.6		10.6	8.8	7.2				5.6	5.6			
18.0	17.0	15.1	13.5	12.5	11.8	13.5	11.8	10.2	9.2	8.5	11.2	9.6	8.2	7.3	9.6	8.2	6.9				5.6	5.6			
20.0	14.4	14.3	13.0	12.2	11.8	12.5	11.1	9.8	9.0	8.4	10.2	9.0	7.8	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
22.0	11.6	12.2	12.6	12.0		11.5	10.5	9.4	8.8	8.3	9.4	8.5	7.5	6.8	6.3	8.0	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0	9.1	9.7	10.4	10.8		10.3	9.9	9.1	8.6	8.3	8.7	8.0	7.2	6.7	6.2	7.4	6.7	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.5	
26.0	7.0	7.5	8.2	8.5		8.1	8.9	8.8	8.5		8.1	7.5	6.9	6.5	6.2	6.9	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	5.3	5.7	6.3	6.5		6.4	7.0	7.8	8.3		7.3	7.1	6.7	6.4		6.4	6.0	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.3	3.8
30.0	3.8	4.2	4.6	4.8		4.9	5.4	6.1	6.6		5.7	6.5	6.5	6.3		6.0	5.7	5.3	5.0		5.4	5.0	4.6	4.2	3.8
32.0	2.5	2.9	3.2			3.6	4.1	4.7	5.0		4.4	5.1	5.9	6.2		5.2	5.4	5.1	4.9		5.0	4.8	4.4	4.1	3.8
34.0	1.4	1.7	2.0			2.4	2.9	3.4	3.6		3.3	3.9	4.6	5.0		4.0	4.7	5.0	4.8		4.7	4.5	4.3	4.0	
36.0						1.5	1.8	2.2			2.3	2.8	3.4	3.8		3.0	3.6	4.5	4.8		3.9	4.3	4.1	3.9	
38.0								1.2			1.4	1.9	2.4			2.1	2.7	3.4	3.8		3.0	3.7	4.0	3.8	
40.0												1.0	1.4			1.3	1.8	2.4			2.2	2.8	3.6	3.8	
42.0																	1.0	1.5			1.5	2.0	2.7	3.2	
44.0																						1.3	1.9		
46.0																								1.2	
(°)	43-84	44-84	45-84	51-84	67-84	44-84	45-84	43-84	51-84	67-84	44-84	43-84	45-84	51-84	67-84	45-84	44-84	47-84	52-84	68-84	46-84	46-84	52-84	68-84	
標準フック	80t					25t					7.8t														
フック質量	1150kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	4					2					1														

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F H性能**

**42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ**

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.6																			
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9				11.5										
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9				11.5										
12.0	21.0	19.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0			11.5						5.6				
14.0	19.5	17.8	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4			10.8	9.4					5.6				
16.0	18.1	16.7	14.3	12.9	12.0	14.6	13.1	10.9	9.6	8.6	12.4	10.7	8.8		10.2	8.9					5.6	5.6			
18.0	16.7	15.8	13.8	12.6	11.8	14.4	12.3	10.5	9.4	8.5	11.9	10.0	8.4	7.3	9.8	8.5	7.0				5.6	5.6			
20.0	14.5	14.9	13.3	12.4	11.8	13.3	11.6	10.1	9.1	8.4	10.9	9.4	8.0	7.1	6.4	9.3	7.9	6.7	5.8		5.6	5.6	5.6		
22.0	11.8	12.3	12.9	12.2	11.7	12.3	10.9	9.7	8.9	8.3	10.1	8.8	7.7	6.9	6.3	8.6	7.4	6.4	5.6	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0	9.3	9.9	10.6	11.1		10.4	10.4	9.4	8.7	8.3	9.3	8.3	7.4	6.8	6.3	7.9	7.0	6.1	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.6	
26.0	7.2	7.8	8.4	8.9		8.3	9.0	9.1	8.6	8.2	8.7	7.9	7.1	6.6	6.2	7.3	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1	4.4	3.9
28.0	5.5	6.0	6.5	6.9		6.5	7.2	8.0	8.4		7.3	7.5	6.9	6.5	6.2	6.8	6.3	5.7	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.3	3.9
30.0	4.0	4.4	4.9	5.2		5.0	5.6	6.3	6.8		5.8	6.6	6.7	6.4		6.4	5.9	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.2	3.8
32.0	2.7	3.1	3.5	3.7		3.7	4.2	4.9	5.3		4.5	5.2	6.1	6.3		5.2	5.6	5.3	5.0		5.4	5.0	4.6	4.1	3.8
34.0	1.6	1.9	2.3			2.6	3.1	3.6	3.9		3.4	4.0	4.8	5.3		4.0	4.8	5.1	4.9		4.9	4.8	4.4	4.0	3.7
36.0				1.2		1.6	2.0	2.5	2.7		2.4	2.9	3.6	4.0		3.0	3.7	4.6	4.8		3.9	4.5	4.3	4.0	
38.0								1.5			1.5	2.0	2.6	2.9		2.1	2.7	3.5	4.0		3.0	3.7	4.1	3.9	
40.0													1.6			1.3	1.9	2.6	3.0		2.2	2.9	3.7	3.8	
42.0																		1.7	2.0		1.5	2.1	2.8	3.3	
44.0																						1.4	2.0	2.4	
46.0																								1.3	
(°)	48-84	49-84	47-84	51-84	67-84	48-84	50-84	48-84	51-84	67-84	48-84	50-84	50-84	51-84	67-84	49-84	51-84	51-84	52-84	68-84	49-84	50-84	50-84	52-84	68-84
標準フック	25t					25t					7.8t														
フック質量	450kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	3					2					1														

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F H性能**

**46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ**

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	17.5																								
10.0	17.5	17.5				14.2																			
11.0	17.5	17.5				14.2				12.0					10.1										
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2			12.0					10.1										
14.0	16.9	16.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.6		12.0	11.1				10.1	9.1					5.6				
16.0	15.5	15.1	14.6	13.1	12.0	14.2	13.6	11.1	9.7	12.0	10.6	8.9			9.9	8.7					5.6				
18.0	14.3	14.0	13.7	12.8	11.9	13.4	12.8	10.7	9.5	8.5	11.5	10.2	8.5		9.4	8.3	7.0				5.6	5.6			
20.0	13.2	13.0	12.7	12.5	11.8	12.5	12.1	10.3	9.2	8.4	11.2	9.7	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	6.8			5.6	5.6			
22.0	11.9	12.1	11.8	11.8	11.7	11.6	11.4	9.9	9.0	8.4	10.7	9.2	7.9	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.6		5.6	5.6	5.4		
24.0	9.5	10.1	10.8	11.0		10.5	10.6	9.6	8.8	8.3	9.9	8.7	7.6	6.8	6.3	8.4	7.3	6.2	5.5	4.8	5.6	5.6	5.2		
26.0	7.4	7.9	8.6	9.1		8.4	9.2	9.3	8.7	8.3	9.2	8.2	7.3	6.7	6.2	7.8	6.9	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	
28.0	5.6	6.1	6.7	7.1		6.6	7.3	8.2	8.5		7.4	7.8	7.1	6.6	6.2	7.3	6.5	5.8	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.4	3.9
30.0	4.2	4.6	5.1	5.4		5.1	5.7	6.5	7.0		5.9	6.7	6.8	6.4	6.1	6.5	6.2	5.6	5.1	4.7	5.6	5.4	4.7	4.3	3.8
32.0	2.9	3.3	3.7	4.0		3.8	4.4	5.1	5.5		4.6	5.3	6.2	6.3		5.2	5.9	5.4	5.0	4.7	5.6	5.2	4.6	4.2	3.8
34.0	1.8	2.1	2.5	2.7		2.7	3.2	3.8	4.2		3.4	4.1	4.9	5.4		4.0	4.8	5.2	4.9		4.9	5.0	4.5	4.1	3.7
36.0							2.2	2.7	3.0		2.4	3.0	3.7	4.2		3.0	3.7	4.7	4.9		3.9	4.7	4.4	4.0	
38.0								1.7	1.9			2.1	2.7	3.1		2.1	2.8	3.6	4.2		3.0	3.8	4.2	3.9	
40.0													1.8	2.1			1.9	2.7	3.1		2.2	2.9	3.8	3.9	
42.0																		1.8	2.2		1.5	2.1	2.9	3.5	
44.0																						1.4	2.1	2.6	
46.0																							1.4	1.8	
(°)	51~84	53~84	54~84	52~84	68~84	54~84	53~84	52~84	52~84	68~84	54~84	54~84	53~84	55~84	68~84	54~84	54~84	54~84	56~84	69~84	52~84	53~84	53~84	55~84	69~84
標準フック	25t					25t										7.8t									
フック質量	450kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F H性能**

**50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ**

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	13.8																								
11.0	13.8	13.8				11.8																			
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1														
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7									
16.0	13.4	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7						5.6			
18.0	12.3	12.1	11.7	11.5	11.4	11.5	11.2	10.7	9.5		10.1	9.6	8.4			6.7	6.7					5.6	5.6		
20.0	11.4	11.2	11.0	10.8	10.8	10.9	10.5	10.1	9.3	8.5	10.0	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7				5.6	5.6		
22.0	10.5	10.4	10.3	10.2	10.2	10.1	9.9	9.5	9.1	8.4	9.4	9.1	7.9	7.1	6.4	6.7	6.7	6.5				5.6	5.6	5.3	
24.0	9.8	9.7	9.6	9.6	9.6	9.4	9.3	9.0	8.9	8.3	9.1	8.7	7.7	6.9	6.3	6.7	6.7	6.3	5.7			5.6	5.6	5.1	
26.0	7.8	8.4	8.9	8.9		8.6	8.7	8.5	8.4	8.3	8.5	8.2	7.4	6.8	6.2	6.7	6.7	6.1	5.6	5.0	5.6	5.6	5.0	4.5	
28.0	6.1	6.6	7.2	7.6		6.9	7.6	8.0	8.0		7.6	7.8	7.2	6.6	6.2	6.7	6.7	5.9	5.5	5.0	5.6	5.5	4.8	4.4	3.9
30.0	4.6	5.0	5.6	5.9		5.4	6.0	6.8	7.3		6.1	6.9	7.0	6.5	6.1	6.7	6.5	5.7	5.3	4.9	5.6	5.3	4.7	4.3	3.8
32.0	3.3	3.7	4.2	4.5		4.1	4.6	5.3	5.8		4.7	5.5	6.4	6.4		5.6	6.3	5.6	5.2	4.9	5.6	5.2	4.5	4.2	3.8
34.0	2.2	2.5	3.0	3.2		2.9	3.4	4.1	4.5		3.6	4.3	5.1	5.7		4.4	5.2	5.4	5.1		5.0	5.0	4.4	4.1	3.8
36.0				2.1			2.4	3.0	3.3		2.6	3.2	4.0	4.5		3.4	4.1	5.1	5.0		4.0	4.8	4.3	4.0	3.7
38.0								2.0	2.3			2.3	3.0	3.4		2.5	3.2	4.0	4.6		3.1	3.9	4.2	3.9	
40.0													2.0	2.4			2.3	3.1	3.6		2.3	3.0	4.0	3.9	
42.0																		2.2	2.7			2.2	3.1	3.7	
44.0																			1.8				2.3	2.8	
46.0																							1.6	2.0	
(°)	55~84	56~84	57~84	55~84	69~84	57~84	56~84	55~84	56~84	69~84	57~84	56~84	56~84	58~84	69~84	57~84	57~84	57~84	57~84	69~84	57~84	57~84	56~84	58~84	69~84
標準フック	25t					25t										7.8t									
フック質量	450kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	2					2										1									

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FH性能**

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7									
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7					5.6				
18.0	10.5	10.2	9.9	9.7	9.7	9.6	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7				5.6				
20.0	9.8	9.6	9.3	9.1	9.1	9.3	8.9	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7				5.6	5.6			
22.0	9.2	9.0	8.7	8.6	8.6	8.7	8.4	8.1	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	6.3			5.6	5.6			
24.0	8.5	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1	7.9	7.6	7.5	7.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.4	6.7	6.7	6.1	5.6		5.6	5.6	5.0		
26.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	6.7	6.6	6.3	6.6	6.5	5.9	5.5	5.1	5.6	5.6	4.8		
28.0	6.3	6.8	7.2	7.2		7.1	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	6.5	6.3	6.2	6.2	6.4	6.2	5.8	5.4	5.0	5.6	5.4	4.7	4.3	
30.0	4.8	5.3	5.9	6.2		5.6	6.2	6.4	6.4		6.3	6.2	6.0	5.9	5.9	6.0	5.9	5.6	5.2	4.9	5.5	5.2	4.6	4.2	3.9
32.0	3.6	4.0	4.5	4.8		4.3	4.8	5.6	6.1		5.2	5.8	5.7	5.6	5.6	5.7	5.5	5.4	5.1	4.9	5.3	5.0	4.4	4.1	3.8
34.0		2.8	3.3	3.5		3.1	3.7	4.3	4.7		4.0	4.7	5.4	5.3		4.6	5.3	5.1	5.0	4.9	5.1	4.9	4.3	4.0	3.8
36.0				2.4			2.6	3.2	3.6		3.0	3.6	4.4	4.9		3.5	4.3	4.9	4.8		4.1	4.7	4.2	4.0	3.7
38.0									2.5		2.1	2.7	3.4	3.8		2.6	3.3	4.2	4.6		3.2	4.0	4.1	3.9	3.7
40.0													2.5	2.9			2.5	3.3	3.8		2.4	3.1	4.0	3.8	
42.0														2.0				2.4	2.9			2.4	3.2	3.7	
44.0																			2.1				2.5	3.0	
46.0																							1.7	2.2	
(°)	59-84	58-84	59-84	58-84	69-84	59-84	59-84	60-84	59-84	69-84	57-84	59-84	59-84	58-84	69-84	59-84	59-84	60-84	59-84	69-84	59-84	59-84	59-84	60-84	69-84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FH性能**

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
11.0	9.6																									
12.0	9.6	9.4				7.5																				
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7										
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7					5.0					
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7				5.0					
20.0	7.5	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5				5.0	5.0				
22.0	7.1	6.8	6.6	6.3	6.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.9	5.6	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8			5.0	4.8				
24.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9	5.5	5.3	5.3	5.7	5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6			4.8	4.5	4.2			
26.0	6.2	6.0	5.8	5.7	5.7	5.8	5.6	5.2	5.0	5.0	5.4	5.1	4.8	4.6	4.5	5.0	4.7	4.4	4.2		4.6	4.3	4.0			
28.0	5.9	5.7	5.5	5.4		5.4	5.2	5.0	4.8	4.8	5.1	4.8	4.5	4.4	4.3	4.8	4.4	4.2	4.0	3.9	4.3	4.1	3.8	3.6		
30.0	5.2	5.4	5.2	5.1		5.1	5.0	4.8	4.6		4.8	4.6	4.3	4.2	4.2	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	4.2	3.9	3.6	3.5		
32.0	3.9	4.3	4.8	4.9		4.8	4.7	4.5	4.4		4.5	4.4	4.1	4.0	4.0	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	4.0	3.7	3.5	3.3	3.3	
34.0	2.8	3.2	3.6	3.9		3.7	4.2	4.3	4.2		4.3	4.1	3.9	3.8		4.1	3.9	3.6	3.5	3.5	3.8	3.5	3.3	3.2	3.2	
36.0				2.8		2.7	3.2	3.8	4.0		3.3	3.9	3.8	3.7		3.8	3.7	3.4	3.3		3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	
38.0								2.8	3.1		2.4	2.9	3.6	3.5		2.9	3.5	3.3	3.2		3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	
40.0									2.2				2.7	3.2			2.7	3.2	3.1		2.6	3.1	2.9	2.8		
42.0														2.3				2.6	3.0			2.5	2.8	2.7		
44.0																			2.3				2.7	2.6		
46.0																							2.0	2.5		
(°)	59-84	60-84	62-84	60-84	70-84	59-84	61-84	61-84	59-84	70-84	59-84	61-84	61-84	60-84	70-84	61-84	61-84	62-84	61-84	70-84	61-84	61-84	61-84	61-84	62-84	70-84
標準フック	25t										7.8t															
フック質量	450kg										300kg															
標準巻掛本数	2										1															

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FH性能**

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4															
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7										
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7					4.2					
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5				4.2					
22.0	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3			4.6	4.3				4.2	4.0				
24.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8			4.0	3.7				
26.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	4.0	3.8	3.6			3.8	3.5	3.3			
28.0	4.6	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.1	3.9	3.9	3.8	4.0	3.8	3.6	3.5	3.5	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2	3.6	3.4	3.1			
30.0	4.3	4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.5	3.3	3.3	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.2	3.0	2.9		
32.0	4.0	4.0	3.9	3.8		3.8	3.7	3.5	3.4		3.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3.4	3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8	2.7		
34.0	3.3	3.7	3.6	3.6		3.6	3.5	3.3	3.3		3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	3.0	2.9	2.7	2.6		
36.0		2.7	3.1	3.4		2.9	3.3	3.2	3.1		3.2	3.1	2.9	2.8		3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	2.6	2.5		
38.0							2.5	3.0	2.9		2.6	2.9	2.8	2.7		2.9	2.7	2.6	2.5		2.7	2.5	2.4	2.3		
40.0									2.5				2.6	2.6			2.6	2.4	2.4		2.5	2.4	2.3	2.2		
42.0														2.4				2.3	2.3			2.3	2.2	2.1		
44.0																			2.1				2.0	2.0		
46.0																							1.9	1.9		
(°)	62-84	61-84	62-84	63-84	70-84	61-84	61-84	62-84	62-84	70-84	61-84	63-84	63-84	62-84	70-84	62-84	63-84	63-84	63-84	63-84	70-84	62-84	63-84	62-84	64-84	70-84
標準フック	7.8t																									
フック質量	300kg																									
標準巻掛本数	1																									

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FI性能**

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9														
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5									
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4					5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0					5.6				
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2				5.6				
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8				5.6				
14.0	17.3	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9				5.6	5.6			
16.0	15.8	14.4	13.2	12.4	11.8	12.6	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0			5.6	5.6			
18.0	13.4	13.5	12.6	12.1	11.7	11.5	10.5	9.6	8.9	8.4	9.8	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.8		5.6	5.6	5.6		
20.0	10.3	11.0	11.7	11.9		10.5	9.8	9.1	8.7	8.3	8.9	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.6	5.0	5.6	5.6	5.6		
22.0	7.7	8.3	9.1	9.5		9.1	9.2	8.8	8.5	8.3	8.2	7.7	7.1	6.7	6.3	7.0	6.5	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.6	
24.0	5.5	6.0	6.6	7.0		6.9	7.7	8.4	8.3		7.6	7.2	6.8	6.5	6.3	6.5	6.1	5.7	5.3	4.8	5.6	5.5	5.0	4.5	4.0
26.0	3.7	4.2	4.7	4.8		5.1	5.8	6.5	7.0		6.2	6.8	6.6	6.4		6.0	5.7	5.4	5.1	4.8	5.4	5.2	4.8	4.3	3.9
28.0	2.3	2.6	3.0			3.6	4.1	4.8	5.1		4.6	5.4	6.3	6.3		5.5	5.4	5.2	5.0		5.0	4.8	4.6	4.2	3.9
30.0			1.5			2.3	2.8	3.3			3.3	4.0	4.7	5.2		4.1	4.9	5.0	4.9		4.7	4.6	4.4	4.1	3.8
32.0						1.2	1.6	1.9			2.2	2.7	3.4			3.0	3.7	4.6	4.8		4.0	4.3	4.2	4.0	
34.0											1.2	1.7	2.2			2.0	2.6	3.3	3.8		3.0	3.8	4.1	3.9	
36.0													1.1			1.1	1.7	2.3			2.1	2.8	3.6	3.8	
38.0																		1.3			1.3	1.9	2.6		
40.0																						1.1	1.7		
(°)	43-84	44-84	40-84	50-84	65-84	39-84	41-84	43-84	50-84	65-84	40-84	43-84	41-84	51-84	66-84	41-84	44-84	43-84	51-84	67-84	43-84	42-84	46-84	52-84	68-84
標準フック	80t					25t										7.8t									
フック質量	1150kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FI性能**

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6																			
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.5									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					13.2									
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8									
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5				5.6				
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0				5.6				
14.0	18.5	16.2	14.1	12.8	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2				5.6	5.6			
16.0	16.9	15.1	13.5	12.5	11.8	13.9	12.1	10.4	9.4	8.6	11.5	9.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1			5.6	5.6			
18.0	13.3	14.1	12.9	12.2	11.7	12.6	11.3	10.0	9.1	8.4	10.4	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7			5.6	5.6	5.6		
20.0	10.3	11.0	11.8	12.0	11.7	11.5	10.6	9.5	8.9	8.4	9.6	8.6	7.6	6.9	6.4	8.2	7.3	6.4	5.6		5.6	5.6	5.6		
22.0	7.6	8.3	9.1	9.6		9.0	9.8	9.2	8.7	8.3	8.8	8.1	7.3	6.7	6.3	7.5	6.8	6.1	5.5	4.9	5.6	5.6	5.4	4.6	
24.0	5.5	6.0	6.7	7.1		6.8	7.6	8.6	8.5		7.8	7.6	7.0	6.6	6.2	6.9	6.4	5.8	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	3.9
26.0	3.7	4.2	4.8	5.1		5.0	5.7	6.6	7.2		6.0	6.9	6.7	6.4	6.2	6.4	6.0	5.6	5.2	4.7	5.6	5.4	4.9	4.3	3.9
28.0		2.6	3.1	3.3		3.5	4.1	4.8	5.3		4.4	5.2	6.3	6.3		5.2	5.7	5.3	5.0	4.7	5.4	5.1	4.7	4.2	3.8
30.0						2.2	2.7	3.3	3.7		3.1	3.8	4.7	5.3		3.9	4.8	5.1	4.9		4.9	4.8	4.5	4.1	3.8
32.0							1.5	2.0			2.0	2.6	3.4	3.8		2.8	3.5	4.5	4.8		3.8	4.5	4.3	4.0	
34.0												1.6	2.2	2.5		1.8	2.5	3.3	3.9		2.8	3.6	4.1	3.9	
36.0													1.2				1.5	2.2	2.7		1.9	2.6	3.6	3.8	
38.0																		1.3			1.1	1.7	2.6	3.1	
40.0																						1.0	1.7	2.1	
(°)	52-84	50-84	51-84	51-84	66-84	49-84	47-84	49-84	52-84	66-84	49-84	48-84	47-84	51-84	66-84	49-84	49-84	49-84	51-84	67-84	47-84	47-84	51-84	52-84	68-84
標準フック	80t					25t										7.8t									
フック質量	1150kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F I 性能**

**38.3mジブ+1.85m+フルオートラフィングジブ**

単位：t

継ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.6				14.6																			
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9				12.9										
10.0	24.7	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9				12.6										
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6			12.2						5.6				
12.0	22.2	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1			11.8	10.1					5.6				
14.0	20.2	17.2	14.6	13.1	12.1	14.6	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1		11.1	9.5					5.6				
16.0	17.3	16.1	14.0	12.8	11.9	14.6	12.6	10.7	9.5	8.6	12.3	10.3	8.6		10.6	8.8	7.2				5.6	5.6			
18.0	13.4	14.2	13.5	12.5	11.8	13.5	11.8	10.2	9.2	8.5	11.2	9.6	8.2	7.3	9.6	8.2	6.9				5.6	5.6			
20.0	10.3	11.1	11.9	12.2	11.8	11.4	11.1	9.8	9.0	8.4	10.2	9.0	7.8	7.0	8.8	7.6	6.5	5.7			5.6	5.6	5.6		
22.0	7.7	8.4	9.3	9.8		8.9	9.8	9.4	8.8	8.3	9.4	8.5	7.5	6.8	8.0	7.1	6.2	5.5	4.9		5.6	5.6	5.5		
24.0	5.5	6.1	6.9	7.4		6.7	7.5	8.6	8.6	8.3	7.6	8.0	7.2	6.7	7.4	6.7	6.0	5.4	4.8		5.6	5.6	5.3	4.5	
26.0	3.8	4.3	4.9	5.3		4.9	5.6	6.6	7.2		5.8	6.8	6.9	6.5	6.2	6.6	6.3	5.7	5.2	4.8	5.6	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0	2.3	2.7	3.3	3.5		3.4	4.0	4.9	5.4		4.3	5.1	6.2	6.4		5.0	6.0	5.5	5.1	4.7	5.6	5.3	4.8	4.3	3.8
30.0				2.0		2.1	2.7	3.4	3.8		3.0	3.7	4.7	5.4		3.7	4.6	5.3	5.0		4.7	5.0	4.6	4.2	3.8
32.0								2.1	2.4			2.5	3.4	3.9		2.6	3.4	4.4	4.9		3.6	4.5	4.4	4.1	3.8
34.0													2.2	2.6			2.3	3.3	3.9		2.6	3.4	4.3	4.0	
36.0																	2.2	2.7			1.7	2.5	3.5	3.9	
38.0																		1.7				1.6	2.5	3.1	
40.0																						1.6	2.2		
(°)	53-84	54-84	56-84	53-84	67-84	53-84	55-84	54-84	55-84	67-84	56-84	55-84	55-84	57-84	67-84	55-84	55-84	56-84	55-84	68-84	53-84	54-84	55-84	57-84	68-84
標準フック	80t					25t										7.8t									
フック質量	1150kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F I 性能**

**42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ**

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.6																			
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9				11.5										
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9				11.5										
12.0	21.0	19.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0			11.5						5.6				
14.0	19.5	17.8	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4			10.8	9.4					5.6				
16.0	17.5	16.7	14.3	12.9	12.0	14.6	13.1	10.9	9.6	8.6	12.4	10.7	8.8		10.2	8.9					5.6	5.6			
18.0	13.6	14.4	13.8	12.6	11.8	14.4	12.3	10.5	9.4	8.5	11.9	10.0	8.4	7.3	9.8	8.5	7.0				5.6	5.6			
20.0	10.5	11.2	12.1	12.4	11.8	11.5	11.6	10.1	9.1	8.4	10.9	9.4	8.0	7.1	9.3	7.9	6.7	5.8			5.6	5.6	5.6		
22.0	7.9	8.6	9.5	10.0	10.3	9.0	9.9	9.7	8.9	8.3	9.8	8.8	7.7	6.9	8.6	7.4	6.4	5.6	4.9		5.6	5.6	5.5		
24.0	5.7	6.4	7.1	7.7		6.8	7.7	8.8	8.7	8.3	7.7	8.3	7.4	6.8	7.9	7.0	6.1	5.4	4.8		5.6	5.6	5.3	4.6	
26.0	4.0	4.5	5.2	5.6		5.0	5.8	6.8	7.5	7.8	5.9	6.9	7.1	6.6	6.2	6.6	6.6	5.9	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1	4.4	3.9
28.0		3.0	3.5	3.9		3.5	4.2	5.1	5.6		4.3	5.2	6.4	6.5	6.2	5.0	6.1	5.7	5.2	4.7	5.6	5.6	4.9	4.3	3.9
30.0				2.4			2.8	3.6	4.1		3.1	3.8	4.8	5.6		3.7	4.7	5.5	5.1	4.7	4.7	5.3	4.8	4.2	3.8
32.0								2.3	2.7			2.6	3.5	4.1		2.6	3.4	4.5	5.0		3.5	4.5	4.6	4.1	3.8
34.0													2.4	2.9			2.4	3.4	4.1		2.5	3.4	4.4	4.0	3.7
36.0																	2.3	2.9				2.5	3.6	4.0	
38.0																							2.6	3.3	
40.0																								2.3	
(°)	59-84	57-84	59-84	57-84	67-84	59-84	58-84	57-84	58-84	67-84	58-84	58-84	58-84	60-84	67-84	58-84	58-84	59-84	61-84	68-84	58-84	59-84	60-84	60-84	68-84
標準フック	25t					25t										7.8t									
フック質量	450kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 7.0m



**FI性能**

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9							
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット							
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°			
9.0	17.5																											
10.0	17.5	17.5				14.2																						
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1												
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1												
14.0	16.9	16.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1						5.6					
16.0	15.5	15.1	14.6	13.1	12.0	14.2	13.6	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7						5.6					
18.0	13.7	14.0	13.7	12.8	11.9	13.4	12.8	10.7	9.5	8.5	11.5	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0					5.6	5.6				
20.0	10.7	11.4	12.3	12.5	11.8	11.6	12.1	10.3	9.2	8.4	11.2	9.7	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	6.8					5.6	5.6				
22.0	8.0	8.8	9.7	10.2	10.5	9.1	10.0	9.9	9.0	8.4	9.9	9.2	7.9	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.6				5.6	5.6	5.4			
24.0	5.9	6.5	7.3	7.9		6.9	7.8	8.9	8.8	8.3	7.7	8.7	7.6	6.8	6.3	8.4	7.3	6.2	5.5	4.8			5.6	5.6	5.2			
26.0	4.1	4.7	5.4	5.9		5.1	5.9	6.9	7.7	8.0	5.9	6.9	7.3	6.7	6.2	6.6	6.9	6.0	5.4	4.8			5.6	5.6	5.1	4.5		
28.0		3.2	3.8	4.1		3.6	4.3	5.2	5.8		4.4	5.3	6.5	6.6	6.2	5.1	6.1	5.8	5.2	4.7			5.6	5.6	4.9	4.4	3.9	
30.0							3.0	3.8	4.3		3.1	3.9	4.9	5.7	6.1	3.7	4.7	5.6	5.1	4.7			4.7	5.4	4.7	4.3	3.8	
32.0														3.6	4.3			3.5	4.6	5.0	4.7			3.5	4.5	4.6	4.2	3.8
34.0															3.1			3.4	4.2					2.5	3.5	4.5	4.1	3.7
36.0																			3.1						2.5	3.6	4.0	
38.0																										2.7	3.4	
40.0																											2.5	
(°)	61-84	60-84	62-84	63-84	68-84	61-84	60-84	62-84	61-84	68-84	61-84	63-84	63-84	62-84	68-84	62-84	63-84	64-84	63-84	69-84	60-84	61-84	63-84	63-84	63-84	69-84		
標準フック	25t					25t										7.8t												
フック質量	450kg					450kg										300kg												
標準巻掛本数	3					2										1												

注)カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FI性能**

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9							
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット							
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°			
10.0	13.8																											
11.0	13.8	13.8				11.8																						
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1																	
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7												
16.0	13.4	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7								5.6				
18.0	12.3	12.1	11.7	11.5	11.4	11.5	11.2	10.7	9.5		10.1	9.6	8.4			6.7	6.7							5.6	5.6			
20.0	11.1	11.2	11.0	10.8	10.8	10.9	10.5	10.1	9.3	8.5	10.0	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7						5.6	5.6			
22.0	8.5	9.2	10.1	10.2	10.2	9.4	9.9	9.5	9.1	8.4	9.4	9.1	7.9	7.1	6.4	6.7	6.7	6.5						5.6	5.6	5.3		
24.0	6.3	7.0	7.8	8.4	8.6	7.2	8.1	9.0	8.9	8.3	7.9	8.7	7.7	6.9	6.3	6.7	6.7	6.3	5.7					5.6	5.6	5.1		
26.0	4.6	5.1	5.9	6.3		5.4	6.2	7.2	7.9	8.3	6.1	7.1	7.4	6.8	6.2	6.7	6.7	6.1	5.6	5.0			5.6	5.6	5.0	4.5		
28.0		3.6	4.2	4.6		3.9	4.6	5.5	6.1		4.6	5.5	6.7	6.6	6.2	5.5	6.5	5.9	5.5	5.0			5.6	5.5	4.8	4.4	3.9	
30.0								4.0	4.6			4.1	5.2	5.9	6.1	4.2	5.1	5.7	5.3	4.9	4.8			5.3	4.7	4.3	3.8	
32.0										3.2				3.9	4.5			3.9	5.0	5.2	4.9	3.6			4.7	4.5	4.2	3.8
34.0														3.3				3.9	4.6					3.6	4.4	4.1	3.8	
36.0																		2.8	3.5					2.6	3.8	4.0	3.7	
38.0																									2.8	3.6		
40.0																											2.7	
(°)	63-84	62-84	64-84	65-84	69-84	63-84	65-84	65-84	64-84	69-84	65-84	65-84	65-84	65-84	69-84	64-84	65-84	64-84	66-84	69-84	64-84	63-84	64-84	65-84	65-84	69-84		
標準フック	25t										7.8t																	
フック質量	450kg										300kg																	
標準巻掛本数	2										1																	

注)カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FI性能**

5.5.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
11.0	11.5																									
12.0	11.5	11.5				10.0																				
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7										
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7							5.6			
18.0	10.5	10.2	9.9	9.7	9.7	9.6	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7						5.6			
20.0	9.8	9.6	9.3	9.1	9.1	9.3	8.9	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7	6.3					5.6	5.6		
22.0	8.8	9.0	8.7	8.6	8.6	8.7	8.4	8.1	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	6.3					5.6	5.6		
24.0	6.6	7.3	8.1	8.1	8.1	7.4	7.9	7.6	7.5	7.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.4	6.7	6.7	6.1	5.6				5.6	5.6	5.0	
26.0	4.8	5.4	6.1	6.6	6.9	5.6	6.4	7.2	7.1	7.1	6.6	6.9	6.7	6.6	6.3	6.6	6.5	5.9	5.5	5.1			5.6	5.6	4.8	
28.0		3.9	4.5	4.9		4.1	4.8	5.7	6.4	6.7	5.0	5.9	6.3	6.2	6.2	5.6	6.2	5.8	5.4	5.0			5.6	5.4	4.7	4.3
30.0								4.3	4.8			3.7	4.5	5.6	5.9	5.9	4.3	5.3	5.6	5.2	4.9	4.9	5.2	4.6	4.2	3.9
32.0									3.5				3.3	4.3	5.0	5.4		4.0	5.2	5.1	4.9	3.7	4.8	4.4	4.1	3.8
34.0														3.2	3.8				4.0	4.8	4.9		3.7	4.3	4.0	3.8
36.0																		3.0	3.7					3.9	4.0	3.7
38.0																				2.7				2.9	3.7	3.7
40.0																										2.8
(°)	65-84	64-84	66-84	67-84	69-84	65-84	66-84	66-84	66-84	69-84	65-84	65-84	65-84	67-84	69-84	66-84	66-84	65-84	65-84	69-84	66-84	66-84	66-84	66-84	66-84	69-84
標準フック	25t										7.8t															
フック質量	450kg										300kg															
標準巻掛本数	2										1															

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FI性能**

5.9.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
11.0	9.6																									
12.0	9.6	9.4				7.5																				
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7										
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7								5.0		
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7							5.0		
20.0	7.5	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5						5.0	5.0		
22.0	7.1	6.8	6.6	6.3	6.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.9	5.6	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8					5.0	4.8		
24.0	6.6	6.4	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9	5.5	5.3	5.3	5.7	5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6					4.8	4.5	4.2	
26.0	5.2	5.8	5.8	5.7	5.7	5.8	5.6	5.2	5.0	5.0	5.4	5.1	4.8	4.6	4.5	5.0	4.7	4.4	4.2				4.6	4.3	4.0	
28.0		4.2	4.9	5.3		4.7	5.2	5.0	4.8	4.8	5.1	4.8	4.5	4.4	4.3	4.8	4.4	4.2	4.0	3.9	4.3	4.1	3.8	3.6		
30.0				3.8			4.0	4.8	4.6		4.0	4.6	4.3	4.2	4.2	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	4.2	3.9	3.6	3.5		
32.0								3.6	4.1			3.6	4.1	4.0	4.0		4.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.7	3.5	3.3	3.3	
34.0													3.4	3.8				3.6	3.5	3.5		3.5	3.3	3.2	3.2	
36.0																		3.2	3.3					3.2	3.1	3.1
38.0																				2.9				3.0	3.0	3.0
40.0																										2.8
(°)	67-84	66-84	67-84	66-84	70-84	67-84	66-84	66-84	67-84	70-84	66-84	66-84	67-84	68-84	70-84	67-84	68-84	67-84	67-84	70-84	67-84	68-84	67-84	68-84	68-84	70-84
標準フック	25t										7.8t															
フック質量	450kg										300kg															
標準巻掛本数	2										1															

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FI性能**

6.3.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4															
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7										
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7							4.2			
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5						4.2			
22.0	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3			4.6	4.3						4.2	4.0		
24.0	5.3	5.1	4.8	4.7	4.7	4.9	4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8					4.0	3.7		
26.0	4.9	4.8	4.6	4.4	4.4	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	4.0	3.8	3.6					3.8	3.5	3.3	
28.0	4.3	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.1	3.9	3.9	3.8	4.0	3.8	3.6	3.5	3.5	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2			3.6	3.4	3.1	
30.0			4.0	4.0			3.9	3.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.5	3.3	3.3	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	3.3	3.2	3.0	2.9		
32.0								3.5	3.4				3.4	3.3	3.2	3.2		3.2	3.0	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8	2.7	2.7
34.0														3.1	3.0	3.0			2.9	2.8	2.8		2.9	2.7	2.6	2.6
36.0																		2.7	2.7	2.6				2.6	2.5	2.4
38.0																				2.5				2.4	2.3	2.3
40.0																										2.2
(°)	67-84	68-84	67-84	68-84	70-84	68-84	68-84	68-84	69-84	70-84	68-84	68-84	68-84	68-84	70-84	69-84	68-84	68-84	70-84	68-84	69-84	69-84	69-84	69-84	69-84	70-84
標準フック											7.8t															
フック質量											300kg															
標準巻掛本数											1															

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 7.0m

F J 性能

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9														
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5									
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4					5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0					5.6				
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2				5.6				
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8				5.6				
14.0	16.7	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9				5.6	5.6			
16.0	12.2	13.1	13.2	12.4	11.8	12.6	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0			5.6	5.6			
18.0	8.8	9.7	10.6	11.2	11.5	10.2	10.5	9.6	8.9	8.4	9.8	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.8		5.6	5.6	5.6		
20.0	6.0	6.8	7.7	8.3		7.5	8.5	9.1	8.7	8.3	8.6	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.6	5.0	5.6	5.6	5.6		
22.0	3.8	4.4	5.2	5.6		5.2	6.1	7.3	8.0	8.3	6.4	7.5	7.1	6.7	6.3	7.0	6.5	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.6	
24.0			3.2	3.5		3.4	4.2	5.1	5.8		4.5	5.5	6.8	6.5	6.3	5.4	6.1	5.7	5.3	4.8	5.6	5.5	5.0	4.5	4.0
26.0							2.6	3.4	3.8		3.0	3.8	4.9	5.7		3.8	4.9	5.4	5.1	4.8	4.9	5.2	4.8	4.3	3.9
28.0								1.9	2.2			2.4	3.4	4.0		2.5	3.5	4.6	5.0		3.6	4.7	4.6	4.2	3.9
30.0													2.0	2.5			2.2	3.3	4.0		2.5	3.4	4.4	4.1	3.8
32.0																		2.1	2.6			2.4	3.5	4.0	
34.0																							2.4	3.1	
36.0																							1.4	2.0	
(°)	54~84	56~84	54~84	55~84	65~84	54~84	53~84	52~84	53~84	65~84	54~84	54~84	54~84	55~84	66~84	54~84	54~84	55~84	57~84	67~84	55~84	55~84	53~84	56~84	68~84
標準フック	80t					25t										7.8t									
フック質量	1150kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

F J 性能

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6																			
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.5									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					13.2									
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8									
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5				5.6				
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0				5.6				
14.0	16.6	16.2	14.1	12.8	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2				5.6	5.6			
16.0	12.1	13.1	13.5	12.5	11.8	13.4	12.1	10.4	9.4	8.6	11.5	9.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1			5.6	5.6			
18.0	8.7	9.7	10.6	11.3	11.7	10.1	11.1	10.0	9.1	8.4	10.4	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7			5.6	5.6	5.6		
20.0	5.9	6.7	7.8	8.4	8.6	7.4	8.5	9.5	8.9	8.4	8.4	8.6	7.6	6.9	6.4	8.2	7.3	6.4	5.6		5.6	5.6	5.6		
22.0		4.4	5.3	5.8		5.1	6.1	7.3	8.1	8.3	6.2	7.4	7.3	6.7	6.3	7.0	6.8	6.1	5.5	4.9	5.6	5.6	5.4	4.6	
24.0						3.3	4.1	5.2	5.9		4.3	5.4	6.7	6.6	6.2	5.1	6.4	5.8	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	3.9
26.0								3.4	4.0		2.8	3.7	4.9	5.8	6.2	3.6	4.7	5.6	5.2	4.7	4.7	5.4	4.9	4.3	3.9
28.0										2.4				3.4	4.1		3.3	4.6	5.0	4.7	3.4	4.5	4.7	4.2	3.8
30.0														2.6				3.2	4.0		2.2	3.3	4.5	4.1	3.8
32.0																			2.7				2.3	4.0	
34.0																							2.3	3.1	
36.0																								2.0	
(°)	61~84	60~84	62~84	63~84	66~84	58~84	60~84	60~84	58~84	66~84	58~84	60~84	61~84	59~84	66~84	60~84	60~84	61~84	61~84	67~84	58~84	59~84	60~84	60~84	68~84
標準フック	80t					25t										7.8t									
フック質量	1150kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F J 性能**

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
7.0	25.0																									
8.0	25.0	21.6				14.6																				
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9				12.9											
10.0	24.7	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9				12.6											
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6			12.2						5.6					
12.0	22.2	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1			11.8	10.1					5.6					
14.0	16.7	17.2	14.6	13.1	12.1	14.6	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1		11.1	9.5					5.6					
16.0	12.2	13.2	14.0	12.8	11.9	13.3	12.6	10.7	9.5	8.6	12.3	10.3	8.6		10.6	8.8	7.2				5.6	5.6				
18.0	8.8	9.8	10.8	11.5	11.8	10.0	11.1	10.2	9.2	8.5	10.9	9.6	8.2	7.3	9.6	8.2	6.9				5.6	5.6				
20.0	6.0	6.8	7.9	8.6	8.9	7.3	8.4	9.6	9.0	8.4	8.3	9.0	7.8	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6			
22.0		4.5	5.4	6.0		5.0	6.0	7.3	8.1	8.3	6.0	7.2	7.5	6.8	6.3	6.8	7.1	6.2	5.5	4.9	5.6	5.6	5.5			
24.0				3.9			4.1	5.2	6.0	6.3	4.1	5.2	6.7	6.7	6.2	4.9	6.2	6.0	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.5		
26.0								3.4	4.1				3.6	4.8	5.8	6.2	3.4	4.5	5.7	5.2	4.8	4.4	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0													3.3	4.1				4.5	5.1	4.7	3.1	4.3	4.8	4.3	3.8	
30.0																		3.1	4.0			3.1	4.5	4.2	3.8	
32.0																			2.7				3.3	4.1	3.8	
34.0																								3.1		
(°)	64-84	63-84	65-84	63-84	67-84	63-84	63-84	63-84	64-84	67-84	63-84	63-84	63-84	65-84	67-84	62-84	65-84	64-84	64-84	68-84	63-84	63-84	65-84	66-84	68-84	
標準フック	80 t					25t					7.8t															
フック質量	1150kg					450kg					300kg															
標準巻掛本数	4					2					1															

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F J 性能**

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.6																			
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9				11.5										
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9				11.5										
12.0	21.0	19.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0			11.5						5.6				
14.0	16.9	17.8	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4			10.8	9.4					5.6				
16.0	12.4	13.3	14.3	12.9	12.0	13.5	13.1	10.9	9.6	8.6	12.4	10.7	8.8		10.2	8.9					5.6	5.6			
18.0	9.0	9.9	11.0	11.7	11.8	10.1	11.2	10.5	9.4	8.5	10.9	10.0	8.4	7.3	9.8	8.5	7.0				5.6	5.6			
20.0	6.2	7.1	8.1	8.8	9.1	7.4	8.5	9.8	9.1	8.4	8.3	9.4	8.0	7.1	6.4	9.0	7.9	6.7	5.8		5.6	5.6	5.6		
22.0		4.7	5.7	6.3	6.6	5.1	6.1	7.5	8.3	8.3	6.0	7.3	7.7	6.9	6.3	6.8	7.4	6.4	5.6	4.9	5.6	5.6	5.5		
24.0				4.2			4.2	5.3	6.2	6.6	4.2	5.3	6.8	6.8	6.3	4.9	6.2	6.1	5.4	4.8	5.6	5.6	5.3	4.6	
26.0									4.3	4.6				5.0	6.0	6.2	4.6	5.9	5.3	4.8	4.4	5.6	5.1	4.4	3.9
28.0														4.3	4.7			4.6	5.2	4.7		4.3	4.9	4.3	3.9
30.0																			4.2	4.7			4.6	4.2	3.8
32.0																							3.4	4.1	3.8
34.0																								3.2	3.7
(°)	66-84	65-84	67-84	65-84	67-84	66-84	65-84	67-84	67-84	67-84	65-84	67-84	68-84	68-84	67-84	67-84	67-84	68-84	69-84	68-84	66-84	67-84	67-84	68-84	68-84
標準フック	25 t					25t					7.8t														
フック質量	450kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	3					2					1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F J 性能**

4.6.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	17.5																								
10.0	17.5	17.5				14.2																			
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1									
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1									
14.0	16.9	16.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1						5.6		
16.0	12.6	13.5	14.6	13.1	12.0	13.6	13.6	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7						5.6		
18.0	9.2	10.1	11.1	11.9	11.9	10.2	11.3	10.7	9.5	8.5	11.0	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0				5.6	5.6		
20.0	6.4	7.2	8.3	9.0	9.4	7.5	8.7	9.9	9.2	8.4	8.4	9.6	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	6.8				5.6	5.6		
22.0			5.9	6.5	6.8	5.3	6.3	7.6	8.4	8.4	6.1	7.4	7.9	7.0	6.4	6.8	7.6	6.5	5.6			5.6	5.6	5.4	
24.0								5.5	6.4	6.8		5.4	6.9	6.8	6.3	5.0	6.3	6.2	5.5	4.8		5.6	5.6	5.2	
26.0									4.5	4.9			5.1	6.1	6.2		4.6	6.0	5.4	4.8	4.4	5.6	5.1	4.5	
28.0														4.4	4.9			4.6	5.2	4.7		4.3	4.9	4.4	3.9
30.0																			4.3	4.7			4.6	4.3	3.8
32.0																				3.5			3.4	4.2	3.8
34.0																								3.3	3.7
(°)	68-84	69-84	69-84	70-84	68-84	67-84	69-84	69-84	69-84	68-84	69-84	69-84	70-84	69-84	71-84	68-84	69-84	70-84	70-84	69-84	68-84	69-84	69-84	69-84	69-84
標準フック	25t					25t										7.8t									
フック質量	450kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	3					2										1									

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F J 性能**

5.0.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	13.8																								
11.0	13.8	13.8				11.8																			
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1														
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7									
16.0	13.0	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7							5.6		
18.0	9.7	10.5	11.5	11.5	11.4	10.5	11.2	10.7	9.5		10.1	9.6	8.4			6.7	6.7					5.6	5.6		
20.0	6.9	7.7	8.8	9.4	9.8	7.8	8.9	10.1	9.3	8.5	8.6	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7				5.6	5.6		
22.0			6.3	7.0	7.3		6.5	7.8	8.6	8.4	6.3	7.6	7.9	7.1	6.4	6.7	6.7	6.5				5.6	5.6	5.3	
24.0					5.2			5.7	6.6	7.1		5.6	7.0	6.9	6.3	5.4	6.7	6.3	5.7			5.6	5.6	5.1	
26.0									4.8	5.2			5.3	6.3	6.2		5.0	6.1	5.6	5.0	4.5	5.6	5.0	4.5	
28.0														4.6	5.2			5.0	5.5	5.0		4.4	4.8	4.4	3.9
30.0																			4.7	4.9			4.7	4.3	3.8
32.0																				3.9				4.2	3.8
34.0																								3.5	3.8
(°)	70-84	71-84	70-84	71-84	70-84	71-84	71-84	71-84	70-84	71-84	70-84	70-84	71-84	71-84	72-84	70-84	70-84	71-84	72-84	71-84	69-84	70-84	72-84	71-84	72-84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F J 性能**

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9				6.7										
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9				6.7								5.6		
18.0	9.9	10.2	9.9	9.7	9.7	9.6	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9			6.7	6.7							5.6		
20.0	7.1	8.0	9.0	9.1	9.1	8.0	8.9	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7							5.6	5.6	
22.0			6.6	7.3	7.7		6.7	8.0	8.0	8.0	6.8	6.9	6.9	6.9	6.7	6.7	6.3						5.6	5.6	
24.0					5.5			6.0	6.8	7.3		6.0	6.9	6.9	6.4	5.5	6.7	6.1	5.6				5.6	5.6	5.0
26.0									5.0	5.4			5.7	6.6	6.3		5.2	5.9	5.5	5.1			5.6	4.8	
28.0														5.1	5.7			5.2	5.4	5.0			4.5	4.7	4.3
30.0															4.2				4.9	4.9			4.6	4.2	3.9
32.0																				4.1				4.1	3.8
34.0																								3.6	3.8
(°)	71-84	72-84	72-84	73-84	71-84	72-84	72-84	72-84	72-84	72-84	72-84	72-84	73-84	73-84	72-84	71-84	71-84	73-84	73-84	72-84	72-84	71-84	73-84	72-84	74-84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注)カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F J 性能**

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.6																								
12.0	9.6	9.4				7.5																			
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5				5.7										
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5			5.7								5.0		
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3			5.7	5.7							5.0		
20.0	7.5	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5		5.7	5.5						5.0	5.0		
22.0			6.6	6.3	6.3	6.4	6.2	5.8	5.6	5.5	5.9	5.6	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8				5.0	4.8		
24.0					5.8			5.5	5.3	5.3		5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6				4.8	4.5	4.2	
26.0								5.0	5.0				4.8	4.6	4.5		4.7	4.4	4.2				4.3	4.0	
28.0														4.4	4.3			4.2	4.0	3.9			3.8	3.6	
30.0															4.2								3.6	3.5	
32.0																						3.6		3.3	3.3
34.0																								3.2	3.2
(°)	72-84	73-84	73-84	74-84	73-84	72-84	73-84	73-84	73-84	74-84	73-84	73-84	74-84	74-84	73-84	72-84	73-84	74-84	74-84	74-84	73-84	74-84	73-84	74-84	75-84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注)カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F J 性能**

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4														
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4				4.7										
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2			4.7								4.2		
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9			4.7	4.5						4.2			
22.0			5.4	5.1	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3		4.6	4.3						4.2	4.0		
24.0				4.7	4.7			4.4	4.3	4.2		4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8				4.0	3.7		
26.0								4.1	4.0				3.9	3.7	3.7		3.8	3.6					3.5	3.3	
28.0													3.5	3.5			3.4	3.3	3.2				3.1		
30.0														3.3				3.1	3.1				3.0	2.9	
32.0																			2.9						
34.0																									2.6
(°)	73-84	73-84	74-84	73-84	74-84	73-84	74-84	74-84	74-84	75-84	74-84	74-84	75-84	75-84	74-84	73-84	73-84	75-84	75-84	75-84	74-84	75-84	75-84	76-84	76-84
標準フック											7.8t														
フック質量											300kg														
標準巻掛本数											1														

注)カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FK性能**

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9														
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5									
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4					5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0					5.6				
11.0	19.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2				5.6				
12.0	15.7	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8				5.6				
14.0	10.5	11.6	13.1	12.7	11.9	12.0	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9				5.6	5.6			
16.0	6.8	7.9	9.1	9.9	10.3	8.4	9.6	10.0	9.2	8.5	9.4	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0			5.6	5.6			
18.0			5.9	6.7	7.1	5.4	6.7	8.1	8.9	8.4	6.6	8.0	7.8	7.1	6.5	7.5	7.6	6.6	5.8		5.6	5.6	5.6		
20.0							4.2	5.6	6.5	7.0	4.3	5.6	7.2	6.9	6.4	5.2	6.7	6.3	5.6	5.0	5.6	5.6	5.6		
22.0									4.2	4.6		3.6	5.1	6.2	6.3	4.7	6.0	5.4	4.9	4.6	5.6	5.3	4.6		
24.0													3.3	4.3	4.8		4.7	5.3	4.8		4.4	5.0	4.5	4.0	
26.0																	3.1	4.1	4.7		3.0	4.6	4.3	3.9	
28.0																						3.2	4.2	3.9	
30.0																							3.0	3.6	
(°)	65-84	66-84	65-84	67-84	65-84	64-84	63-84	66-84	65-84	65-84	63-84	63-84	64-84	66-84	66-84	65-84	66-84	64-84	68-84	67-84	65-84	64-84	66-84	66-84	68-84
標準フック	80 t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注)カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FK性能**

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6																			
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.5									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					13.2									
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8									
11.0	19.3	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5				5.6				
12.0	15.6	17.1	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0				5.6				
14.0	10.5	11.6	13.1	12.8	11.9	11.9	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2				5.6	5.6			
16.0		7.8	9.1	10.0	10.5	8.3	9.5	10.4	9.4	8.6	9.2	9.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1			5.6	5.6			
18.0				6.8	7.2	5.3	6.6	8.1	9.1	8.4	6.4	7.8	8.0	7.2	6.5	7.3	7.8	6.7			5.6	5.6	5.6		
20.0								5.6	6.6	7.1		5.5	7.1	6.9	6.4	5.0	6.5	6.4	5.6		5.6	5.6	5.6		
22.0									4.3	4.7			5.1	6.2	6.3	4.5	6.1	5.5	4.9	4.3	5.6	5.4	4.6		
24.0														4.3	4.9		4.5	5.3	4.8		4.2	5.1	4.5	3.9	
26.0																			4.1	4.7		4.5	4.3	3.9	
28.0																							4.2	3.8	
30.0																							3.0	3.7	
(°)	70-84	69-84	71-84	69-84	70-84	66-84	69-84	69-84	68-84	69-84	68-84	68-84	69-84	69-84	70-84	67-84	68-84	69-84	70-84	72-84	67-84	68-84	70-84	69-84	71-84
標準フック	80 t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注)カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

**FK性能**

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0					14.6																			
8.0	25.0	21.6				14.6																			
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9									
10.0	24.1	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9					12.6									
11.0	19.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6				12.2					5.6				
12.0	15.7	17.2	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1				5.6				
14.0	10.6	11.7	13.3	13.1	12.1	11.8	13.3	11.2	9.8		12.8	11.1	9.1			11.1	9.5				5.6				
16.0		7.9	9.2	10.2	10.7	8.1	9.5	10.7	9.5	8.6	9.1	10.3	8.6			9.8	8.8	7.2			5.6	5.6			
18.0			6.1	7.0	7.4		6.5	8.1	9.2	8.5		7.7	8.2	7.3		7.1	8.2	6.9			5.6	5.6			
20.0								5.6	6.6	7.2			7.1	7.0	6.4		6.4	6.5	5.7		5.6	5.6	5.6		
22.0									4.9				5.0	6.2	6.3			6.2	5.5	4.9		5.6	5.5		
24.0														5.0					5.4	4.8			5.3	4.5	
26.0																			4.1	4.8			4.4	3.9	
28.0																							4.3	3.8	
30.0																								3.7	
(°)	72-84	71-84	70-84	71-84	72-84	71-84	70-84	71-84	73-84	71-84	72-84	72-84	71-84	73-84	72-84	71-84	72-84	74-84	72-84	73-84	71-84	72-84	72-84	73-84	73-84
標準フック	80 t										25t										7.8t				
フック質量	1150kg										450kg										300kg				
標準巻掛本数	4										2										1				

注)カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F K性能**

**4.2. 5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ**

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9								
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット								
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°				
8.0	21.3																												
9.0	21.3	21.3				14.6																							
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5													
11.0	19.6	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9					11.5													
12.0	15.9	17.4	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0				11.5						5.6							
14.0	10.8	11.9	13.4	13.3	12.1	11.9	13.5	11.4			12.8	11.4				10.8	9.4					5.6							
16.0		8.2	9.4	10.4	10.9	8.3	9.6	10.9	9.6	8.6	9.1	10.7	8.8			9.8	8.9					5.6	5.6						
18.0				7.3	7.7			8.2	9.3	8.5		7.8	8.4	7.3		7.1	8.5	7.0				5.6	5.6						
20.0									6.8	7.4				7.2	7.1	6.4						5.6	5.6						
22.0																6.3	6.3				6.3	5.6	4.9	5.6	5.5				
24.0																						5.4	4.8		5.3	4.6			
26.0																							4.8			4.4	4.4	3.9	
28.0																												4.3	3.9
30.0																													3.8
(°)	73-84	72-84	74-84	73-84	74-84	72-84	74-84	74-84	74-84	75-84	74-84	74-84	75-84	75-84	74-84	73-84	73-84	75-84	75-84	75-84	74-84	73-84	73-84	74-84	74-84	74-84	74-84	74-84	
標準フック	25t					25t					25t					7.8t													
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg													
標準巻掛本数	3					2					1																		

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F K性能**

**4.6. 7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ**

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9										
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット										
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°						
9.0	17.5																														
10.0	17.5	17.5				14.2																									
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1															
12.0	16.1	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1															
14.0	10.9	12.1	13.6	13.4		12.0	13.6	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1							5.6							
16.0			9.6	10.5	11.1		9.7	11.1	9.7		9.2	10.6	8.9			9.9	8.7							5.6							
18.0				7.5	7.9			8.3	9.5	8.5		7.9	8.5			8.3	7.0						5.6	5.6							
20.0									6.9	7.5				7.2	7.2	6.4						6.8			5.6						
22.0															6.4	6.4						6.3	5.6					5.4			
24.0																							5.5	4.8				5.2			
26.0																								4.8						4.5	
28.0																														4.4	3.9
(°)	75-84	76-84	75-84	75-84	75-84	76-84	75-84	76-84	75-84	76-84	75-84	75-84	76-84	76-84	78-84	76-84	76-84	77-84	76-84	76-84	75-84	76-84	76-84	76-84	76-84	76-84	76-84	76-84	78-84		
標準フック	25t					25t					25t					7.8t															
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg															
標準巻掛本数	3					2					1																				

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m

**F K性能**

**5.0. 9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ**

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9										
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット										
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°						
10.0	13.8																														
11.0	13.8	13.8				11.8																									
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1																				
14.0	11.4	12.5	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7															
16.0			10.0	10.9	11.5		9.9	11.3			9.4	10.0				6.7									5.6						
18.0				7.8	8.3			8.5	9.5			8.0	8.4				6.7								5.6	5.6					
20.0									7.1	7.8				7.4	7.3										5.6						
22.0															6.5	6.4							6.7								
24.0																								6.5					5.3		
26.0																													5.1		
28.0																															3.9
(°)	76-84	77-84	77-84	76-84	76-84	77-84	76-84	77-84	76-84	77-84	76-84	76-84	77-84	77-84	78-84	77-84	77-84	77-84	77-84	78-84	77-84	76-84	77-84	77-84	77-84	77-84	78-84	78-84	79-84		
標準フック	25t					25t					25t					7.8t															
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg															
標準巻掛本数	2					1																									

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m



**FL性能**

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9														
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5									
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4					5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0					5.6				
11.0	20.3	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2				5.6				
12.0	19.2	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8				5.6				
14.0	16.7	15.5	13.8	12.7	11.9	13.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9				5.6	5.6			
16.0	12.4	13.3	13.2	12.4	11.8	12.6	11.3	10.0	9.2	8.5	10.8	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0			5.6	5.6			
18.0	9.1	10.0	10.9	11.5	11.7	10.5	10.5	9.6	8.9	8.4	9.8	8.8	7.8	7.1	6.5	8.4	7.6	6.6	5.8		5.6	5.6	5.6		
20.0	6.4	7.1	8.0	8.6		7.8	8.9	9.1	8.7	8.3	8.9	8.2	7.5	6.9	6.4	7.7	7.0	6.3	5.6	5.0	5.6	5.6	5.6		
22.0	4.2	4.8	5.6	6.0		5.6	6.5	7.6	8.3	8.3	6.7	7.7	7.1	6.7	6.3	7.0	6.5	6.0	5.4	4.9	5.6	5.6	5.3	4.6	
24.0		3.0	3.6	3.9		3.8	4.6	5.5	6.1		4.9	5.8	6.8	6.5	6.3	5.7	6.1	5.7	5.3	4.8	5.6	5.5	5.0	4.5	4.0
26.0						2.3	3.0	3.7	4.2		3.4	4.2	5.3	6.0		4.2	5.2	5.4	5.1	4.8	5.3	5.2	4.8	4.3	3.9
28.0							1.6	2.2	2.6		2.1	2.8	3.7	4.3		2.9	3.8	5.0	5.0		4.0	4.8	4.6	4.2	3.9
30.0												1.6	2.4	2.8		1.8	2.6	3.6	4.3		2.8	3.8	4.4	4.1	3.8
32.0																	1.5	2.4	2.9		1.9	2.7	3.8	4.0	
34.0																			1.7			1.7	2.7	3.4	
36.0																							1.7	2.3	
(°)	54~84	52~84	54~84	55~84	65~84	51~84	49~84	52~84	50~84	65~84	51~84	50~84	54~84	51~84	66~84	51~84	51~84	55~84	51~84	67~84	52~84	52~84	53~84	52~84	68~84
標準フック	80t					25t										7.8t									
フック質量	1150kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

**FL性能**

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6																			
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.5									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					13.2									
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8									
11.0	21.6	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5				5.6				
12.0	20.5	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0				5.6				
14.0	16.6	16.2	14.1	12.8	11.9	14.6	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2				5.6	5.6			
16.0	12.4	13.3	13.5	12.5	11.8	13.6	12.1	10.4	9.4	8.6	11.5	9.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1			5.6	5.6			
18.0	9.1	10.0	10.9	11.6	11.7	10.4	11.3	10.0	9.1	8.4	10.4	9.2	8.0	7.2	6.5	9.0	7.8	6.7			5.6	5.6	5.6		
20.0	6.3	7.1	8.1	8.7	9.0	7.7	8.8	9.5	8.9	8.4	8.8	8.6	7.6	6.9	6.4	8.2	7.3	6.4	5.6		5.6	5.6	5.6		
22.0	4.2	4.8	5.7	6.2		5.5	6.4	7.6	8.4	8.3	6.5	7.7	7.3	6.7	6.3	7.3	6.8	6.1	5.5	4.9	5.6	5.6	5.4	4.6	
24.0			3.7	4.1		3.7	4.5	5.5	6.2		4.7	5.7	7.0	6.6	6.2	5.5	6.4	5.8	5.3	4.8	5.6	5.6	5.1	4.5	3.9
26.0							2.9	3.8	4.3		3.2	4.1	5.2	6.1	6.2	4.0	5.0	5.6	5.2	4.7	5.0	5.4	4.9	4.3	3.9
28.0								2.3	2.7			2.7	3.7	4.4		2.7	3.6	4.9	5.0	4.7	3.7	4.8	4.7	4.2	3.8
30.0													2.4	2.9			2.4	3.5	4.3		2.6	3.6	4.5	4.1	3.8
32.0																		2.3	3.0			2.5	3.7	4.0	
34.0																			1.8				2.6	3.4	
36.0																							1.7	2.3	
(°)	58~84	60~84	58~84	59~84	66~84	58~84	57~84	56~84	58~84	66~84	58~84	58~84	58~84	59~84	66~84	58~84	58~84	58~84	57~84	67~84	58~84	59~84	57~84	60~84	68~84
標準フック	80t					25t										7.8t									
フック質量	1150kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

**FL性能**

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9							
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット							
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°			
7.0	25.0																											
8.0	25.0	21.6				14.6																						
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9												
10.0	24.7	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9					12.6												
11.0	23.4	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6				12.2								5.6				
12.0	22.2	18.4	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1							5.6				
14.0	16.7	17.2	14.6	13.1	12.1	14.6	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1			11.1	9.5							5.6				
16.0	12.5	13.3	14.0	12.8	11.9	13.5	12.6	10.7	9.5	8.6	12.3	10.3	8.6			10.6	8.8	7.2						5.6	5.6			
18.0	9.1	10.1	11.0	11.7	11.8	10.3	11.4	10.2	9.2	8.5	11.1	9.6	8.2	7.3		9.6	8.2	6.9						5.6	5.6			
20.0	6.4	7.2	8.2	8.9	9.2	7.6	8.7	9.8	9.0	8.4	8.6	9.0	7.8	7.0	6.4	8.8	7.6	6.5	5.7					5.6	5.6	5.6		
22.0	4.2	4.9	5.8	6.4		5.4	6.4	7.6	8.4	8.3	6.4	7.6	7.5	6.8	6.3	7.1	7.1	6.2	5.5	4.9				5.6	5.6	5.5		
24.0			3.8	4.3		3.6	4.5	5.5	6.3	6.7	4.5	5.6	7.0	6.7	6.2	5.3	6.5	6.0	5.4	4.8				5.6	5.6	5.3	4.5	
26.0								3.8	4.4		3.0	4.0	5.2	6.1	6.2	3.8	4.9	5.7	5.2	4.8				4.8	5.6	5.0	4.4	3.9
28.0														3.7	4.4		3.5	4.8	5.1	4.7				3.5	4.6	4.8	4.3	3.8
30.0														3.0				3.4	4.3					3.4	4.6	4.2	3.8	
32.0																			3.0						2.3	3.6	4.1	3.8
34.0																										2.5	3.4	
36.0																											2.3	
(°)	61-84	63-84	62-84	63-84	67-84	61-84	63-84	63-84	63-84	61-84	67-84	61-84	63-84	63-84	63-84	63-84	67-84	62-84	63-84	64-84	64-84	68-84	63-84	61-84	63-84	63-84	68-84	
標準フック	80t					25t										7.8t												
フック質量	1150kg					450kg										300kg												
標準巻掛本数	4					2										1												

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

**FL性能**

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9								
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット								
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°				
8.0	21.3																												
9.0	21.3	21.3				14.6																							
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5													
11.0	21.3	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9					11.5													
12.0	21.0	19.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0				11.5									5.6				
14.0	16.9	17.8	14.9	13.3	12.1	14.6	14.1	11.4			13.1	11.4				10.8	9.4								5.6				
16.0	12.6	13.5	14.3	12.9	12.0	13.6	13.1	10.9	9.6	8.6	12.4	10.7	8.8			10.2	8.9							5.6	5.6				
18.0	9.3	10.3	11.2	11.9	11.8	10.4	11.5	10.5	9.4	8.5	11.2	10.0	8.4	7.3		9.8	8.5	7.0						5.6	5.6				
20.0	6.6	7.4	8.5	9.2	9.5	7.7	8.9	10.0	9.1	8.4	8.6	9.4	8.0	7.1	6.4	9.3	7.9	6.7	5.8					5.6	5.6	5.6			
22.0	4.4	5.2	6.0	6.7	6.9	5.5	6.5	7.8	8.6	8.3	6.4	7.6	7.7	6.9	6.3	7.1	7.4	6.4	5.6	4.9				5.6	5.6	5.5			
24.0			4.1	4.6		3.8	4.6	5.7	6.5	6.9	4.6	5.7	7.1	6.8	6.3	5.3	6.6	6.1	5.4	4.8				5.6	5.6	5.3	4.6		
26.0								4.0	4.7	5.0		4.1	5.3	6.3	6.2	3.8	4.9	5.9	5.3	4.8				4.8	5.6	5.1	4.4	3.9	
28.0														3.8	4.6	5.0		3.5	4.9	5.2	4.7				3.5	4.7	4.9	4.3	3.9
30.0														3.2				3.5	4.5	4.7					3.4	4.8	4.2	3.8	
32.0																			3.2							3.7	4.1	3.8	
34.0																										2.6	3.5	3.7	
36.0																												2.5	
(°)	64-84	65-84	64-84	65-84	67-84	63-84	65-84	65-84	67-84	67-84	65-84	65-84	66-84	65-84	67-84	65-84	65-84	66-84	66-84	68-84	64-84	65-84	65-84	65-84	68-84	64-84	65-84	65-84	68-84
標準フック	25t					25t										7.8t													
フック質量	450kg					450kg										300kg													
標準巻掛本数	3					2										1													

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

**FL性能**

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
9.0	17.5																									
10.0	17.5	17.5				14.2																				
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1										
12.0	17.5	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1										
14.0	16.9	16.4	15.2	13.4		14.2	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1						5.6			
16.0	12.8	13.7	14.6	13.1	12.0	13.7	13.6	11.1	9.7		12.0	10.6	8.9			9.9	8.7						5.6			
18.0	9.5	10.4	11.4	12.1	11.9	10.5	11.6	10.7	9.5	8.5	11.2	10.2	8.5			9.4	8.3	7.0					5.6	5.6		
20.0	6.8	7.6	8.7	9.3	9.7	7.9	9.0	10.1	9.2	8.4	8.7	9.7	8.2	7.2	6.4	9.0	8.0	6.8					5.6	5.6		
22.0		5.3	6.2	6.9	7.2	5.6	6.6	7.9	8.7	8.4	6.5	7.7	7.9	7.0	6.4	7.2	7.6	6.5	5.6				5.6	5.6	5.4	
24.0			4.3	4.8			4.7	5.8	6.7	7.1	4.7	5.7	7.2	6.8	6.3	5.3	6.6	6.2	5.5	4.8			5.6	5.6	5.2	
26.0							4.1	4.8	5.2			4.1	5.4	6.4	6.2		4.9	6.0	5.4	4.8			4.8	5.6	5.1	4.5
28.0													3.9	4.8	5.2			4.9	5.2	4.7			4.7	4.9	4.4	3.9
30.0															3.7			3.6	4.6	4.7			3.4	4.7	4.3	3.8
32.0																			3.3	3.8				3.7	4.2	3.8
34.0																									3.6	3.7
(°)	68-84	67-84	66-84	68-84	68-84	67-84	67-84	67-84	69-84	68-84	67-84	67-84	68-84	69-84	68-84	68-84	69-84	68-84	68-84	69-84	68-84	68-84	67-84	67-84	69-84	69-84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t										
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg										
標準巻掛本数	3					2					1															

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

**FL性能**

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
10.0	13.8																									
11.0	13.8	13.8				11.8																				
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1															
14.0	13.8	13.8	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7										
16.0	13.2	13.0	12.5	12.2	12.1	11.8	11.8	11.3			10.1	10.0				6.7								5.6		
18.0	10.0	10.8	11.7	11.5	11.4	10.7	11.2	10.7	9.5		10.1	9.6	8.4			6.7	6.7						5.6	5.6		
20.0	7.2	8.0	9.1	9.7	10.0	8.1	9.2	10.1	9.3	8.5	8.9	9.5	8.2	7.3		6.7	6.7	6.7					5.6	5.6		
22.0	5.1	5.8	6.7	7.3	7.7	5.9	6.9	8.1	8.9	8.4	6.7	7.9	7.9	7.1	6.4	6.7	6.7	6.5					5.6	5.6	5.3	
24.0			4.7	5.3	5.5		5.0	6.1	6.9	7.4	4.8	5.9	7.4	6.9	6.3	5.8	6.7	6.3	5.7				5.6	5.6	5.1	
26.0							4.4	5.1	5.5			5.6	6.6	6.2			5.4	6.1	5.6	5.0			4.9	5.6	5.0	4.5
28.0													4.1	5.0	5.5			5.4	5.5	5.0			4.8	4.8	4.4	3.9
30.0															4.0			4.0	5.0	4.9			4.7	4.3	3.8	
32.0																			3.7	4.2			3.8	4.2	3.8	
34.0																								3.8	3.8	
36.0																										3.2
(°)	68-84	69-84	68-84	69-84	69-84	69-84	69-84	69-84	70-84	69-84	68-84	70-84	69-84	71-84	70-84	70-84	70-84	70-84	71-84	69-84	70-84	70-84	71-84	70-84	70-84	
標準フック	25t					25t					7.8t															
フック質量	450kg					450kg					300kg															
標準巻掛本数	2					1																				

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

**FL性能**

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m) 作業半径(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7									
16.0	11.2	11.0	10.6	10.4	10.4	10.0	9.9	9.7			6.9					6.7								5.6	
18.0	10.3	10.2	9.9	9.7	9.7	9.6	9.5	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7						5.6	5.6	
20.0	7.5	8.3	9.3	9.1	9.1	8.3	8.9	8.6	8.4	8.4	6.9	6.9	6.9			6.7	6.7						5.6	5.6	
22.0		6.0	7.0	7.6	8.0	6.1	7.1	8.1	8.0	8.0	6.9	6.9	6.9	6.9		6.7	6.7	6.3					5.6	5.6	
24.0			5.6	5.8		5.2	6.3	7.2	7.5	5.3	6.4	6.9	6.9	6.4		5.9	6.7	6.1	5.6				5.6	5.6	5.0
26.0							5.3	5.8			4.8	6.0	6.6	6.3			5.5	5.9	5.5	5.1			5.0	5.6	4.8
28.0												4.5	5.4	6.0				5.5	5.4	5.0			4.9	4.7	4.3
30.0													4.0	4.5				4.2	5.1	4.9			4.6	4.2	3.9
32.0																			3.9	4.4			4.0	4.1	3.8
34.0																								3.9	3.8
36.0																									3.4
(°)	71-84	70-84	72-84	71-84	71-84	70-84	70-84	72-84	72-84	72-84	70-84	70-84	71-84	71-84	72-84	71-84	71-84	71-84	72-84	70-84	71-84	71-84	71-84	72-84	72-84
標準フック	25t					7.8t																			
フック質量	450kg					300kg																			
標準巻掛本数	2					1																			

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

**FL性能**

59.2mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	9.6																								
12.0	9.6	9.4				7.5																			
14.0	9.0	8.7	8.3			7.5	7.5				6.5					5.7									
16.0	8.4	8.3	7.7	7.5		7.5	7.4				6.5	6.5				5.7					5.0				
18.0	8.1	7.8	7.3	7.1	7.0	7.2	6.9	6.5			6.5	6.3				5.7	5.7				5.0				
20.0	7.5	7.3	6.9	6.7	6.6	7.0	6.5	6.1	5.9		6.3	6.0	5.5			5.7	5.5				5.0	5.0			
22.0		6.4	6.6	6.3	6.3	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.9	5.6	5.2	5.0		5.5	5.2	4.8			5.0	4.8			
24.0				5.9	6.0		5.8	5.5	5.3	5.3	5.6	5.3	5.0	4.8	4.7	5.2	4.9	4.6			4.8	4.5	4.2		
26.0								5.2	5.0	5.0		5.0	4.8	4.6	4.5		4.7	4.4	4.2		4.6	4.3	4.0		
28.0													4.4	4.7				4.2	4.0	3.9		4.1	3.8	3.6	
30.0															4.2	4.2						3.6	3.5		
32.0																			3.7	3.6			3.5	3.3	3.3
34.0																							3.2	3.2	
36.0																								3.1	
(°)	72-84	72-84	73-84	72-84	73-84	72-84	72-84	72-84	71-84	72-84	71-84	71-84	72-84	72-84	73-84	72-84	73-84	72-84	72-84	74-84	72-84	72-84	72-84	73-84	73-84
標準フック	25t										7.8t														
フック質量	450kg										300kg														
標準巻掛本数	2										1														

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

**FL性能**

63.4mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9					
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
14.0	7.0	7.0				6.1					5.4															
16.0	6.8	6.6	6.3			6.1	6.0				5.4					4.7										
18.0	6.3	6.1	5.9	5.7		5.9	5.7	5.3			5.4	5.2				4.7					4.2					
20.0	6.0	5.8	5.5	5.3	5.3	5.5	5.3	5.0	4.8		5.2	4.9				4.7	4.5				4.2					
22.0	5.6	5.4	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	4.7	4.5	4.5	4.8	4.6	4.3			4.6	4.3				4.2	4.0				
24.0			4.8	4.7	4.7		4.7	4.4	4.3	4.2	4.5	4.3	4.1	3.9		4.3	4.0	3.8			4.0	3.7				
26.0					4.4			4.2	4.1	4.0		4.1	3.9	3.7	3.7		3.8	3.6			3.8	3.5	3.3			
28.0										3.9	3.8			3.6	3.5	3.5			3.4	3.3	3.2		3.4	3.1		
30.0													3.3	3.3				3.2	3.1	3.1			3.0	2.9		
32.0																			2.9	2.9			2.8	2.7	2.7	
34.0																							2.6	2.6		
36.0																								2.4		
(°)	72-84	73-84	72-84	73-84	72-84	73-84	73-84	73-84	72-84	73-84	72-84	72-84	73-84	73-84	74-84	73-84	73-84	73-84	73-84	75-84	72-84	73-84	73-84	73-84	74-84	74-84
標準フック											7.8t															
フック質量											300kg															
標準巻掛本数											1															

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m

**FM性能**

30.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	26.1	20.9				14.6					13.9														
8.0	24.4	19.9				14.6	14.6				13.9					13.5									
9.0	22.8	19.0	15.8			14.6	14.6				13.9					13.4					5.6				
10.0	21.5	18.2	15.3	13.6		14.6	14.5				13.9	12.4				13.0					5.6				
11.0	19.9	17.4	14.9	13.3	12.2	14.6	13.8	11.5			13.9	11.8				12.5	10.2				5.6				
12.0	16.5	16.7	14.5	13.1	12.1	14.6	13.2	11.2			13.4	11.3				11.7	9.8				5.6				
14.0	11.5	12.5	13.8	12.7	11.9	12.9	12.2	10.6	9.5	8.6	12.0	10.3	8.8			10.4	8.9				5.6	5.6			
16.0	7.8	8.9	10.0	10.8	11.2	9.3	10.4	10.0	9.2	8.5	10.3	9.5	8.3	7.4		9.3	8.2	7.0			5.6	5.6			
18.0	4.9	5.8	6.9	7.6	7.9	6.4	7.6	8.9	8.9	8.4	7.5	8.8	7.8	7.1	6.5	8.3	7.6	6.6	5.8		5.6	5.6	5.6		
20.0			4.3	4.9		4.1	5.1	6.4	7.3	7.7	5.2	6.5	7.5	6.9	6.4	6.1	7.0	6.3	5.6	5.0	5.6	5.6	5.6		
22.0							3.1	4.2	5.0	5.4	3.3	4.4	5.9	6.7	6.3	4.2	5.5	6.0	5.4	4.9	5.4	5.6	5.3	4.6	
24.0									3.1				4.0	5.0	5.5		3.8	5.4	5.3	4.8	3.8	5.1	5.0	4.5	4.0
26.0													3.3				3.8	4.8	4.8	4.8	2.5	3.7	4.8	4.3	3.9
28.0																		3.3				2.4	3.9	4.2	3.9
30.0																							2.7	3.6	3.8
32.0																								2.4	
(°)	61-84	63-84	62-84	63-84	65-84	61-84	60-84	63-84	61-84	65-84	60-84	63-84	64-84	63-84	66-84	63-84	63-84	64-84	64-84	67-84	60-84	61-84	63-84	63-84	68-84
標準フック	80 t					25t										7.8t									
フック質量	1150kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m

**FM性能**

34.1mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	27.5	21.5				14.6																			
8.0	25.8	20.5				14.6					13.9					13.5									
9.0	24.2	19.7	16.0			14.6	14.6				13.9					13.2									
10.0	22.8	18.8	15.6			14.6	14.6				13.9	12.8				12.8									
11.0	19.8	18.1	15.2	13.4		14.6	14.6	11.9			13.9	12.2				12.4	10.5				5.6				
12.0	16.4	17.4	14.8	13.2	12.1	14.6	14.1	11.6			13.9	11.7				12.0	10.0				5.6				
14.0	11.5	12.5	13.9	12.8	11.9	12.8	13.0	11.0	9.7		12.8	10.7	8.9			11.0	9.2				5.6	5.6			
16.0	7.7	8.8	10.0	10.8	11.3	9.2	10.4	10.4	9.4	8.6	10.1	9.9	8.4	7.4		9.9	8.5	7.1			5.6	5.6			
18.0		5.7	6.9	7.7	8.1	6.3	7.5	8.9	9.1	8.4	7.3	8.7	8.0	7.2	6.5	8.2	7.8	6.7			5.6	5.6	5.6		
20.0					5.3		5.0	6.4	7.4	7.9	5.0	6.3	7.6	6.9	6.4	5.9	7.3	6.4	5.6		5.6	5.6	5.6		
22.0								4.3	5.1	5.5		4.3	5.9	6.7	6.3	4.0	5.3	6.1	5.5	4.9	5.1	5.6	5.4	4.6	
24.0													4.0	5.0	5.6		3.7	5.3	5.3	4.8	3.5	4.9	5.1	4.5	3.9
26.0													3.3	3.7			3.7	4.8	4.7		3.5	4.9	4.3	3.9	
28.0																		3.3	3.8			3.8	4.2	3.8	
30.0																							3.6	3.8	
32.0																								2.4	
(°)	67-84	66-84	68-84	69-84	67-84	66-84	66-84	66-84	68-84	66-84	66-84	66-84	66-84	66-84	66-84	65-84	66-84	67-84	67-84	67-84	65-84	66-84	68-84	66-84	68-84
標準フック	80 t					25t										7.8t									
フック質量	1150kg					450kg										300kg									
標準巻掛本数	4					2										1									

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m

**F M性能**

38.3mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	25.0																								
8.0	25.0	21.6				14.6																			
9.0	25.0	20.7				14.6					13.9					12.9									
10.0	24.2	19.9	16.1			14.6	14.6				13.9					12.6									
11.0	19.9	19.1	15.7			14.6	14.6				13.9	12.6				12.2							5.6		
12.0	16.5	17.9	15.3	13.5	12.2	14.6	14.6	11.8			13.9	12.1				11.8	10.1						5.6		
14.0	11.5	12.6	14.0	13.1	12.1	12.7	13.6	11.2	9.8		13.6	11.1	9.1			11.1	9.5						5.6		
16.0	7.8	8.9	10.1	11.0	11.5	9.1	10.3	10.7	9.5	8.6	10.0	10.3	8.6			10.6	8.8	7.2					5.6	5.6	
18.0		5.8	7.0	7.9	8.3	6.1	7.4	8.9	9.2	8.5	7.2	8.6	8.2	7.3		8.0	8.2	6.9					5.6	5.6	
20.0				5.2	5.5		5.0	6.4	7.4	8.0		6.2	7.8	7.0	6.4	5.6	7.2	6.5	5.7				5.6	5.6	5.6
22.0									5.2	5.7			5.8	6.8	6.3		5.2	6.2	5.5	4.9	4.9	5.6	5.5		
24.0														5.0	5.7			5.2	5.4	4.8			4.8	5.3	4.5
26.0																3.8			4.8	4.8			5.0	4.4	3.9
28.0																			3.9				3.7	4.3	3.8
30.0																								3.6	3.8
32.0																									3.0
(°)	69-84	68-84	70-84	69-84	69-84	68-84	68-84	71-84	70-84	71-84	70-84	70-84	71-84	71-84	69-84	69-84	70-84	71-84	72-84	71-84	69-84	70-84	70-84	71-84	70-84
標準フック	80 t					25t					7.8t														
フック質量	1150kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	4					2					1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m

**F M性能**

42.5mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
8.0	21.3																								
9.0	21.3	21.3				14.6																			
10.0	21.3	20.5				14.6					13.9					11.5									
11.0	20.1	19.7	15.9			14.6	14.6				13.9					11.5									
12.0	16.7	18.0	15.6	13.6		14.6	14.6				13.8	12.0				11.5							5.6		
14.0	11.7	12.8	14.2	13.3	12.1	12.8	14.1	11.4			13.1	11.4				10.8	9.4						5.6		
16.0	8.0	9.1	10.3	11.2	11.7	9.2	10.4	10.9	9.6	8.6	10.0	10.7	8.8			10.2	8.9						5.6	5.6	
18.0			7.3	8.1	8.5	6.3	7.6	9.0	9.4	8.5	7.2	8.6	8.4	7.3		8.0	8.5	7.0					5.6	5.6	
20.0				5.5	5.8			6.6	7.6	8.1		6.3	7.9	7.1	6.4	5.7	7.2	6.7	5.8				5.6	5.6	5.6
22.0									5.4	5.9			5.9	6.9	6.3		5.2	6.4	5.6	4.9	4.8	5.6	5.5		
24.0														5.2	5.8			5.2	5.4	4.8			4.8	5.3	4.6
26.0															4.0				4.9	4.8			5.1	4.4	3.9
28.0																				4.0			3.7	4.3	3.9
30.0																								3.7	3.8
32.0																									3.1
(°)	71-84	72-84	72-84	71-84	71-84	70-84	72-84	72-84	72-84	73-84	71-84	72-84	73-84	73-84	71-84	71-84	71-84	73-84	73-84	72-84	70-84	71-84	71-84	72-84	72-84
標準フック	25 t					25t					7.8t														
フック質量	450kg					450kg					300kg														
標準巻掛本数	3					2					1														

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m

**F M性能**

46.7mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	17.5																								
10.0	17.5	17.5				14.2																			
11.0	17.5	17.5				14.2					12.0					10.1									
12.0	16.9	17.5	15.8			14.2	14.2				12.0					10.1									
14.0	11.9	12.9	14.4	13.4		12.9	14.0	11.6			12.0	11.1				10.1	9.1					5.6			
16.0	8.2	9.3	10.5	11.4	11.9	9.3	10.5	11.1	9.7		10.1	10.6	8.9			9.9	8.7					5.6			
18.0			7.5	8.3	8.7		7.7	9.1	9.5	8.5	7.3	8.7	8.5			8.0	8.3	7.0				5.6	5.6		
20.0					6.1			6.7	7.7	8.3		6.3	8.0	7.2	6.4		7.2	6.8				5.6	5.6		
22.0									5.5	6.1			6.0	7.0	6.4			6.5	5.6				5.6	5.4	
24.0													5.3	6.0				5.3	5.5	4.8				5.2	
26.0																			5.0	4.8					4.5
28.0																									4.4
30.0																									3.9
(°)	72-84	74-84	73-84	75-84	73-84	74-84	73-84	74-84	73-84	74-84	73-84	73-84	74-84	74-84	75-84	74-84	74-84	74-84	74-84	76-84	73-84	74-84	74-84	74-84	76-84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t									
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg									
標準巻掛本数	3					2					2					1									

注)カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m

**F M性能**

50.9mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	13.8																								
11.0	13.8	13.8				11.8																			
12.0	13.8	13.8				11.8					10.1														
14.0	12.3	13.4	13.3	13.0		11.8	11.8				10.1	10.1				6.7									
16.0	8.7	9.7	10.8	11.7	12.1	9.6	10.7	11.3			10.1	10.0				6.7						5.6			
18.0			7.9	8.7	9.1		7.9	9.3	9.5			8.8	8.4			6.7	6.7					5.6	5.6		
20.0					6.6			6.9	7.9	8.5			8.1	7.3			6.7	6.7				5.6	5.6		
22.0									6.4				6.1	7.1	6.4			6.5					5.6	5.3	
24.0														5.5	6.1				5.7	5.7				5.1	
26.0																				5.4	5.0			5.0	4.5
28.0																					4.6				4.4
30.0																									3.9
(°)	74-84	75-84	75-84	76-84	74-84	75-84	74-84	75-84	76-84	75-84	76-84	76-84	75-84	76-84	75-84	76-84	76-84	75-84	76-84	75-84	74-84	75-84	75-84	77-84	77-84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t									
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg									
標準巻掛本数	2					2					2					1									

注)カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m

**F M性能**

55.0mブーム+1.85m+フルオートラフィングジブ

単位：t

ジブ長さ(m)	8.5					11.6					14.7					17.8					20.9				
	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	11.5																								
12.0	11.5	11.5				10.0																			
14.0	11.5	11.5	11.4			10.0	10.0				6.9					6.7									
16.0		9.9	10.6	10.4	10.4	9.7	9.9	9.7			6.9					6.7						5.6			
18.0			8.2	8.9	9.3		8.1	9.1	8.9		6.9	6.9				6.7	6.7					5.6			
20.0					6.8			7.1	8.1	8.4		6.9	6.9				6.7					5.6	5.6		
22.0									6.6				6.6	6.9				6.3					5.6		
24.0														5.9	6.4				5.8	5.6				5.0	
26.0																				5.5	5.1			4.8	
28.0																					4.8				4.3
30.0																									3.9
(°)	77-84	76-84	76-84	77-84	75-84	76-84	75-84	76-84	77-84	76-84	75-84	75-84	76-84	76-84	78-84	76-84	76-84	76-84	77-84	76-84	75-84	76-84	76-84	77-84	78-84
標準フック	25t					25t					25t					7.8t									
フック質量	450kg					450kg					450kg					300kg									
標準巻掛本数	2					2					2					1									

注)カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m